



LUBRI-LOY.

150 Enterprise Drive

Wentzville, MO 63385 USA

636-561-5007

Lubri-Loy

Automotive Gear Oils

80w90 GL-5 LS

Lubri-Loy® Automotive Gear 80w90 API GL-5 Limited Slip Gear Oils – это трансмиссионные масла для тяжелых условий эксплуатации. Они изготавливаются из высококачественной базовой основы с высоким индексом вязкости (HVI) и пакета серофосфорных присадок высокого давления (EP) для обеспечения противозадирных свойств и надежной защиты от износа.

Эти масла рекомендованы для гипоидных передач, эксплуатирующихся в условиях средних и самых тяжелых нагрузок, включая ударные нагрузки. Они могут так же использоваться в ряде механических коробок передач.

Дополнительно, Lubri-Loy® Automotive Gear 80w90 API GL-5 Limited Slip Gear Oils изготавливаются с присадками для самоблокирующихся дифференциалов.

Отвечает стандартам качества:

API GL-5

API MT-1 (PG-1)

ArvinMeritor O76-D

Ford WSP-M2C197-A

Mack GO-J

MIL-L-2105E

SAE J2360

Scania STO 1:0

Код продукта	1451
Эксплуатационная классификация API	GL-5
Классификация по SAE	80w90
Вязкость, сСТ при 100°C (ASTM D-445)	15.0
Вязкость, сСТ при 40°C (ASTM D-445)	153.80
Индекс вязкости (ASTM D-2270)	97
Плотность API (ASTM D-1298)	27.1