



150 Enterprise Drive

Wentzville, MO 63385 USA

636-561-5007

Lubri-Loy

Premium Full Synthetic API SN 0w20 Motor Oils

Lubri-Loy Premium Full Synthetic API SN Motor Oils – это одно из лучших моторных масел на сегодняшний день, имеющих на рынке. Оно изготавливается в соответствии с последними требованиями автопроизводителей для бензиновых автомобилей.

Это полностью синтетическое моторное масло обладает улучшенной термической стабильностью и прокачиваемостью во время низких температур по сравнению с традиционными маслами.

Использование высококачественного и современного пакета присадок в сочетании с синтетической базовой основой дают отличные результаты по защите двигателя от износа, образования окислов и эмульсии, образования углеродистых отложений и термоокислительной деструкции.

Благодаря этим показателям **Lubri-Loy Premium Full Synthetic API SN Motor Oils** – это отличный выбор для средних и суровых условий работы.

Это синтетическое моторное масло обеспечивает пробег до 10 000 миль (16 093 км) между сменами масла.

Lubri-Loy Premium Full Synthetic API SN Motor Oils одобрены американским институтом нефти API и имеют категорию **SN** (Стандарт введен в октябре 2010 года для автомобилей с 2011 года и старше). Дополнительно масла имеют одобрения ILSAC GF-5. Это стандарт американской ассоциации производителей автомобилей (AAM) и японской ассоциации производителей автомобилей (JAMA). Эти масла являются ресурсосберегающими (Resource Conserving).

Значки "API donut" и "ILSAC starburst", расположенные на канистрах с моторным маслом, гарантирует прохождение соответствующих тестов.

Эти масла полностью совместимы с предыдущими стандартами API для бензиновых двигателей: SM, SL, SJ и т.д.

Компания Лубри-Лой рекомендует при выборе моторного масла всегда следовать рекомендациям завода изготовителя автомобиля.

Классификация по SAE	0w20
Классификация по API/ ILSAC	SN/ GF-5
Вязкость, сСТ при 100°C (ASTM D-445)	8,6
Вязкость, сСТ при 40°C (ASTM D-445)	46
Температура застывания, °C (ASTM D-97)	- 50
Индекс вязкости (ASTM D-2270)	168
Плотность API (ASTM D-1298)	34,2
Общее щелочное число (ASTM D-2896)	7,9