



LUBRI-LOY.

150 Enterprise Drive

Wentzville, MO 63385 USA

636-561-5007

Lubri-Loy

Lubri-Poly #2

Polyurea-Based Grease

Lubri-Poly #2 Polyurea-Based Grease – это смазка на основе загустителя из без мыльной полимочевины и высококачественных ингредиентов. Основное назначение продукта — смазка для подшипников электродвигателей.

Дополнительно, может быть отличным смазочным материалом для колесных подшипников, рулевого управления и шарниров равных угловых скоростей.

Смазка может применяться при сборке узлов (смазка, применяемая на весь срок службы подшипника) и для проведения регламентных работ. Диапазон рабочих температур от 0°F до 450°F (от -17,78°C до 232,22°C).



Свойства	Результат
NLGI	2
Диапазон рабочих температур	- 0°F до 450°F (-17,78°C до 232,22°C)
Тип мыла	Полимочевина
Цвет	Изумрудно-зеленый
Рабочая пенетрация, 60 strokes (ASTM D 217)	265 - 295

Температура каплепадения, ASTM D 2265, °C (°F)	260 (500)
Испытание на нагрузку. Timken OK Load, ASTM D 2509, LB	45
Четырехшариковая нагрузка. Four Ball Wear, ASTM D 2266, mm Scar D 2266	< 0.6
Четырехшариковый метод на определение свойств смазки при высоких нагрузках Four Ball Load Wear Index, ASTM D 2596, килограмм -сила	44
Нагрузка сваривания. Four Ball EP Weld Point, ASTM D 2596	315
Тест на защиту от ржавчины ASTM D1743	Проходит
Сепарация воды ASTM D6184	< 3
Стабильность к окислению. Oxidation Stability, ASTM D 942, PSI Drop	< 5
Тест на вымывание водой. Water Washout, ASTM D 1264, % Потери. 100 часов	< 3
Тест на способность смазки оставаться на поверхности ме- талла при прямом воздействии водой ASTM D 4049	< 50