

3. Наименование и характеристики товара

№ п/п	Наименование товара	Кол-во	Техническое описание товара
1.	Стол для учебных заведений	300 шт.	<p>1. Стол нерегулируемый двухместный - шестая группа роста</p> <p>1.1. Изделие выполнить в соответствии с ГОСТ 11015-93.</p> <p>1.2. Стол должен быть выполнен на металлическом каркасе из профильной трубы</p> <p>1.2.1. стальной профиль трубы – не менее 25 мм</p> <p>1.2.1.1. толщина – не менее 1,2 мм</p> <p>1.2.1.2. марка стали – 08ПС или сталь 10.</p> <p>1.2.2. Каркас должен иметь две стойки для крепления столешницы, царги, усиления под столешницу, два крючка для сумок и окрашен порошковой полимерной краской голубого или черного цвета. Открытые торцы стоек закрыть заглушками.</p> <p>1.2.3. Столешница должна быть выполнена из ламината «темный орех» с закруглением углов 30 – 50 мм, обработана по периметру кромкой ПВХ толщиной не менее 1,5 мм в цвет столешницы</p> <p>1.2.3.1. <u>ширина – 1200 мм</u></p> <p>1.2.3.2. <u>глубина – 500 мм</u></p> <p>1.2.3.3. <u>толщина не менее 16 мм.</u></p> <p>1.2.4. Царга должна быть выполнена из ламината «темный орех», по периметру обработать кромкой ПВХ толщиной не менее 0,45 мм в цвет царги. Царгу крепить под столешницей без зазоров в вертикальной плоскости.</p> <p>1.2.4.1. <u>ширина – 1170 мм</u></p> <p>1.2.4.2. <u>высота – 238 мм</u></p> <p>1.2.4.3. <u>толщина – не менее 16 мм</u></p> <p>1.2.5. Крепление столешницы и царги выполнить не менее, чем в четырех точках каждую, к стойкам каркаса на сквозных мебельных болтах. Крепеж – оцинкованный.</p>

2.	Стул для учебных заведений	600 шт.	<p>2. Стул нерегулируемый, шестая группа роста</p> <p>2.1. Изделие выполнить в соответствии с ГОСТ 11015-93.</p> <p>2.2. Стул должен быть выполнен на металлическом сварном каркасе из металлического профиля</p> <p>2.2.1. диаметр профиля – не менее 20 мм,</p> <p>2.2.1.1. толщина стенки – не менее 1,2 мм,</p> <p>2.2.1.2. материал – сталь повышенной обработки марки 08ПС или сталь 10, с покрытием порошковой краской черного цвета.</p> <p>2.2.2. Сиденье и спинка стула должны быть выполнены из фанерных не менее семислойных вкладышей толщиной не менее 6 мм, покрытых мягким элементом (пенополиуретаном ППУ-20 с жесткостью не менее 40 и плотностью не менее 25) и облицованных кожзаменителем черного цвета.</p> <p>2.2.3. Сиденье</p> <p>2.2.3.1. ширина – не менее 360 мм</p> <p>2.2.3.2. глубина – не менее 400 мм</p> <p>2.2.3.3. высота в собранном виде – не менее 450 мм от пола.</p> <p>2.2.4. Спинка в собранном состоянии</p> <p>2.2.4.1. ширина – не менее 320 мм</p> <p>2.2.4.2. высота – не менее 170 мм.</p> <p>2.2.5. Крепление сидения и вкладыша спинки к каркасу должно быть выполнено на четыре самореза M4 и M6 соответственно или на винт и забивную гайку во вкладыше. Нижнюю часть сиденья закрыть спанбондом черного цвета или с применением утяжной нити толщиной 10 мм вшитой по периметру нижней части кожзаменительной облицовки.</p> <p>2.2.6. Опорную поверхность ножек каркаса закрыть заглушками черного цвета.</p> <p>2.2.7. крепеж должен быть – оцинкованный.</p>
----	----------------------------	---------	---

4. Требования к товару

- 4.1. Вся мебель должна быть изготовлена и собрана согласно:
 - 4.1.1. ГОСТ 16371-93. «Мебель. Общие технические условия».
 - 4.1.2. ГОСТ 10632-2007. «Плиты древесно-стружечные плиты. Технические условия».
 - 4.1.3. ГОСТ Р 52078-2003 «Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Технические условия»
 - 4.1.4. ГОСТ 19917-93 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»
- 4.2. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.
- 4.3. Вся мебель должна позволять производить ее многократную разборку и сборку.
- 4.4. Весь поставляемый товар должен быть новым (не ранее 2014 г. изготовления, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе замену составных частей, восстановление потребительских свойств), должен обеспечивать, предусмотренную производителем, функциональность, должен иметь стандартную заводскую упаковку, имеющую оригинальную маркировку и обеспечивающую сохранность товара при перевозке и хранении. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида требуемых комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемого товара. Товар должен сопровождаться технической документацией на русском языке.
- 4.5. В стоимость товара включены расходы на перевозку, разгрузку, перенос товара до потребителя, установку и монтаж (сборка) товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
- 4.6. К товару прилагаются сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение.

5. Упаковка товара

- 5.1 Товар отгружается в упаковке (таре), на которой должна быть произведена маркировка, обеспечивающая расшифровку соответствия грузовых мест спецификации поставки - артикул, производство, наименование, номер заказа, цвет, дата выпуска.
- 5.2 Упаковка должна предохранять товар от всякого рода повреждений, утраты внешнего вида и коррозии при перевозке его транспортом с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
- 5.3. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара до приемки его Покупателем вследствие некачественной упаковки или консервации или несоблюдения инструкции по хранению.

6. Гарантийные обязательства

- 6.1. Срок гарантии качества товара не менее 12 месяцев, срок службы не менее 60 месяцев со дня поставки товара. Ответственность за качество товара в гарантийный срок возложено на Поставщика. Поставщик вправе установить гарантийный срок свыше, но не вправе его сократить или отменить.
- 6.2. Гарантийные обязательства должны включать в себя: безвозмездный гарантийный ремонт или замену поставляемого товара (характеристики товара представленного на замену, не должны быть хуже, чем ремонтируемого товара); возможность выезда представителя поставщика к месту поставки товара для проведения гарантийных работ или доставку товара в сервисный центр поставщика от Заказчика и обратно силами и средствами Поставщика в срок не более 7-ти рабочих дней со дня получения извещения от Заказчика.
- 6.3. В течение гарантийного периода должно безвозмездно производиться устранение скрытых дефектов товара, не вызванных какими-либо нарушениями правил его эксплуатации.
- 6.4. Поставщик обязан в течение 20 рабочих дней произвести замену товара, если он не соответствует требованиям Технического задания.
- 6.5. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с техническим регламентом таможенного союза «О безопасности мебельной продукции»