

Передвижные вышки Z 200

Z 200

Передвижные модульные вышки, платформа: 0,70 x 1,50 м

Универсальные недорогие вышки для работы на высоте до 8,85 м!

- 3 группа вышек, нагрузка 200 кг/м², соответствуют стандартам DIN EN 1004.
- Опорный модуль может быть выполнен в либо в виде модуля А, либо в виде складного модуля К.
- Рабочая высота от 2,75 м до 8,85 м.
- Размер платформы: 0,70 м x 1,50 м.
- Сборка и демонтаж без инструмента.
- Площадки с покрытием, предотвращающим скольжение, устойчивым к экстремальным погодным условиям.

→ Простое перемещение смонтированного каркаса по поперечным балкам для установки у стены или на открытом месте.

→ Вышки высотой 7,70 м и более комплектуются телескопическими консолями.

Передвижные модульные вышки Z 200, технические требования

Передвижные вышки Z 200
опорный модуль К (складной)



Модуль К



Модуль К + В



Модуль К + В + С



Модуль К + В + С + D

		Модуль К	Модуль К + В	Модуль К + В + С	Модуль К + В + С + D
Рабочая высота*	м	2,75	4,60	6,60	8,60
Габаритная высота*	м	1,55	3,70	5,70	7,70
Высота платформы*	м	0,75	2,60	4,60	6,60
Вес	кг	25,0	84,9	113,0	154,0
Кат. №		48409	48409 + 48401	48409 + 48401 + 48402	48409 + 48401 + 48402 + 48403

* При установке вышки на ролики Кат. № 44454 высота = + 22 – 33 см;
на ролики Кат. № 44453 высота = + 16 см.
Балластные грузы в комплект поставки не входят.

Передвижные вышки Z 200
опорный модуль А



Модуль А



Модуль А + В



Модуль А + В + С



Модуль А + В + С + D

		Модуль А	Модуль А + В	Модуль А + В + С	Модуль А + В + С + D
Рабочая высота*	м	2,95	4,85	6,85	8,85
Габаритная высота*	м	1,80	3,95	5,95	7,95
Высота платформы*	м	0,95	2,85	4,85	6,85
Вес	кг	23,1	83,1	111,2	152,2
Кат. №		48400	48400 + 48401	48400 + 48401 + 48402	48400 + 48401 + 48402 + 48403

* При установке вышки на ролики Кат. № 44454 высота = + 22 – 33 см;
на ролики Кат. № 44453 высота = + 16 см.
Балластные грузы в комплект поставки не входят.



Складной модуль К



Шарнир складного модуля

Фиксация диагонали на ступени без инструмента



Фиксация длины телескопической опоры



Таблица дополнительных модулей

Модуль		Модуль В	Модуль С	Модуль D
Вес	кг	40,0	25,1	41,0
Кат. №		48 401	48 402	48 403

Установка балластных грузов

Использование вышки	Кат. №	Количество балластных грузов над каждым роликом			
		Модуль А/К	Модуль А/К + В	Модуль А/К + В + С	Модуль А/К + В + С + D
В закрытых помещениях установка по центру	44460	0	3	5	2
установка у стены		Δ	3/3	5/5	Δ
На открытом пространстве установка по центру	44460	0	3	5	2
установка у стены		Δ	3/3	5/5	Δ

Необходимо учитывать Требования по балластировке!

Δ: технически невозможно!

Передвижные вышки Z 300



Z 300

Передвижные модульные вышки

Вышки от Царгес – высочайшее качество и безопасность!

- Длина: 2,00 м; ширина: 0,70 м.
- Рабочая высота от 2,95 м до 11,85 м; наращивание модулями В, С и D.
- Соответствует группе вышек 3 (нагрузка до 200 кг/м²) согласно DIN EN 1004.
- Поперечные балки длиной 1650 мм изготовлены из оцинкованной стали.
- Вышки высотой 8,65 м и более комплектуются телескопическими консолями.
- С подпятниками; поворотные ролики с винтовым домкратом и без него за дополнительную плату.



		Модуль А	Модуль А + В	Модуль А + В + С	Модуль А + В + С + D	Модуль А + В + С + D + E
Рабочая высота*	м	2,95	4,85	6,85	8,85	11,85
Высота вышки*	м	1,80	3,95	5,95	7,95	10,95
Высота площадки*	м	0,80	2,85	4,85	6,85	9,85
Вес	кг	27,1	79,6	114,3	156,1	197,7
Кат. №		44500	44540	44541	44542	44543

* С подпятниками; при установке вышки на поворотные ролики кат. № 44454 = + 24 – 33 см; кат. № 44453 = + 15 см (за доп. плату).
Балластные грузы в комплект поставки не входят.

→ Кат. № дополнительных модулей		Модуль В	Модуль С	Модуль D	Модуль D
Вес	кг	52,5	34,7	41,8	41,6
Кат. №		44501	44502	44503	44504

→ Установка балластных грузов

→ Установка балластных грузов	Количество балластных грузов над каждым поворотным роликом					
	Кат. №	Модуль А	Модуль А + В	Модуль А + В + С	Модуль А + В + С + D	Модуль А + В + С + D + E
В помещениях						
на открытом месте	44460	0	1	3	0	2
у стены		Δ	1/2	3/5	Δ	Δ
Вне помещений						
на открытом месте	44460	0	1	4	2	X
у стены		Δ	1/2	3/5	Δ	X

Соблюдайте инструкции по использованию балласта! Δ: невозможно технически! X: применение не допускается!
При установке у стены балластные грузы располагаются в большем количестве на противоположной от стены стороне.
Пример: 3/5 = 3 груза на стороне, обращенной к стене, и 5 грузов на противоположной стороне.

Комплектация для вышек серий Z 300 и Z 200

Комплектация

Балластный груз

- Установка на трубах поперечной балки.
Изготовление: из стали.



Диаметр	м	0,22
Вес	кг	10,0
Кат. №		44460

Алюминиевая труба-насадка

- Используются в качестве удлинителей для установки балластных грузов (от 4 шт., макс. 6 шт.)
(Кат. № 44460).



Длина	м	0,70
Вес	кг	0,9
Кат. №		44449

Треугольная консоль

- Из алюминиевой трубы Ø 50 мм, с поворотным подпятником для дополнительной устойчивости.



Длина	м	2,20
Вес	кг	6,8
Кат. №		44455

Ступень-скоба

- Оцинкованная сталь. Для уменьшения высоты подъема на первую перекладку. Возможность регулировки.
Установка на ходовой балке и / или перекладке.



Ширина	м	0,30
Вес	кг	1,0
Кат. №		44456

Поворотные ролики, Ø 150 мм, с домкратами

- Пластиковый стопорящийся ролик, Ø 150 мм, с оцинкованным стальным винтовым домкратом.
Используются без подпятников.




Кол-во роликов		1	4
Диапазон регулировки	см	11	11
Грузоподъемность	кг/ролик	400	400
Вес	кг	3,8	15,2
Кат. №		44454	44444*

* 1 ролик – 44454, 1 комплект (4 шт.) – 44444.

Поворотные ролики, Ø 125 мм, с цапфами

- Пластиковый стопорящийся ролик, Ø 125 мм, с оцинкованной стальной цапфой.



Кол-во роликов		1	4
Грузоподъемность	кг/ролик	300	300
Вес	кг	1,5	6,0
Кат. №		44453	44433*

* 1 ролик – 44453, 1 комплект (4 шт.) – 44433.

Анкер для крепления к стене

- Оцинкованная сталь

Высота площадки в м	Кол-во анкеров
3,00 – 6,00	2
6,60 – 10,50	4
> 10,50	6

Соблюдайте руководство по монтажу и эксплуатации!



Длина	м	1,00
Вес	кг	2,3
Кат. №		44461

Спецификация вышек Z 300 / Z 200

Спецификация	Кат. №	Z 300						Кат. №	Z 200				
		К	А	В	С	Д	Е		К	А	В	С	Д
Базовая рама, 1,75 м	44400	–	2	–	–	–	–	44400	–	2	–	–	–
Складная рама	44404	1	–	–	–	–	–	44408	1	–	–	–	–
Вертикальная рама, 1,0 м	44407	–	–	2	–	–	–	44407	–	–	2	–	–
Вертикальная рама, 2,0 м	44405	–	–	1	2	2	3	44405	–	–	1	2	2
Рама ограждения	44413	–	–	2	2	–	2	–	две горизонтальные распорки				
Платформа с люком	44436	1	1	–	1	–	1	44435	1	1	–	1	–
Торцевая доска	44445	–	–	2	–	–	–	44445	–	–	2	–	–
Продольная доска	44441	–	–	2	–	–	–	44440	–	–	2	–	–
Диагональная распорка	44421	–	1	2	3	2	2	44420	–	1	2	3	2
Горизонтальная распорка	44411	1	1	1	–	–	–	44410	1	1	5	4	–
Траверса, 1,65 м/1,50 м*	44451	–	–	2	–	–	–	44450	–	–	2	–	–
Телескопическая консоль	44 455	–	–	–	–	4	–	44455	–	–	–	–	4
Опорный подпятник	44 459	4	4	–	–	–	–	44459	4	4	–	–	–

* Длина траверсы для серии Z 300: 1,65 м, изготовление из стали; для серии Z 200: 1,50 м, изготовление из алюминия.

Складные вышки COMPACT

Z 300

NEU!

Складные вышки COMPACT

Быстрый монтаж и крайне привлекательная цена.

- Длина: 1,80 м; ширина: 0,68 м.
- Рабочая высота от 2,90 до 7,65 м (в стандартной комплектации).
- С нижним складным 6-ступенчатым элементом для простого монтажа.
- Размеры нижнего элемента в сложенном виде: 1,75 × 0,95 × 0,20 м.
- Размер 1 (кат. № 53760 и 53761) проходит в дверной проем.
- Соответствует группе вышек 3 (нагрузка до 200 кг/м²) согласно DIN EN 1004.
- Стандартные поворотные ролики: Ø 125 мм, со стопорами.

Складная вышка ЦАРГЕС легко монтируется без инструмента!



Запатентованные законцовки для оптимального соединения рамы.

Сварное соединение «ступень-стойка» по всей окружности.

Поворотные ролики со стопорами.

Простой в обращении складной шарнир.





Складные вышки. Установка балластных грузов

→ Комбинация



		Размер 1 – площадка без люка	Размер 1 – площадка с люком	Размер 2	Размер 3
Рабочая высота	м	2,90	2,90	3,70	4,55
Высота вышки	м	1,90	1,90	2,75	3,90
Высота площадки	м	0,90	0,90	1,70	2,55
Вес	кг	33,3	33,8	45,3	88,9
Кат. №		42760	42761	42762	42763



		Размер 4	Размер 5	Размер 6
Рабочая высота	м	5,70	6,50	7,65
Высота вышки	м	4,75	5,85	6,70
Высота площадки	м	3,70	4,50	5,65
Вес	кг	96,1	108,9	140,9
Кат. №		42764	42765	42766

→ Установка балластных грузов

Использование:	Количество балластных грузов над каждым поворотным роликом							
	Кат. №	Размер 1 – кат. № 42760	Размер 1 – кат. № 42761	Размер 2 – кат. № 42762	Размер 3 – кат. № 42763	Размер 4 – кат. № 42764	Размер 5 – кат. № 42765	Размер 6 – кат. № 42766
В помещениях	44474	0	0	1	0	0	0	0
Вне помещений	44474	0	0	1	0	0	0	2

Соблюдайте инструкции по использованию балласта в руководстве по монтажу и эксплуатации!

Для вышки кат. № 42762: балласт не нужен, если используются четыре треугольные консоли (кат. № 42756).

Комплектующие для складных вышек Z 300 COMPACT

Комплектация



Балластный груз

Стальной окрашенный. С хомутом для закрепления на треугольных консолях.
Цвет: красный.

Вес	кг	10,0
Кат. №		44474



Поворотные ролики с цапфами (без домкратов)

Пластмассовое колесо Ø 125 мм с оцинкованной стальной цапфой и стопором.

Кол-во роликов	Шт.	
Грузоподъемность/ ролик	кг	300
Вес	кг	1,5
Кат. №		42758

Продольный бортик

Служит страховкой с продольной стороны площадки.
Цвет: синий.

Длина вышки	м	1,80
Высота	м	0,15
Вес	кг	3,3
Кат. №		42744



Поперечный бортик

Служит страховкой с торцевой стороны площадки.
С металлическими кронштейнами.
Цвет: синий.

Ширина вышки	м	0,68
Высота	м	0,15
Вес	кг	1,4
Кат. №		42749

→ Поскольку передвижные вышки программы Z 300 COMPACT предлагаются только укомплектованными, уточняйте в каждом отдельном случае сроки поставки и цену.

→ Спецификация складных вышек Z 300 COMPACT

Размер вышки	м	0,68 × 1,80 м						
		2,90	2,90	3,70	4,55	5,70	6,50	7,65
Рабочая высота								
Спецификация	Кат. №	42760	42761	42762	42763	42764	42765	42766
Складная рама	42734	1	1	1	1	1	1	1
Рама, 2,00 м	42750	-	-	-	2	2	4	4
Рама перил, 1,00 м	42740	-	-	2	-	2	-	2
Площадка с люком	42725	-	1	1	1	1	1	2
Площадка без люка	42720	1	-	-	-	-	-	-
Поперечный бортик	42749	-	-	-	2	2	2	2
Продольный бортик	42744	-	-	-	2	2	2	2
Диагональная связь	42741	-	-	-	2	3	5	7
Горизонтальная связь	42742	-	-	3	5	5	5	9
Треугольная консоль	42756	-	-	-	4	4	4	4
Поворотный ролик, Ø 125 мм, с цапфой	42758	4	4	4	4	4	4	4