

Сварочные Трансформаторы ТДМ

Модель		Напр. сети, В	Сварочный ток, А	ПН%	Габариты, Д*Ш*В	Масса, кг	Цена, руб. с НДС
	ТДМ – 161 У2 (CU)	220	50-160	20	280x280x400	24	10 254
	ТДМ – 169 (CU)		40 - 160		340x240x440	38	9 086
	ТДМ – 181	220 или 380	25 - 180	530x325x470	45	9 971	
ТДМ – 252 У2	50-250		40	310x570x420	40	8 956	
ТДМ – 252 У2 (CU)		11 033					
	ТДМ – 259	220 и 380	40 - 250	35	530x325x470	55	13 924
	ТДМ – 300 (CU)		60 - 300			60	31 034
	ТДМ – 303 У2	220 или 380	60-135	60	310x570x420	63	10 773
	ТДМ – 303 У2 (CU)	220 и 380					12 980
		ТДМ – 307	220 или 380	60 - 300	35	530x325x470	65
ТДМ – 403 У2		80-400		60	380x570x620	85	14 278
ТДМ – 503 У2			95			16 485	
ТДМ – 504		380	100 - 500	40	575x615x945	140	20 178
ТДМ – 602 У2			120-600	60	400x620x520	150	22 066

Сварочные Выпрямители ВД / ВДМ

	ВД - 160 УЗ	220	40-160	40	400x290x460	35	15 576
	ВД - 301 УЗ		30-315	60	560x510x660	97	25 830
	ВД - 306 УЗ		30-315	60		104	27 128
	ВД - 306М УЗ	380	60-300	40	320x360x1040	66	28 167
	ВД - 306Б		60-310	40	690x360x640	86	23 069
	ВД - 309		60 - 300	25		86	23 069
	ВД - 313		60 - 315	60		100	26 491
	ВД - 313 (CU)		60 - 315	60		100	40 120
	ВД - 401 УЗ		60-400	60	560x510x660	125	31 477
	ВД - 413		45 - 400	40	770x400x770	125	36 226
	ВД - 501 УЗ		70-500	60	560x510x660	150	38 356
	ВДМ – 2*313		60 - 300	60	660*505*710	160	43 247
	ВДМ – 2*314		45-300	70	770x800x700	180	49 147
	ВДМ – 2*414		75-400	60		210	64 546
	ВДМ – 4*314		45-300	70	770x800x1150	290	95 108
	ВДМ – 4*414		75-400	60		350	118 118
	ВДМ – 6307		4*315	100	770*800*700	270	51 448

Сварочные Инверторы

	ВД-160И УЗ (Смоленск)	220	30-160	60	375x165x205	8,2	20 768
	ВД-200И УЗ (Смоленск)		50-200		390x185x300	10,2	21 028
	ВД-200ИМ УЗ (Смоленск)			40	300x158x195	6,7	21 936
		ВД-250И УЗ (Смоленск)	380	50-250	60	420x185x320	13,5
 	РЕСАНТА САИ-160	220	10-160	70	195x130x310	4,3	7 010
	РЕСАНТА САИ-160ПН				430x160x300	5,7	9 550
	РЕСАНТА САИ-190		10-190		195x122x260	4,7	8 060
	РЕСАНТА САИ-190ПН				250x130x400	6,4	11 130
	РЕСАНТА САИ-190PRO				240x150x380	5,6	17 350
	РЕСАНТА САИ-220		10-220		195x130x310	5	9 640
	РЕСАНТА САИ-220ПН				250x130x400	7,7	12 710
	РЕСАНТА САИ-250ПН		10-250		250x130x400	8	14 280
	РЕСАНТА САИ-250PRO				260x160x380	5,2	20 590
	Сварог ARC-165 (J6501)	220	10-160	60	313x120x198	5,4	12 215
	Сварог PRO ARC-180 (Z208S)		20-180		313x130x250	4,7	13 665
	Сварог PRO ARC-200 (Z209S)		20-200			5,2	16 910
	Сварог ARC-250/380 (R06)	380	20-225	80	480x205x355	15,5	37 750
	Сварог ARC-250/380 (Z285)		20-250		450x190x370	13	33 175
	Сварог ARC-315 (R14)		20-315		60	565x305x495	25,3

Сварочные Электроды						
для сварки углеродистых и низколегированных сталей						
Марка (тип) электрода		Производитель	D, мм	Длина, мм	Масса, кг	Цена, руб./кг с НДС
	АНО-4 / АНО-4С (Э46) Сварка постоянным или переменным током	Орёл CCM	3	350	5	83,0
		ESAB			5	165,0
		Орёл CCM	4	450	6,5	77,0
		ESAB			6,5	140,0
	УОНИ / УОНИИ-13/55 (Э50) Сварка постоянным током обратной полярности (+)	ESAB	2	300	3,5	228,2
		Орёл CCM	2,5	350	4,5	175,0
			3		5	69,0
		ESAB	4	450	4,5	130,0
		Орёл CCM			6,5	73,0
		ESAB	5	450	6	130,0
		Орёл CCM			5	57,0
		ESAB			6	129,0
	ОЗС-12 (Э46) Сварка переменным или постоянным током обратной полярности (+)	ESAB	2	300	4	270,0
		Орёл CCM	2,5	350	5	195,0
			3		5	90,0
		ESAB	4	450	5	165,0
		Орёл CCM			5	82,0
		ESAB	6,5	160,0		
	ОК 46.00 Сварка переменным или постоянным током любой полярности	ESAB	2	300	2	295,0
			2,5	350	5,3	175,0
			3			180,0
			4	450	6,6	175,0
			5			175,0
	МР-3 (Э46) Переменным или постоянным током обратной полярности (+)	ESAB	2	300	4	270,0
			3	350	5	165,0
			4	450	6,5	160,0
Краги, держатели, клеммы заземления						
	Краги спилковые пяти пальцы	Трек 10 (серые)				240
		Трек 12 (красные, усиленные)				390
 	Электрододержатель электродов	ЭД-300 (300А)				300
		ЭД-300 (500А)				350
		Confort / HANDY 200 ESAB (200А)				700
		Confort / HANDY 300 ESAB (300А)				900 / 1000
		Confort / HANDY 400 ESAB (400А)				1000/1100
	Клемма заземления	200А / 300А				300 / 450
		400А / 500А				650 / 750
	Сварочный кабель	КГ 1x10 (медный)				70
		КГ 1x16 (медный)				115
		КГ 1x25 (медный)				150
	Розетка / вилка кабельная	250А (35-50 мм2)				275
		300А (50-70 мм2)				300
		350А (70-95 мм2)				375 / 450
	Маска сварщика	Корунд со светофильтром C5				900
		Корунд АСФ 4/9-13 Хамелеон				1900
		Комета Хамелеон (Синяя)				2500
		LORD Хамелеон (Черная / Белая)				2350 / 2150
		Корунд-2 Хамелеон (Синяя / Пламя)				3150 / 4050
		Beta 9-13 Хамелеон (Красная / Синяя)				7600