



Россия, 650024 г. Кемерово, ул.Базовая, 1

тел. 8-903-908-3914, т/ф. 7 (3842) 28-65-20, 28-69-00, 38-26-23

E-mail: h286900@yandex.ru, e.saltykova@bk.ru Сайт: <http://www.hlebspecmash.ru>



Дежеподъемник ДП-2М

Дежеподъемник ДП-2М предназначен для подъема и опрокидывания подкатных деж с тестом вместимостью 330л., 140л. и любых других деж. Подъем дежи осуществляется перемещением каретки с захватом по стойке с помощью винтовой передачи.

Конструкцией предусмотрено:

- механизм фиксации дежи;
- защитное ограждение зоны подъема дежи, исключающее подъем дежи при открытом ограждении;
- страховочная гайка, исключающая падение дежи при срыве резьбы несущей гайки.

Технические характеристики:

Грузоподъемность, кг, не более	500
Объем дежи, л	330, 140
Высота подъема (расстояние от нижней кромки опрокинутой дежи до пола), мм	1920
Угол поворота дежи при опрокидывании, град.	110
Время подъема и опрокидывания дежи, с	50
Время опускания дежи, с	50
Мощность привода, кВт	1,5
Номинальное напряжение, В	3NPE~380
Габаритные размеры (без дежи), мм, не более: (Д*Ш*В)	1600*900*3200
Масса, не более, кг	607

Устройство дежеопрокидывателя

Дежеопрокидыватель состоит из колонны коробчатого сечения, каретки, подвижно закрепленной на колонне роликами, площадки, шарнирно закрепленной на каретке и имеющей ролик, опирающийся на наружную полку колонны и удерживающий площадку в горизонтальном положении, а также обеспечивающий поворот ее при помощи головки.

В верхней части колонны имеется привод деже-опрокидывателя, состоящий из электродвигателя и клиноременной передачи, приводящий во вращение подъемный винт, установленный внутри колонны на подшипниках



ООО ПКФ "ХлебСпецМаш"

Лауреат международного конкурса
«Лучшие товары и услуги – ГЕММА» по итогам 2014 года



Россия, 650024 г. Кемерово, ул.Базовая, 1
тел. 8-903-908-3914, т/ф. 7 (3842) 28-65-20, 28-69-00, 38-26-23
E-mail: h286900@yandex.ru, e.saltykova@bk.ru Сайт: <http://www.hlebspecmash.ru>

качения. Гайка находится в каретке на сферических опорах и застопорена от вращения двумя установочными винтами.

Для удобства накатывания дежи на площадку дежеопрокидыватель оборудован специальной плитой с направляющими для ходовых колес дежи. На плите установлено ограждение рабочей зоны, имеющее электроблокировку, не допускающую подъема площадки при не закрытом ограждении

На колонне установлены два концевых выключателя, отключающих привод в конечных положениях каретки

Видео - <https://www.youtube.com/watch?v=tGYhTAIYhU4>