

# Клей ПВА PROFI

## Для профессиональных работ

- прочный
- быстро высыхает
- легкий и удобный в эксплуатации
- не оставляет следов



### Технические характеристики

Основа	Дисперсия ПВА
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, тампон
Цвет	Белый, после высыхания прозрачный
Плотность	1,03 –1,05 кг/л
Сухой остаток	29–31%
Срок и условия хранения в невскрытой таре производителя	12 месяцев при t от +5°C до +30°C
Фасовка (упак.)	1 кг(6) / 5 кг / 10 кг

### Назначение

Предназначен для профессиональных работ по склеиванию изделий из древесины, фанеры, бумаги, картона, ткани, кожи, а также линолеума на ворсовой основе.

### Подготовка поверхности

Поверхность очистить от загрязнений, осушить.

### Нанесение

Перед применением тщательно перемешать. Наносить на сухие, предварительно очищенные поверхности. Максимальный эффект достигается путем плотного сжатия склеиваемых поверхностей до полного высыхания.

Материал	Способ нанесения	Время высыхания	Готовность к эксплуатации
Картон	на 2 поверхности	2 часа	через 24 часа
Линолеум на ворсовой основе	на обеспыленную поверхность (пол)	24 часа	через 48 часов
Древесина	на 2 поверхности	24 часа	через 48 часов
Расход			на 1 м <sup>2</sup> поверхности от 0,4 до 1,0 кг

### Меры предосторожности

Работать в проветриваемом помещении. Нетоксичен, однако, возможно проявление индивидуальных аллергических реакций. Пожароопасен. При попадании на кожу смыть водой. В случае попадания в глаза обильно промыть водой.