



защита от грибов
(плесени)не имеет
резкого запаха

термостойкая

высокая клеящая
способностьэкологически
безопасная

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
t НАНЕСЕНИЯ	t > +5°C
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	1
РАСХОД	0,5–1,7 кг/м²
ПОЛНОЕ ЗАТВЕРДЕВАНИЕ	от 72 до 120 ч
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	
t ХРАНЕНИЯ	-30°C < t < +30°C
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев

МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ ТЕРМОВЛАГОСТОЙКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ NEOMID SUPERCONTACT

Назначение:

Предназначена для кладки и облицовки печей и каминов, склеивания различных поверхностей. Выдерживает перепад температур в диапазоне от -50°C до 1300°C.

Свойства:

- препятствует развитию микробов, грибковых образований и плесени благодаря входящим в состав антисептическим добавкам;
- абсолютно безопасна для здоровья человека благодаря отсутствию в составе органических смол, цементов, синтетических соединений, консервантов и т. п.;
- обладает устойчивостью к спиртам, щелочам и кислотам;
- производится из природных минералов;
- является экологически чистым продуктом;
- не имеет запаха.

Область применения:

Применяется для кладки и облицовки печей и каминов, склеивания кафельной и метлахской плитки, стекла, пенополистирольных плит и плиток ПВХ, дерева, картона, бетона, кирпича, натурального и искусственного камня в любых сочетаниях, неглубокой шпатлевки оштукатуренных и бетонных поверхностей, наклеивания фанеры на стяжку (кроме поверхностей, имеющих постоянный контакт с водой).

Рекомендации:

- Работы следует проводить при температуре не ниже +5°C.
- При склеивании материалов, имеющих периодический контакт с водой, для швов использовать влагонепроницаемые герметики или затирки.

Состав: связующее, инертный наполнитель, модифицирующие добавки.

ТУ 2332-010-76200405-09

Экспертное заключение № 78.01.09-233.П.5376 от 19.12.2011

Государственная регистрация и пожарный сертификат не требуются.



ЕМКОСТЬ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE
1,5 кг	12	35	420
4 кг	4	48	192
9 кг	1	80	80
20 кг	1	44	44