Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Манжета стенового ввода 160 (для труб 90)			изопэкс	шт.	2		
	Манжета стенового ввода 125 (для труб 63)			изопэкс	шт.	2		
	Неподвижная опора для труб 133х4.0	ОпНст133х4.0-						
	в полиэтиленовой оболочке	350х20-2 ППУ-ПЭ-1(Т)			шт.	1		
	Отвод Ст 133х4.0 - 130 - 1 - ППУ - ПЭ	ГОСТ 30732-2006			шт.	2		
	Отвод Ст 133х4.0 - 150 - 1 - ППУ - ПЭ	ГОСТ 30732-2006			шт.	2		
	Фланец Ду 125. Ру=1.6МПа	ГОСТ 8020-90			шт.	4		
	Фланец Ду 65. Ру=1.6МПа	ГОСТ 8020-90			шт.	2		
	Фланец Ду 50. Ру=1.6МПа	ГОСТ 8020-90			шт.	2		
	Комплект материалов для заделки стыка на трубопроводе	SS ППУ-ПЭ			шт.	24		
	полиэтиленовой оболочке Ду125							
	Песок основания коэф. фильтрации 20м/сут				м3	16,32		
	Песок обсыпки коэф. фильтрации 5м/сут				м3	45,0		
	Тепловая камера ТК2 разм.4000х3000х2100(h)(спецификация на технологию на л.4)	Тип5			шт.	1		сущ.
	стены из монолитного железобетона в=300мм	С.3.006.1-2.87						
	люк чугунный Т	ГОСТ 3634-89			шт.	4		
	Скоба МН1	С.3.900-3 в.7			шт.	24		
	Закладные детали для манометров и термометров							
	Манометр общего назначения	ОБМ 1-160 ГОСТ2405-80*			шт.	2		
	Кран 3-х ходовой к манометру Ду 15	11Б 18бк			шт.	2		
	Термометр	П5 2 160 103			шт.	2		
	Труба стальная 89х4.0 в пенополиуретановой изоляции в							
	в полиэтиленовой оболочке	ГОСТ 10704-91			м	288,0		
	Труба Изопэкс из модифицированного полиэтилена в теплоизоляции							
	пенополиуретаном и в полиэтиленовой оболочке	Изопэкс-1 63*5.8/125			м	144,0		
		Изопэкс-1 50*4,6/125			м	144,0		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.