



открывая силу крепежа

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

**Скрытый металлический крепеж ДекТай
Змейка-Лодочка® 145 ЛЦС**
Артикул: 145 ЛЦС
Код: 0212204
Материал и покрытие:
сталь с цинковым гальваническим
покрытием



Скрытый металлический крепеж Змейка-Лодочка® длиной 145 мм со стопором предназначен для монтажа террасной и фасадной доски со скошенным или прямым профилем шириной от 70 мм до 110 мм, а также для облицовки внутренних стен, потолков; образует технологический зазор 6 мм.

Технические характеристики:

Крепеж Змейка-Лодочка® 145 ЛЦС представляет собой металлическую пластину усиленной конструкции с выгнутой спинкой, которая обеспечивает жесткость поперечному сечению, с отверстиями под шурупы. Отверстие на «голове» Змейки-Лодочки® (ОН) предназначено для крепления с направляющей. Остальные отверстия предназначены для соединения с террасной или фасадной доской, располагаются ближе к центру пластины. Все отверстия выполнены с зенковкой под шляпку шурупов.

Области применения:

- монтаж террасных и фасадных покрытий доской с прямым или скошенным профилем, активно эксплуатируемых outdoor-террас, выдерживающих ветровую нагрузку 450 кг/м² (ресторанные площадки, летние кухни, беседки-барбекю и т.п.);
- монтаж уникальной «Террасы для Леди» - покрытия без видимого технологического зазора; позволяет дамам спокойно и без вреда для здоровья, избегая травм, скольжения и попадания в зазор между досками, передвигаться по террасе в туфлях на самых высоких шпильках.

Монтаж террасной доски крепежом Змейка-Лодочка® 145 ЛЦС.



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3

1. Для удобства монтажа на тыльной стороне доски карандашом отмечается вертикальная линия в местах предполагаемого соединения доски с направляющими.
2. Крепеж Змейка-Лодочка® раскладывается поочередно по обе стороны линии.
3. Пластины Змейки-Лодочки® закрепляются двумя шурупами на тыльной стороне доски через отверстия. Доски при этом не соединяются друг с другом.



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6

4. Крепеж Змейка-Лодочка® крепится к лаге шурупом через отверстие ОН, расположенное на голове Змейки-Лодочки®.
5. Вторая доска заводится под предыдущую в зазор между доской и лагой, а выступающий конец с отверстием также крепится к лаге.
6. Дальнейшее крепление Змейки-Лодочки® осуществляется аналогично.



Расход крепежа Змейка-Лодочка® 145 ЛЦС:

25 - 30 шт на 1 м².

Упаковка 200 шт рассчитана на монтаж террасного покрытия S10 м².



Шурупы с конусообразной шляпкой:

- для соединения с направляющей 1 шт. 4-4,5x30 мм

- для соединения с досками 2 шт. 4-4,5x16-20 мм



Скрытый металлический крепеж ДекТай® Змейка® запатентован и охраняется Законом по охране интеллектуальной собственности (Патент №111862, Федеральная служба по охране интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам).

Производитель: (С) ООО «Мир скрытого крепежа», Россия, Петербург, тел: (812) 748 94 80, www.decktie.ru, info@decktie.ru