

Клей хлоропреновый

НАЗНАЧЕНИЕ

Клей разработан для применения в производстве обуви. Предназначен для склеивания изделий из натуральной или синтетической кожи, резины и различных тканей.

СВОЙСТВА

- Быстрое схватывание поверхностей от 3 до 5 минут;
- Стойкость к воздействию воды, слабых кислот и щелочей;
- Прочный клеевой шов;
- Не содержит метилен и другие сильно пахнущие растворители;
- Сухой остаток не менее 60%;
- Внешний вид: однородная жидкость желтого цвета;
- Вязкость условная по Брукфилду, мПа*с, 1400 – 1600;
- Содержание нелетучих веществ, не менее 60%;
- Прочность клеевого соединения при расслаивании, кг/см², 12;

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Склеиваемые поверхности при необходимости зачистить, обезжирить и просушить. Клей нанести на склеиваемые поверхности. Подождать 5 минут, затем нагреть поверхности до 50 °С, соединить их, прижать прессом и держать 10 минут.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Клей следует хранить в герметично закрытой таре при комнатной температуре. При температуре ниже +5⁰С клей становится вязким. В этом случае его следует разогреть в теплой воде или в теплом помещении до комнатной температуры и тщательно перемешать, после этого клей полностью восстанавливает свои свойства и консистенцию.

СОСТАВ

Толуол, нефрас (С2 80/120), ацетон, полихлоропреновый каучук, оксид магния, нефтеполимерные смолы.