

Согласовано

Архивный экз

Иув. № подл.

54502

Подп. и дата

16.03.16

Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка , обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Приме-чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование							
	Отопление							
1	Электроконвектор "NOBO" со встроенным термостатом N=1,5 кВт	C4F15XSC		Московский инжини-ринговый центр (495)916-52-12	шт	2	6,6	00SBK06AH001, 00SBK06AH002
2	Электроконвектор "NOBO" со встроенным термостатом N=2,0 кВт	C4F20XSC		Московский инжини-ринговый центр (495)916-52-12	шт	2	8,5	00SBK06AH003, 00SBK06AH004
3	Кран шаровой латунный DN20, PN25 среда-вода 115-70°C	34983B		ООО «Броен» (495)228-11-50	шт	12	-	
4	Кран шаровой латунный DN15, PN25 среда-вода 115-70°C	34982B		ООО «Броен»	шт	15	-	
5	Кран шаровой латунный с дренажом DN20, PN30 среда-вода 115-70°C	35339B		ООО «Броен»	шт	8	-	
6	Резьбовой балансировочный клапан DN15, PN25 среда-вода 115-70°C	VENTURI FODRV 4350000L-001003		ООО «Броен»	шт	2	0,41	
7	Воздухоотводчик DN15, PN16, Tmax 120°C среда-вода 115-70°C	Flexvent 1/2 27740		LICON +7(495)660-77-27	шт	4	-	
8	Конвектор стальной "Универсал ТБ" средней глубины, концевой, подвод теплоносителя к верхнему патрубку, в комплекте с кронштейнами	"Универсал ТБ-С" КСК 20-2,083-К-лев.		Сантехпром	шт	1	29	

						35N14-10UGE-3870-HV.Z			
						Симферопольская ПГУ-ТЭС			
Изм.	Кол.уч	Лист	№	Подп.	Дата	Насосная станция пожаротушения. Отопление и вентиляция	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Самерханов			16.03.16		Р	1	11
Проверил		Сафронова			16.03.16				
Нач. отд.		Перегудов			16.03.16	Спецификация оборудования и материалов	 ЗАО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ»		
Н.контр		Мысина			16.03.16				
ГИП		Шабашов			16.03.16				

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка , обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Конвектор стальной "Универсал ТБ" средней глубины, концевой, подвод теплоносителя к верхнему патрубку, в комплекте с кронштейнами	"Универсал ТБ-С" КСК 20-2,574-К-лев.		Сантехпром	шт	5	33,8	
10	Конвектор стальной "Универсал ТБ" средней глубины, концевой, подвод теплоносителя к верхнему патрубку, в комплекте с кронштейнами	"Универсал ТБ-С" КСК 20-2,941-К-прав.		Сантехпром	шт	2	37,4	
	Тепловой узел							
11	Редукционный клапан стальной фланцевый DN15 PN25; перепад 0,4-16 бар, среда – вода 115-70°C.	15-TD-57-1		ООО «Броен»	шт.	1	21	
12	Фильтр сетчатый стальной фланцевый DN25 PN40, среда – вода 115-70°C, с магнитной вставкой с комплектом ответных фланцев с болтами и прокладками	V821FM		ООО «Броен»	шт.	2	4,3	
13	Кран шаровой фланцевый DN25, PN40 с ответными фланцами, болтами и прокладками среда-вода 115-70°C	BALLOMAX КШТ 60.103.025		ООО «Броен»	шт	4	3,2	
14	Кран шаровой приварной DN15, PN40 среда-вода 115-70°C	BALLOMAX КШТ 60.102.015		ООО «Броен»	шт	8	0,8	
15	Воздухоотводчик DN15, PN16, Tmax 120°C среда-вода 115-70°C	Flexvent 1/2 27740		LICON +7(495)660-77-27	шт	2	-	
	Вентиляция							
16 В1	Вентилятор крышный в сейсмостойком исполнении №7,1, режим работы Т80, климатическое исполнение У1 с электродвигателем N=3,0квт, n=1000об/мин; U= 380 В.	КРОС91-071-Т80-Н-00300/6-У1		ООО«Веза» т.7(495) 989-47-20	компл.	1	153	00SAS11AN001
17	Стакан монтажный утепленный СТАМ 212, с уклоном, со встроенным клапаном на вытяжку для шахты размером 71x71 см, общепромышленного исполнения	СТАМ 212-71-Н		ООО«Веза» т.7(495) 989-47-20	шт.	1	70	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18 В3	Вентилятор крышный во взрывозащищенном, в сейсмостойком исполнении №3,5, режим работы Т80, климатическое исполнение У1 с электродвигателем N=0,25кВт, n=1500об/мин; U= 380 В; исполнение по взрывозащите ПВТЗ	КРОВ91-035-Т80-В-00025/4-У1		«Веза» т.(495)989-47-20	компл.	1	65	00SAS13AN001
19	Стакан монтажный утепленный СТАМ 210, с уклоном, для шахты размером 35х35 см, без клапана, общепромышленного исполнения	СТАМ 210-35-Н		ООО«Веза» т.7(495) 989-47-20	шт.	1	41	
20	Клапан обратный во взрывозащищенном исполнении 250х250	Тюльпан-1-250х250-В-0		ООО«Веза» т.7(495) 989-47-20	шт.	1	-	
21 В2	Вентилятор канальный прямоугольный с эл/дв. N=4,3 кВт, n=1350 об/мин, U=380 В	Канал-ПКВ-100-50-4-380		ООО«Веза» т.7(495) 989-47-20	шт.	1	122	00SAS12AN001
22	Гибкая вставка	Канал-ГКВ-100-50			шт.	2	4,5	
23	Клапан обратный 1000х500	Канал-КОЛ-100-50			шт.	1	5,3	
24	Шумоглушитель канальный пластинчатый	Канал-ГКП-100-50		ООО«Веза» т.(495)989-47-20	шт.	1	70	
25 В4	Вентилятор канальный с эл/дв. N=0,085 кВт, n=2700 об/мин, U=220 В	Канал-Вент-160		ООО«Веза» т.7(495) 989-47-20	шт.	1	4,5	00SAS14AN001
26	Клапан обратный ø 160	Канал-КОЛ-К-160			шт.	1	0,47	
27	Быстроразъемный хомут	Хомут-МК-160			шт.	2		
28 ПЕ2, ПЕ3	Универсальный воздушный клапан 1200х1000, общепромышленное исполнение, с электроприводом "Belimo" NF230A-S2, с пружинным возвратом N=0,006 кВт	РЕГУЛЯР-1000(н)х1200-Н-1*NF230A-S2-У3		ООО«Веза» т.7(495) 989-47-20	шт.	2		00SAR12AA001, 00SAR13AA001
29 ПЕ4, ПЕ7	Универсальный воздушный клапан 1000х1000, общепромышленное исполнение, с электроприводом "Belimo" NF230A-S2, с пружинным возвратом N=0,006 кВт	РЕГУЛЯР-1000(н)х1000-Н-1*NF230A-S2-У3		ООО«Веза» т.7(495) 989-47-20	шт.	2		00SAR14AA001, 00SAR16AA001
30 ПЕ5	Универсальный воздушный клапан 500х400, взрывозащищенное исполнение, с электроприводом "Belimo" ЭПВ LF230-S, с пружинным возвратом N=0,005 кВт	РЕГУЛЯР-400(н)х500-В-1*LF230-S-П-У3		ООО«Веза» т.7(495) 989-47-20	шт.	1		00SAR15AA001

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка , обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Приме-чание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Взам. инв. №		31 ПЕ6	Универсальный воздушный клапан 300х200, общепромышленное исполнение, с электроприводом "Belimo" LF230-S, с пружинным возвратом N=0,005 кВт	РЕГУЛЯР-200(h)х300-Н-1*LF230-S-II-Y3		ООО«Веза» т.7(495) 989-47-20	шт.	1		00SAR11AA001	
			Кондиционирование								
		32 Н1, Н2	Наружный блок мультисистемы фирмы "MITSUBISHI ELECTRIC ", фреон R410, с панелью защиты от ветра. Холодопроизводительность 22,4 кВт Теплопроизводительность 25,0 кВт	PUHZ-ZRP200YKA		MITSUBISHI ELECTRIC тел.+7(495) 721-20-70	шт	2		00SAC26AH001, 00SAC26AH002	
Подп. и дата		33 К1...К4	Внутренний блок настенного типа - холодопроизводительность 10,0 кВт - теплопроизводительность 11,2 кВт	PKA-RP100KAL		MITSUBISHI ELECTRIC тел.+7(495) 721-20-70	шт	4		00SAC26AH003... ...00SAC26AH006	
		34	Разветвитель магистрали хладагента	MSDD-50WR-E		MITSUBISHI ELECTRIC тел.+7(495) 721-20-70	шт	2			
		35	Пульт управления проводной	PAR-31MAA		MITSUBISHI ELECTRIC тел.+7(495) 721-20-70	шт	2			
Инв. № подл.			Материалы								
			Отопление								
		36	Регистр из 4-х гладких труб Ф108х4 L=3,5 м	108х4 ГОСТ 10704-91 B10 ГОСТ 10705-80			шт	1			
		37	Ограждение со стальным экраном	ЭС-1800 ОНП 20.00-04 5.904-62 в.1			шт	2			
		38	Труба стальная водогазопроводная Ø 25х3,2	ГОСТ 3262-75*			м	13			
		39	Труба стальная водогазопроводная Ø 20х2,8	ГОСТ 3262-75*			м	130			
		40	Труба стальная водогазопроводная Ø 15х2,8	ГОСТ 3262-75*			м	3			
						35N14-10UGE-3870-HV.Z				Лист	
										4	
						Изм.	Кол.у	Лист	№	Подп.	Дата

35N14-10UGE-3870-HV.Z

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка , обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Инв. №	№ подл.	41	Трубки теплоизоляционные L=1м δ = 25мм для трубопроводов Ø20x2,8	K-FLEX SOLAR HT AL CLAD 25x28		ООО "K-Flex"	шт.	20			
		42	Лента самоклеящаяся длиной 25м, шириной 50 мм	K-FLEX AL CLAD		ООО "K-Flex"	м	50			
		43	Клей	K-FLEX K-414		ООО "K-Flex"	л	1,5			
		44	Антикоррозийный лак БТ-577	ГОСТ 5631-79*			м2	2			
		45	Окраска трубопроводов и нагревательных приборов масляной краской под коллер помещения	ГОСТ 18698-79			м2	20			
		46	Опора скользящая 26,8x2,8-20 ТС-623.000	5.903-13 в.8-95			шт.	46			
		47	Стальной лист толщ. 5 мм, С255ГОСТ27772-88	ГОСТ 19903-74			м2	1,3			
		48	Уголок равнополочный 50x50x5, сталь С255 ГОСТ 27772-88	ГОСТ 8509-93			кг	70			
		49	Болт самоанкерующийся распорный М8x85	ГОСТ 28778-90			шт.	50			
		50	Резинотканевые рукава с нитяным усилением для трубы Ø15x2,8	ГОСТ 10362-76 20 x 2,9 – 0,63			м	18			
		51	Герметик огнезащитный силиконовый"Силотерм-ЭП71"	1-К-ТУ 2257-003-33680530-03			шт	1			
		52	Тепловой узел								
		53	Грязевик абонентский DN40, PN16, среда – вода 115-70°C, с комплектом ответных фланцев с болтами и прокладками	ТС-569.00.000-08 5.903-13 в.5			шт.	2	16,3		
		54	Труба стальная электросварная Ø 76x3,5	76x3,5 ГОСТ 10704-91 В20 ГОСТ 10705-80			м	3			
		55	Труба стальная электросварная Ø 57x3,0	57x3,0 ГОСТ 10704-91 В20 ГОСТ 10705-80			м	0,4			
		56	Труба стальная электросварная Ø 45x2,5	45x2,5 ГОСТ 10704-91 В20 ГОСТ 10705-80			м	0,3			
						35N14-10UGE-3870-HV.Z				Лист	
										5	
						Изм.	Кол.у	Лист	№	Подп.	Дата

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка , обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Приме-чание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57	Труба стальная электросварная Ø 32x2	32x2 ГОСТ 10704-91 B20 ГОСТ 10705-80			м	55		
		58	Труба стальная электросварная Ø 25x2	25x2 ГОСТ 10704-91 B20 ГОСТ 10705-80			м	1		
		59	Труба стальная электросварная Ø 18x1,8	18x1,8 ГОСТ 10704-91 B20 ГОСТ 10705-80			м	1		
		60	Переход стальной концентрический K-76x3,5-57x3,0	ГОСТ 17378-2001			шт	5		
		61	Переход стальной концентрический K-76x3,5-45x2,5	ГОСТ 17378-2001			шт	9		
		62	Переход стальной концентрический K-57x3-32x2	ГОСТ 17378-2001			шт	5		
		63	Переход стальной концентрический K-57x3-25x2	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
		64	Переход стальной концентрический K-45x2,5-32x2	ГОСТ 17378-2001			шт	5		
		65	Переход стальной концентрический K-45x2,5-25x2	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
		66	Отвод 90-57x3	ГОСТ 17375-2001			шт	1	0,5	
Взам. инв. №		67	Трубки теплоизоляционные L=1м δ = 25мм для трубопроводов Ø76x3,5	K-FLEX SOLAR HT AL CLAD 25x76		ООО "K-Flex"	шт	3		
		68	Трубки теплоизоляционные L=1м δ = 25мм для трубопроводов Ø57x3	K-FLEX SOLAR HT AL CLAD 25x57		ООО "K-Flex"	шт	1		
		69	Трубки теплоизоляционные L=1м δ = 25мм для трубопроводов Ø45x2,5	K-FLEX SOLAR HT AL CLAD 25x48		ООО "K-Flex"	шт	1		
Подп. и дата		70	Трубки теплоизоляционные L=1м δ = 25мм для трубопроводов Ø32x2	K-FLEX SOLAR HT AL CLAD 25x35		ООО "K-Flex"	шт	55		
Инв. № подл.										
								35N14-10UGE-3870-HV.Z		Лист
										6
		Изм.	Кол.у	Лист	№	Подп.	Дата			

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Взам. инв. №	Подп. и дата	71	Трубки теплоизоляционные L=1м δ = 25мм для трубопроводов Ø25х2	K-FLEX SOLAR HT AL CLAD 25х28		ООО "K-Flex"	шт	1			
		72	Трубки теплоизоляционные L=1м δ = 25мм для трубопроводов Ø18х2	K-FLEX SOLAR HT AL CLAD 25х22		ООО "K-Flex"	шт	1			
		73	Лента самоклеящаяся длиной 25м, шириной 50 мм	K-FLEX AL CLAD		ООО "K-Flex"	м	25			
		74	Клей	K-FLEX K-414		ООО "K-Flex"	л	1			
		75	Антикоррозийный лак БТ-577	ГОСТ 5631-79*			м2	6,5			
		76	Опора скользящая 76х3,5-20 ТС-623.000-03	5.903-13 в.8-95			шт.	2			
		77	Опора скользящая 45х2,5-20 ТС-623.000-03	5.903-13 в.8-95			шт.	1			
		78	Опора скользящая 32х2-20 ТС-623.000-00	5.903-13 в.8-95			шт.	14			
		79	Швеллер стальной горячекатанный N10П, сталь С255 ГОСТ 27772-88	ГОСТ 8240-97			кг	35			
		80	Швеллер стальной горячекатанный N5П, сталь С255 ГОСТ 27772-88	ГОСТ 8240-97			кг	40			
		81	Уголок равнополочный 63х63х5, сталь С255 ГОСТ 27772-88	ГОСТ 8509-93			кг	20			
		82	Уголок равнополочный 50х50х5, сталь С255 ГОСТ 27772-88	ГОСТ 8509-93			кг	30			
		83	Болт самоанкерующийся распорный М8х85	ГОСТ 28778-90			шт.	40			
		84	Стальной лист толщ. 5 мм, С255ГОСТ27772-88	ГОСТ 19903-74			м2	0,6			
		85	Прокат сортовой стальной горячекатанный круглый Ø7	ГОСТ 2590-2006			кг	45			
Инв. № подл.		86	Резинотканевые рукава с нитяным усилением для трубы Ø20х2,8	ГОСТ 10362-76 31,5 х 34 – 0,63			м	5			
			Вентиляция								
						35N14-10UGE-3870-HV.Z				Лист	
										7	
						Изм.	Кол.у	Лист	№	Подп.	Дата

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка , обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Приме-чание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Взам. инв. №	Подп. и дата	87	Вентиляционная решетка регулируемая 200x100	AMP-K		«Арктика» т.7(495) 981-15-15	шт.	2			
		88	Вентиляционная решетка регулируемая 150x250	AMP-K		«Арктика» т.7(495) 981-15-15	шт.	2			
		89	Вентиляционная решетка 600x400	AMH-K		«Арктика» т.7(495) 981-15-15	шт.	5			
		90	Вентиляционная решетка 450x350	AMH-K		«Арктика» т.7(495) 981-15-15	шт.	8			
		91	Вентиляционная решетка 250x100	AMH-K		«Арктика» т.7(495) 981-15-15	шт.	2			
		92	Дефлектор Ø200	ТУ 36-1512-84		"Воздухотехника" тел.(495)448-00-00	шт.	1	4,74		
		93	Дефлектор Ø400	ТУ 36-1512-84		"Воздухотехника" тел.(495)448-00-00	шт.	2	15,48		
		94	Узел прохода без клапана Ø200	УП1 5.904.45			шт.	1	52,1		
		95	Узел прохода с клапаном и кольцом для сбора конденсата Ø400	УП2-16 5.904-45			шт.	2	79,1		
		96	Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,5 мм Ø 160	ГОСТ 14918-80*			м	1			
Инв. № подл.		97	Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,5 мм Ø 200	ГОСТ 14918-80*			м	2			
		98	Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,6 мм Ø 400	ГОСТ 14918-80*			м	4			
		99	Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,5 мм 200x 150	ГОСТ 14918-80*			м	2			
		100	Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,5 мм 200x 200	ГОСТ 14918-80*			м	1			
						35N14-10UGE-3870-HV.Z				Лист	
										8	
						Изм.	Кол.у	Лист	№	Подп.	Дата

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка , обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Приме-чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,7 мм 600x500	ГОСТ 14918-80*			м	9		
102	Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,7 мм 1000x500	ГОСТ 14918-80*			м	7		
103	Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,7 мм 710x710	ГОСТ 14918-80*			м	1		
104	Воздуховод из оцинкованной стали (классВ) δ=0,8 мм 100x200	ГОСТ 14918-80*			м	4		
105	Воздуховод из оцинкованной стали (классВ) δ=0,8 мм 250x150	ГОСТ 14918-80*			м	7		
106	Воздуховод из оцинкованной стали (классВ) δ=0,8 мм 250x250	ГОСТ 14918-80*			м	4		
107	Воздуховод из оцинкованной стали (классВ) δ=0,8 мм 355x355	ГОСТ 14918-80*			м	1		
108	Сетка проволочная тканая №10	ГОСТ 3826-82			м2	4		
109	Дроссель-клапан с ручным управлением прямоугольного сечения 600x500				шт.	2		
110	Лючок питометражный	ЛП			шт.	10	0,03	
111	Труба стальная водогазопроводная с цинковым покрытием Ø 15x2,8	ГОСТ 3262-75*			м	33		
112	Тепловая изоляция воздуховодов толщиной 20 мм, кашированным алюминиевой фольгой, с металлической сеткой. Предел огнестойкости 1,0 ч	Бизон-20-1ФС		ООО «Бизон» т.7(495) 233-01-91	м2	10		
113	Стальной лист толщ. 5 мм, С255ГОСТ27772-88	ГОСТ 19903-74			м2	1,5		
114	Швеллер стальной горячекатанный N10П, сталь С255 ГОСТ 27772-88	ГОСТ 8240-97			кг	80		

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка , обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		115	Уголок равнополочный 50х50х5, сталь С255 ГОСТ 27772-88	ГОСТ 8240-97			кг	75		
		116	Болт самоанкерующийся распорный М12х110	ГОСТ 28778-90			шт.	35		
		117	Болт самоанкерующийся распорный М10х110	ГОСТ 28778-90			шт.	40		
		118	Шпилька оцинкованная резьбовая М12, L=2 м	ГОСТ 2590-2006			шт.	5		
		119	Шпилька оцинкованная резьбовая М10, L=2 м	ГОСТ 2590-2006			шт.	5		
		120	Гайка шестигранная М12	ГОСТ 5915-70*			шт.	50		
		121	Гайка шестигранная М10	ГОСТ 5915-70*			шт.	60		
		122	Шайба широкополая А12	ГОСТ 11371-78*			шт.	50		
		123	Шайба широкополая А10	ГОСТ 11371-78*			шт.	60		
			Кондиционирование воздуха							
Взам. инв. №		124	Фреоноводы Ø 9,52			MITSUBISHI ELECTRIC тел.+7(495) 721-20-70	м	50		
		125	Фреоноводы Ø 15,88			MITSUBISHI ELECTRIC тел.+7(495) 721-20-70	м	15		
		126	Фреоноводы Ø 25,4			MITSUBISHI ELECTRIC тел.+7(495) 721-20-70	м	35		
Подп. и дата		127	Трубы из полипропилена для холодного водоснабжения DN20 PN10			"СТРОЙПОЛИМЕР"	м	15		
		128	Трубки теплоизоляционные δ=13мм для трубопроводов Ø9,52	K-FLEX ST 13х10		ООО "РОЛС К-ФЛЕКС"	м	35		
Инв. № подл.										
								35N14-10UGE-3870-HV.Z		Лист
										10
		Изм.	Кол.у	Лист	№	Подп.	Дата			

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
129	Трубки теплоизоляционные δ=13мм для трубопроводов Ø15,88	K-FLEX ST 13x18		ООО "РОЛС К-ФЛЕКС"	м	12				
130	Трубки теплоизоляционные δ=13мм для трубопроводов Ø25,4	K-FLEX ST 13x28		ООО "РОЛС К-ФЛЕКС"	м	25				
131	Трубки теплоизоляционные δ=13мм для трубопроводов Ø9,52	K-FLEX AL CLAD 13x10		ООО "РОЛС К-ФЛЕКС"	м	6				
132	Трубки теплоизоляционные δ=13мм для трубопроводов Ø25,4	K-FLEX AL CLAD 13x18		ООО "РОЛС К-ФЛЕКС"	м	6				
133	Трубки теплоизоляционные δ=9мм для дренажных трубопроводов Ø20	K-FLEX ST 9x22		ООО "РОЛС К-ФЛЕКС"	м	6				
134	Клей	K-FLEX K414			л	1				
135	Лента из вспененного каучука самоклеящаяся марки ST шириной 15 мм.				м	35				
136	Лента из вспененного каучука самоклеящаяся шириной 25 мм.	K-FLEX AL CLAD			м	5				
137	Очиститель K-FLEX				шт.	1				
138	Швеллер стальной горячекатанный 8П Сталь С225 по ГОСТ 27772-88	ГОСТ 8240-97			кг	50				
139	Стальной гнутый замкнутый профиль 40x40x4,0 Сталь С225 по ГОСТ 27772-88	ГОСТ 30245-2003			кг	30				
140	Уголок равнополочный 50x50x5 Сталь С225 по ГОСТ 27772-88	ГОСТ 8509-93			кг	20				
141	Стальной лист толщ.5мм, стальС255 ГОСТ 27772-88	ГОСТ 19903-74			м2	1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									11	
			Изм.	Кол.у	Лист	№	Подп.	Дата	35N14-10UGE-3870-HV.Z	