

Светодиодный светильник BL-AA-S-030-NW



Энергосберегающий светодиодный светильник BL-AA-S-030-NW предназначен для освещения офисных помещений, торговых площадей, административных учреждений, а также в помещениях с использованием потолка типа "Армстронг". Он совмещает в себе оптимальные рабочие характеристики, высокую световую отдачу и максимальную экономию электроэнергии.

Технические характеристики

Артикул	BL-AA-S-030-NW
Номинальная мощность, Вт	30
Питание светильника осуществляется от сети переменного тока, напряжением	220 В±10%
Частота	50±10% Гц
Цветовая температура излучения, К	5000
Световой поток светильника без рассеивателя, Лм	3600
Кривая силы света по ГОСТ 17677-82	Д
Индекс цветопередачи, Ra	82
Габаритные размеры(L-B-H), мм, не более	595×595×40
Тип корпуса	Встраиваемый/накладной
Тип рассеивателя, коэффициент светопропускания	ОР- опал (75%), PR – призма (87%), KL-колотый лед (88%), MP- микропризма (86%)
Корпус светильника	Листовая сталь , 0,5 мм
Масса, кг, не более	3
Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды по ГОСТ Р МЭК 60598-1	IP 20
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1	1
Диапазон рабочих температур, С	-20....+55
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев	36
Срок службы светильника, до часов	100 000
Цвет светильника	белый
Производитель:	ООО «Билайт», г. Белгород, проспект Славы, д.44 «А»
Ваша цена:	 руб/шт.

MAX ENERGO



г. Москва, проезд Серебрякова, дом 14, строение 15,
офис 15222 Телефон 8 (495) 765-01-45
e-mail: sales@maxenergo.com
maxenergo.com

Белгородская область, пгт. Волоконовка, улица Ленина
д.1. Территория Промышленного парка "Волоконовский"
Телефон центрального офиса 8 800 555 01 88
www.билайт.рф