

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед-и-ница изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг.	Примечание
	Труба стальная ø89х4,0 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана покрытие из оцинкованной стали	ГОСТ 30732-2006		000 Полипластик	м	✓ 110,0		
	Труба стальная ø76х3,0 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана покрытие из оцинкованной стали	ГОСТ 30732-2006		000 Полипластик	м	✓ 730,0		
	Труба стальная ø57х3,0 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана покрытие из оцинкованной стали	ГОСТ 30732-2006		000 Полипластик	м	✓ 680,0		
	Труба стальная ø45х3,0 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана покрытие из оцинкованной стали	ГОСТ 30732-2006		000 Полипластик	м	✓ 440,0		
	Труба стальная ø38х3,0 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана покрытие из оцинкованной стали	ГОСТ 30732-2006		000 Полипластик	м	✓ 370,0 350,0	1.1	
	Отвод стальная 90° ø89х4,0 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана покрытие из оцинкованной стали	ГОСТ 30732-2006		000 Полипластик	шт.	✓ 16		
	Отвод стальная 90° ø76х3,0 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана покрытие из оцинкованной стали	ГОСТ 30732-2006		000 Полипластик	шт.	✓ 34		
	Отвод стальная 90° ø57х3,0 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана покрытие из оцинкованной стали	ГОСТ 30732-2006		000 Полипластик	шт.	✓ 40		
	Отвод стальная 90° ø45х3,0 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана покрытие из оцинкованной стали	ГОСТ 30732-2006		000 Полипластик	шт.	✓ 28		
	Отвод стальная 90° ø38х3,0 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана покрытие из оцинкованной стали	ГОСТ 30732-2006		000 Полипластик	шт.	32 38	1.2	
	Тройник прямой ø89-89 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана покрытие из оцинкованной стали	ГОСТ 30732-2006		000 Полипластик	шт.	✓ 2		
	Тройник прямой ø76-38 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана покрытие из оцинкованной стали	ГОСТ 30732-2006		000 Полипластик	шт.	✓ 2		
	Тройник прямой ø76-57 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана покрытие из оцинкованной стали	ГОСТ 30732-2006		000 Полипластик	шт.	✓ 2		
	Тройник прямой ø57-57 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана покрытие из оцинкованной стали	ГОСТ 30732-2006		000 Полипластик	шт.	✓ 2		
	Тройник прямой ø57-38 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана покрытие из оцинкованной стали	ГОСТ 30732-2006		000 Полипластик	шт.	✓ 2		
	Переход стальная ø89-76 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана покрытие из оцинкованной стали	ГОСТ 30732-2006		000 Полипластик	шт.	✓ 4		
	Переход стальная ø76-45 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана покрытие из оцинкованной стали	ГОСТ 30732-2006		000 Полипластик	шт.	✓ 2		
	Переход стальная ø57-45 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана покрытие из оцинкованной стали	ГОСТ 30732-2006		000 Полипластик	шт.	✓ 2		
	Переход стальная ø57-38 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана покрытие из оцинкованной стали	ГОСТ 30732-2006		000 Полипластик	шт.	✓ 2		
	Переход стальная ø57-38 с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана покрытие из оцинкованной стали	ГОСТ 30732-2006		000 Полипластик	шт.	✓ 2		

Примечание:
Фланцевую арматуру поставлять комплектно с ответными
фланцами, прокладками, крепежными узлами.



						Станция укрупненного освещения на 150 хржков с подъездной дорогой Местоположение определено в 5100 м по направлению на юго-восток относительно здания, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, п. Набоковский, ул. Рошинская д. 56		
1	2	-	18.17	Шашкова	06.17			
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разраб		Патмак			01.17			
ГИП		Мурин			01.17			
						Тепловые сети		
Н.Компр		Патмак			01.17	Спецификация оборудования		
						000 НПФ "ТТС"		

