

1. Технический паспорт

Заводской №: **D 5481**

Sizer – тип: **SC2066**

№ разм.чертежа: 10.02M.SC206

Классифицирующий грохот рассчитан для:

Просеив.матер.: Известняк

Мощность: 30-35 [т/ч]

Зернистость: 0 – X [мм]

Насыпн.вес: 1,5 [т/м³]

Привод:

2 вибратора тип: MJ2050/6

Потр.мощность. Р 7,0 [кВт] каждого двигателя

Напряжение: 400 [VY]

Частота: 50 [Гц]

Вид тока: 3 фазный

Опора / подвеска машины:

4 шт. Пружины сжатия D124/19

4 шт. Пружины сжатия D124/19

Регулировки:

Положение встройки / наклон: 0 [°]

Рекоменд.амплитуда колебаний: 8,0 [мм]

Установка дисбаланса: 95 [%]

Дополнительное оборудование (оптация):

Тормоз тип JB 3060

Электр.обогрев грохота: 1 трансформатор 19 кВт для деки 5; 3+4 возможна дооснаст

Встроенная ситовая ткань:

Дека	Ширина ячеек [мм]	Вид ткани	Материал	Фракция	Выпуск
0	2,24	Квадрат	1.4301	2,0 – 4,0	G
1	1,8	Квадрат	1.4301		
2	1,6	Квадрат	1.4301	1,2 – 2,0	E
3	1,12	Квадрат	1.4301	0,8 – 1,2	D
4	0,5	Квадрат	1.4301		
5	0,2	Квадрат	1.4301	0,09 – 0,8	B
-5				0 – 0,09	A

Шумовая эмиссия согласно DIN 45635: 85 Д6(A)

Дата: **03.05.02**

Температура: 20 [°C]

Влажн. H₂O: Сухой [%]

Число оборот 975 [об./мин]

Род защиты: IP65

Iso – класс: F

Номин.ток: 13,0 [AY]

Сторона входа

Сторона выхода

7.12 Приложение F Электрическая схема трансформатора	67
7.13 Спецификация запчастей / электрообогрев	74
7.14 Сводка / электрообогрев / чертежи №.: EEB	75

5. Maßblattzeichnung / Ersatzteilzeichnung

500	07-01-093	01	Auslaufhaube SC154x mit 3x1 Stützen; Ø 232	502.01F.007115
501	13-45-000	03	Staubmanschette Ø 250	
502	13-99-010	06	Spannband MA 14	
520	05-01-101	01	Abgabestutzen A Ø 250; mittig	F052.15.006.11
521	13-45-000	01	Staubmanschette Ø 250	
522	13-99-010	02	Spannband MA 14	

047	09-01-0213		Federlager 2-fach Ø70	33.03F.0092000
055	09-05-0007		Druckfeder D84/14	18.04F.009000 Auslaufseite
057	09-01-0213		Federlager 2-fach	33.03F.0092000
200	04-01-0163		Siebspanner 5mm 310lg.	6.12F.004215 Deck 1-4
212	04-01-0183		Spannhülse gelb geschlossen MW 4,0 – 10,0	44.03F.004200
213	04-01-0182		Spannhülse grün geschlossen MW 0,45 - 3,55	43.03F.004200
230		01	Siebbelag MW 2,24 Q; VA	22.02F.010000 Deck 0
240		01	Siebbelag MW 1,8 Q; VA	22.02F.010000 Deck 1
250		01	Siebbelag MW 1,6 Q; VA	22.02F.010000 Deck 2
260		01	Siebbelag MW 1,12 Q; VA	22.02F.010000 Deck 3
270		01	Siebbelag MW 0,5 Q; VA	22.02F.010000 Deck 4
280		01	Siebbelag MW 0,2 Q; VA	22.02F.010000 Deck 5
310	05-01-1263	01	Aufgabestutzen mittig, ov 950x250	F051.15.009.10

311	13-44-008	01	Staubmanschette ov 950x250	
312	13-99-011	02	Spannband L=2260mm	
315	05-01-093	01	Gegenstutzen Oval; 950 x 250	
411	16-YY-020	28	Keilverbindung	Für GFK-Hauben; oben
412	16-YY-021	16	Keilverbindung Unverlierbar	Für GFK-Hauben; hinten
420	06-50-040	01	GFK-Haube SC15xx oben, vorn	
430	06-50-040	01	GFK-Haube SC155x oben, hinten mit Absaugung 1x Ø 200	
431	13-35-000	01	Staubmanschette Ø 200	
432	13-99-010	02	Spannband MA12	
450	06-50-040	01	GFK-Haube SC15xx hinten;oben	
495	16-09-006	06	Inspektionsdeckel SC	19.03F.016500
496	16-09-004	02	Inspektionsdeckel SK/SL	F165.00.001.31
497	15-69-000	01	Kunststoffdeckel Ø200	

ERSATZTEILSTÜCKLISTE FÜR SC2066

D 5481

Ersatzteilzeichnungsnr.: xxxx

Pos.	Teile-Nr.:	Stück	Benennung	Zeichnungs-Nr.: Bemerkung
010	01-01-0148		Rahmen SC154x	710.10F.001115
020	03-41-0052		Motorvibrator MJ1161/6; 400V, 50Hz IP65; ISO B	
021	22-73-0179		Sechskantschraube M30x320 DIN 931-8.8	
022	22-99-0412		Scheibe Ø50/31x10	
024	22-05-0406		Spannscheibe D70/31x7 DIN6796	
025	22-73-0294		Skt-Si-Mutter M30 DIN 980V - 8	
030	02-01-0320		Motortraverse SC154x/156x	29.01F.002115 Auslaufseitig
031	22-73-0127		Sechskantschraube M20x70 DIN 931 - 8.8	
032	22-99-0378		Scheibe B21 DIN125 -140V	
035	22-73-0296		Skt-Sicherungsmutter M2 DIN980V - 8	
045	09-05-0007		Druckfeder D84/14	18.04F.009000 Einlaufseite

4. Ersatzteilliste für SC2066