



Новый Поток
Антипинский НПЗ

Акционерное Общество

«Антипинский нефтеперерабатывающий завод»

6 км Старого Тобольского тракта, 20, Тюмень, 625047, Россия

тел.: +7(3452) 53 23 99 / +7(3452) 28 41 80 / E-mail: info@annpz.ru

Сертификат СМК: № РОСС RU.ФК58.К00025

Срок действия: 21.12.2016 г. – 15.09.2018 г.

Центральная заводская лаборатория

6 км Старого Тобольского тракта, 20, Тюмень, 625047

Аттестат аккредитации № RA.RU.21AH65. Зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 23.09.2015 г.



ПАСПОРТ № 1347

Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-3-К5)

ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009)

Декларация о соответствии: TC N RU Д-РУ.НХ14.А.00023

Срок действия с 02.11.2015 г. по 01.11.2018 г. включительно.

Код ОКП: 02 5182

Дата изготовления: 13.10.2017 г.

Дата отбора пробы: 13.10.2017 г. по ГОСТ 2517-2012

Место отбора: АО «Антипинский НПЗ»

Номер резервуара: 12

Уровень наполнения, см: 1320,0

Размер партии, тонн: 3049,792

Дата проведения испытаний: 13.10.2017 г.

Дата оформления паспорта: 13.10.2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009)	Фактические данные
1	Цетановое число	ГОСТ Р EN 15195	не менее 47	не менее 48,0	48,3
2	Цетановый индекс	EN ISO 4264		не менее 46,0	47,5
3	Плотность при 15 °С, кг/м³	ASTM D 4052		800,0 – 840,0	833,3
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	ГОСТ EN 12916	не более 8	не более 8,0	2,8
5	Массовая доля серы, мг/кг, К5	ГОСТ ISO 20846	не более 10	не более 10,0	менее 3,0
6	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	ГОСТ 6356	не ниже 30	не ниже 40	42
7	Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, % масс.	ГОСТ 19932		не более 0,3*	0,04
8	Зольность, % масс.	ГОСТ 1461		не более 0,01**	отсутствие
9	Массовая доля воды, мг/кг	EN ISO 12937		не более 200	30
10	Общее загрязнение, мг/кг	EN 12662		не более 24	менее 12,0
11	Коррозия медной пластинки (3ч при 50 °С), единицы по шкале	ГОСТ ISO 2160		Класс 1	Класс 1
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³	ГОСТ Р EN ISO 12205		не более 25***	11
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1.4) при 60 °С, мкм	ГОСТ ISO 12156-1	не более 460	не более 460	327
14	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с	ГОСТ 33		1,500 – 4,000	2,343
15	Фракционный состав: до 180 °С перегоняется, % об. до 360 °С перегоняется, % об. 95% (по объему) перегоняется при темп., °С	ГОСТ 2177 (метод А)	не выше 360	не более 10 не менее 95 ---	4,5 97,0 353
16	Предельная температура фильтруемости, °С,	ГОСТ 22254	не выше минус 20	не выше минус 32	минус 46
17	Температура помутнения, °С	ГОСТ 5066		не выше минус 22	минус 25

Заключение: топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-3-К5) соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» и ГОСТ 32511-2013 Топливо дизельное Евро. Технические условия.

Дополнительная информация:

* Показатели гарантируются изготовителем и определяются периодически - 1 раз в квартал. Протокол испытаний № 671-ТЛ от 03.10.2017 г.

** Показатели гарантируются изготовителем и определяются периодически - 1 раз в квартал. Протокол испытаний № 672-ТЛ от 03.10.2017 г.

*** Показатели гарантируются изготовителем и определяются периодически - 1 раз в квартал. Протокол испытаний № 676-ТЛ от 04.10.2017 г.

В топливо введены следующие присадки:

- смазывающая присадка в количестве до 0,02 % масс.,

- депрессорно-диспергирующая присадка в количестве до 0,03 % масс.

Дата выдачи паспорта: 13.10.2017 г.



подпись

Киселева Г.Г.