

Россия, 634061, г. Томск, ул. Вершинина, 9

т.ел.: 8-800-100-62-66
e-mail: office@fiztech.ru
www.fiztech.ru



Действителен с 21.07.2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор АО "ПО ФИЗТЕХ"
И.А. Макаренко

Дополнительные наценки при изготовлении приборов: с нестандартной шкалой показаний, с нестандартной ценой деления, с цветовой индикацией шкалы, с дополнительными символами на циферблате, без НДС 18%:

1. МП2-Уф (d.40,50,63); ВУф, ВУф Кс d.63; ТМПф d.63 - 70 руб.	6. ДМ8010ф - 200 руб.;
2. МП3-Уф, МП3А-Уф, ТМПф d.100 - 100 руб.;	7. МТИф кт.1,0, 0,6 - 230 руб.;
3. МП4-Уф, МП4А-Уф, ТМПф d.160 - 110 руб.;	8. МТИф кт.0,4 - 330 руб.;
4. ДМ2010ф(IP40,53,54), ДМ2010ф Кс - 130 руб.;	9. ВУф, ВУф Кс d.100; МТПСф; МПф, МП-2ф; ТМПф Кс d.100 - 150 руб.;
5. ДМ2005ф(IP40,53,54), ДМ2005ф Кс - 170 руб.;	10. ВУф, ВУф Кс d.160; ТМПф Кс d.160 - 200 руб.;

Стоимость дополнительных исполнений, без НДС 18%:

- пломбирование прибора - 10 руб.*;
- красная черта на циферблате - 40 руб.*; для моделей ВУф с заполнением - 75 руб.*;
- свидетельство о поверке (с обязательной нумерацией прибора) - 50 руб.*;
- протокол к свидетельству о поверке - 50 руб.*;
- номер на корпусе (наклейка), в паспорте прибора (для технических моделей d.40,50,63), на циферблате, в паспорте прибора (для d.100,160,250) - 30 руб.*;
- номер на циферблате, в паспорте прибора для моделей ВУф d.63 - 60 руб.*;
- изменение базового кт. моделей, для которых это технологически возможно - 15% к цене прибора; для d.63 - 70 руб.*;
- изменение базовой степени IP моделей, для которых это технологически возможно - 15% к цене прибора*;
- изменение базового климатического исполнения моделей, для которых это технологически возможно - 15% к цене прибора*;
- исполнение "Ацетилен", "Газ" - для d.100,160,250 - 75 руб.*; для моделей МТИф - 85 руб.*;
- исполнение "Хладон", "Доп.темпер. шкала", "Доп.шкала" - 15% к цене прибора; для d.40,50,63 - 70 руб.*;
- обезжиривание приборов - 15% к цене прибора; для d.40, 50, 63 - 60 руб.*;
- демпфер латунь М4 - 45 руб.;
- демпфер нержавеющая сталь М4 - 75 руб.;
- исполнение с фланцем для общетехнических приборов - для d.63 - 60 руб., для d.100 - 100 руб., для d.160 - 150 руб.;
- исполнение с фланцем для ЭКМ (IP40,53) - для d.100 - 200 руб., для d.160 - 260 руб.;
- исполнение с фланцем для приборов с байонетной обечайкой - для d.63 - 150 руб., для d.100 - 250 руб., для d.160 - 280 руб.;
- исполнение ОШ для общетехнических приборов с осевым штуцером - для d.100,160 - 50 руб.*;
- комплектация защитным резиновым кожухом - для d.50 - 35 руб., для d.63 - 45 руб.*;
- шильдик с позиционным обозначением прибора - 120 руб.*;
- экспортное, тропическое (Т2,Т3) исполнение - 40% к цене прибора; для d.40, 50, 63 - 200 руб.*;
- исполнение SG RP для приборов с байонетной обечайкой (кроме ЭКМ IP40,53,54) - для d.100 - 600 руб., для d.160 - 700 руб.*;
- исполнение SG для приборов с байонетной обечайкой (кроме ЭКМ IP40,53) - для d.100 - 300 руб., для d.160 - 350 руб.*;
- исполнение RP для общетехнических приборов - для d.50 - 30 руб., для d.63 - 50 руб.*;
- исполнение "Тех.стекло" для ЭКМ (IP40,53) - для d.100 - 300 руб., для d.160 - 400 руб.*;
- исполнение "Усл.шкала" для МТИф - 20% к цене прибора*;
- стоимость гидрозаполнения приборов ВУф глицерином - для d.63 - 30 руб., для d.100 - 50 руб. (для ЭКМ ВУф - 190 руб.), для d.160 - 95 руб.*;
- стоимость гидрозаполнения приборов ВУф ПМС-300 - для d.63 - 55 руб., для d.100 - 160 руб. (для ЭКМ ВУф - 320 руб.), для d.160 - 350 руб.*;
- нанесение дополнительных символов без замены типового циферблата - 60 руб.*;
- исполнение "Скользкие контакты" для ЭКМ (кроме Ex, Exd) - 120 руб.*;
- исполнение "Наработка на отказ" - цена по запросу*;
- исполнение "Защита от перегрузки" - цена по запросу*.

* скидки на данные дополнительные наценки и исполнения не предоставляются.

Стандартный ряд давлений в Паскаль для вакуумметров, мановакуумметров и манометров согласно ГОСТ 2405-88:

Ряд давлений в кПа:	Ряд давлений в МПа:
Вакуумметры: -100 - 0 кПа;	-
Мановакуумметры: -100...0...60, 150, 300, 500 кПа;	Мановакуумметры: -0,1...0...0,9, 1,5, 2,4 МПа;
Манометры: 0 - 60, 100, 160, 250, 400, 600 кПа;	Манометры: 0 - 1,0, 1,6, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 40, 60, 100, 160 МПа.

Стандартный ряд давлений в Паскаль для тягомеров, тягонапорометров и напорометров согласно ГОСТ 2405-88:

Тягомеры: -1,6; -2,5; -4; -6; -10; -16; -25; -40 - 0 кПа;
Тягонапорометры: -1...0...0,6; 1,5/ -1,25...0...1,25/ -1,5...0...1; 2,5/ -2...0...2; 4/ -2,5...0...1,5/ -3...0...3/ -4...0...2; 6/ -5...0...5/ -6...0...4; 10/ -8...0...8/ -10...0...6; 15/ -12,5...0...12,5/ -15...0...10/ -4...0...2/ -20...0...20 кПа;
Напорометры: 0 - 1,6, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 40 кПа.

Приборы поставляются с первичной поверкой, межповерочный интервал для большинства моделей - 2 года.

(Аттестат аккредитации на право проведения "Поверки" №1836 от 13.04.2017г.)

Цена периодической поверки АО "ПО Физтех" указана в отдельном прайс-листе.

Цена поверки Томского ЦСМ предоставляется по запросу.

www.fiztech.ru

8-800-100-62-66 - Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ! +7(3822) 43-17-17

office@fiztech.ru

Модель манометра	Кт.	d, мм*	Пределы измеряемого давления в кПа, МПа	Цена без НДС 18%
ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"				
МП2-Уф исп 1 ОШ IP40, корпус пластик, стекло органическое, штуцер M10*1,0. Макс. t +120C°	2,5	40	0 - 0,16...60 МПа;	260 Р
МП2-Уф исп 1 РШ IP40, корпус сталь, стекло техническое, штуцер M10*1,0. Макс. t +120C°				
МП2-Уф РШ, IP40, корпус сталь, стекло органическое, штуцер M12*1,5. Цветовая индикация корпуса для ряда давлений в исполнении "Кислород", "Ацетилен", "Газ". Макс. t +120C°	2,5	50	Кислород (синий корпус): 0 - 1,0; 2,5; 16; 25; 40 МПа; Ацетилен (белый корпус): 0 - 0,4; 4 МПа; Газ-пропан (красный корпус): 0 - 0,6 МПа;	200 Р
			0 - 0,4...60 МПа;	250 Р
ВП2-Уф, МВП2-Уф, МП2-Уф РШ, ОШ IP40, корпус сталь, стекло органическое, штуцер M12*1,5. Цветовая индикация корпуса для приборов с РШ в исполнении "Кислород", "Ацетилен", "Газ". Расположение штуцера ОШ - центрально-осевое. Макс. t +150C°	2,5 1,5**	63	.-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	300 Р
			0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	
			0 - 16...60 МПа;	335 Р
ВП3-Уф, МВП3-Уф, МП3-Уф РШ, IP40, корпус сталь, стекло техническое, штуцер M20*1,5. Макс. t +150C°	1,5 1,0**	100	.-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	550 Р
			0 - 60 кПа;	560 Р
			0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	550 Р
			0 - 16...60 МПа;	715 Р
ВП3-Уф, МВП3-Уф, МП3-Уф ФОШ IP40, корпус сталь, стекло техническое, штуцер M20*1,5, расположение штуцера - эксцентрично-осевое. Макс. t +150C°	1,5 1,0**	100	.-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	825 Р
			0 - 60 кПа;	935 Р
			0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	825 Р
			0 - 16...60 МПа;	935 Р
МП3-Уф исп ЭКО РШ, IP40, корпус сталь, стекло техническое, штуцер M20*1,5, G1/2. Макс. t +150C°	1,5		0 - 600 кПа; 0 - 1...2,5 МПа;	320 Р
ВП4-Уф, МВП4-Уф, МП4-Уф РШ, IP40, корпус сталь, стекло техническое, штуцер M20*1,5. Макс. t +150C°	1,5 1,0**	160	.-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	685 Р
			0 - 60 кПа;	860 Р
			0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	685 Р
			0 - 16...60 МПа;	895 Р
ВП4-Уф, МВП4-Уф, МП4-Уф ФОШ IP40, корпус сталь, стекло техническое, штуцер M20*1,5, расположение штуцера - эксцентрично-осевое. Макс. t +150C°	1,5 1,0**	160	.-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	1 140 Р
			0 - 60 кПа;	1 700 Р
			0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	1 140 Р
			0 - 16...60 МПа;	1 700 Р
КОТЛОВЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"				
ДМ8010-Уф РШ, IP40, корпус сталь, стекло техническое, штуцер M20*1,5. Макс. t +150C°	1,5	250	0 - 100...600 кПа; 0 - 1...25 МПа;	2 000 Р
ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"				
ДМ(ДВ, ДА) 2010ф исп 1 ФОШ IP40, корпус сталь, стекло органическое, штуцер M10*1,0, расположение штуцера - центрально-осевое. Макс. t +150C°	2,5	63	.-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	2 500 Р
			0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	
			0 - 16...60 МПа	
ДМ(ДВ, ДА) 2010ф РШ, IP40, корпус сталь, стекло органическое, штуцер M20*1,5. Макс. t +150C°	1,5 1,0**	100	.-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	1 295 Р
			0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	1 370 Р
			0 - 16...60 МПа	
ДМ(ДВ, ДА) 2005ф РШ, IP40, корпус сталь, стекло органическое, штуцер M20*1,5. Макс. t +150C°	1,5 1,0**	160	.-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	1 300 Р
			0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	1 500 Р
			0 - 16...60 МПа	
ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"				
МП2-Уф исп 1 ОШ IP65 Байонет, корпус нержавеющая сталь, стекло органическое, штуцер M10*1,0. Макс. t +120C°	2,5	40	0 - 25...40 МПа;	900 Р
ВП3-Уф, МВП3-Уф, МП3-Уф IP54 РШ, корпус сталь, стекло техническое, штуцер M20*1,5. Макс. t +150C°	1,5 1,0**	100	.-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	695 Р
			0 - 60 кПа;	785 Р
			0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	695 Р
			0 - 16...60 МПа;	785 Р
ВП3-Уф, МВП3-Уф, МП3-Уф IP54 БС УХЛ1 РШ, байонет, корпус сталь, стекло техническое, штуцер M20*1,5. Макс. t +150C°	1,0	100	.-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	900 Р
			0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	1 100 Р
			0 - 16...60 МПа;	
ВП4-Уф, МВП4-Уф, МП4-Уф IP54 РШ, корпус сталь, стекло техническое, штуцер M20*1,5. Макс. t +150C°	1,5 1,0**	160	.-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	900 Р
			0 - 60 кПа;	990 Р
			0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	900 Р
			0 - 16...60 МПа;	990 Р
ВП4-Уф, МВП4-Уф, МП4-Уф IP54 БС УХЛ1 РШ, байонет, корпус сталь, стекло техническое, штуцер M20*1,5. Макс. t +150C°	1,0	160	.-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	1 260 Р
			0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	
			0 - 16...60 МПа;	1 400 Р
ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"				
ДМ(ДВ, ДА) 2010ф IP53 РШ, корпус сталь, стекло органическое, штуцер M20*1,5. Макс. t +150C°	1,5 1,0**	100	.-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	1 800 Р
			0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	1 900 Р
			0 - 16...60 МПа	
ДМ(ДВ, ДА) 2010ф IP54 SG РШ, байонет, корпус нержавеющая сталь, стекло безопасное, штуцер M20*1,5. Макс. t +150C°	1,5 1,0**	100	.-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	3 500 Р
			0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	3 700 Р
			0 - 16...60 МПа	
ДМ(ДВ, ДА) 2005ф IP53 РШ, корпус сталь, стекло органическое, штуцер M20*1,5. Макс. t +150C°	1,5 1,0**	160	.-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	2 100 Р
			0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	2 200 Р
			0 - 16...60 МПа	
ДМ(ДВ, ДА) 2005ф IP54 SG РШ, байонет, корпус нержавеющая сталь, стекло безопасное, штуцер M20*1,5. Макс. t +150C°	1,5 1,0**	160	.-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	4 500 Р
			0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	
			0 - 16...60 МПа	4 700 Р

Модель манометра	Кт.	d, мм*	Пределы измеряемого давления в кПа, МПа	Цена без НДС 18%
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ МАНОМЕТРЫ				
ДМ(ДВ, ДА) 2005фCr1Exd РШ, IP54, фланец задний, корпус алюминий, стекло органическое, штуцер M20*1,5. Вид взрывозащиты-взрывонепроницаемая оболочка, маркировка взрывозащиты-1Exd IIB T4 Gb.	1,5 1,0**	160	-.100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -.0,1 - 0,9...2,4 МПа; 0 - 60...600 кПа; 0 - 1...60 МПа;	7 500 Р
ДМ(ДВ, ДА) 2005фCr1Exd Kc РШ, IP54, фланец задний, корпус алюминий, стекло органическое, штуцер M20*1,5. Вид взрывозащиты-взрывонепроницаемая оболочка, маркировка взрывозащиты-1Exd IIB T4 Gb.			9 500 Р	
ДМ(ДВ, ДА) 2005фCr1Ex РШ, IP54 у вводного и приборного отделения, фланец задний, корпус алюминий, стекло органическое, штуцер M20*1,5. Вид взрывозащиты-взрывонепроницаемая оболочка, маркировка взрывозащиты-1Exd IIB T4 Gb.			6 300 Р	
ДМ(ДВ, ДА) 2005фCr1Ex Kc РШ, IP54 у вводного и приборного отделения, фланец задний, корпус алюминий, стекло органическое, штуцер M20*1,5. Вид взрывозащиты-взрывонепроницаемая оболочка, маркировка взрывозащиты-1Exd IIB T4 Gb.			8 800 Р	
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"				
ДМ(ДВ, ДА) 2010ф Kc IP54 SG РШ, байонет, корпус нержавеющая сталь, стекло безопасное, штуцер M20*1,5. Макс. t +150С°.	1,5 1,0**	100	-.100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -.0,1 - 0,9...2,4 МПа; 0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа; 0 - 16...60 МПа	5 000 Р
			5 500 Р	
			ДМ(ДВ, ДА) 2005ф Kc IP54 SG РШ, байонет, корпус нержавеющая сталь, стекло безопасное, штуцер M20*1,5. Макс. t +150С°	160
7 000 Р				
МАНОМЕТРЫ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ С корректором "0" - ТИП "ФТ"				
ВТИф, МВТИф, МТИф РШ, IP40, корпус алюминий, стекло техническое, внешней корректор, штуцер M20*1,5. Макс. t +150С°	0,6	160	-.100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -.0,1 - 0,9...2,4 МПа; 0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа; 0 - 16...60 МПа;	2 970 Р
			3 200 Р	
	1,0 0,4		-.100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -.0,1 - 0,9...2,4 МПа; 0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа; 0 - 16...60 МПа;	3 990 Р
			4 230 Р	
МАНОМЕТРЫ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ Без корректора "0" - ТИП "ФТ"				
ВТИф, МВТИф, МТИф IP54 УХЛ1 РШ, байонет, корпус сталь, стекло техническое, штуцер M20*1,5. Макс. t +150С°	1,0	160	-.100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -.0,1 - 0,9...2,4 МПа; 0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа; 0 - 16...60 МПа;	2 200 Р
			2 500 Р	
	0,6		-.100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -.0,1 - 0,9...2,4 МПа; 0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа; 0 - 16...60 МПа;	2 500 Р
			2 875 Р	
ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ МАНОМЕТРЫ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ Без корректора "0" - ТИП "ФТ"				
ВТИ-ВУф, МВТИ-ВУф, МТИ-ВУф IP54 РШ, байонет, корпус нержавеющая сталь, стекло органическое, демпфирующая жидкость - глицерин, ПМС-300. Штуцер M20*1,5. Макс. t +150С°	1,0	160	-.100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -.0,1 - 0,9...2,4 МПа; 0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа; 0 - 16...60 МПа;	4 100 Р
			4 500 Р	
	0,6		-.100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -.0,1 - 0,9...2,4 МПа; 0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа; 0 - 16...60 МПа;	4 500 Р
			5 300 Р	
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ Без корректора "0" - ТИП "ФТ"				
ВТИф Kc, МВТИф Kc, МТИф Kc IP54 SG РШ, байонет, корпус нержавеющая сталь, стекло безопасное, штуцер M20*1,5. Макс. t +150С°	1,0	160	-.100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -.0,1 - 0,9...2,4 МПа; 0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа; 0 - 16...60 МПа;	5 550 Р
			5 900 Р	
	0,6		-.100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -.0,1 - 0,9...2,4 МПа; 0 - 100...600 кПа; 0 - 1,0...10,0 МПа; 0 - 16,0...60,0 МПа;	6 100 Р
			6 350 Р	
ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ Без корректора "0" - ТИП "ФТ"				
ВТИ-ВУф Kc, МВТИ-ВУф Kc, МТИ-ВУф Kc IP54 SG РШ, байонет, корпус нержавеющая сталь, стекло безопасное, демпфирующая жидкость - глицерин, ПМС-300. Штуцер M20*1,5. Макс. t +150С°	1,0	160	-.100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -.0,1 - 0,9...2,4 МПа; 0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа; 0 - 16...60 МПа;	5 800 Р
			6 100 Р	
	0,6		-.100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -.0,1 - 0,9...2,4 МПа; 0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа; 0 - 16...60 МПа;	6 300 Р
			6 500 Р	
НАПОРОМЕРЫ (МАНОМЕТРЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ) - ТИП "ФТ"				
ТМПф, ТНМПф, НМПф РШ, IP40, корпус сталь, стекло органическое, штуцер M12*1,5. Макс. t +150С°	2,5	63	Тягомеры, тягонапоромеры: согласно стандартному ряду давлений Напоромеры: 0 - 1,6...40 кПа	1 210 Р
			1 140 Р	
ТМПф, ТНМПф, НМПф ОШ IP40, корпус сталь, стекло органическое, штуцер M12*1,5. Макс. t +150С°			Тягомеры, тягонапоромеры: согласно стандартному ряду давлений Напоромеры: 0 - 1,6...40 кПа	1 410 Р
			1 340 Р	
ТМПф, ТНМПф, НМПф IP54 РШ, корпус нержавеющая сталь, стекло техническое, штуцер M20*1,5, G1/2. Макс. t +150С°	1,5	100	Тягомеры, тягонапоромеры: согласно стандартному ряду давлений Напоромеры: 0 - 1,6...40 кПа	2 250 Р
			2 150 Р	
		160	Тягомеры, тягонапоромеры: согласно стандартному ряду давлений Напоромеры: 0 - 1,6...40 кПа	3 600 Р
			3 500 Р	
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ НАПОРОМЕРЫ (МАНОМЕТРЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ) - ТИП "ФТ"				
ТМПф Kc, ТНМПф Kc, НМПф Kc IP54 SG РШ, байонет, корпус нержавеющая сталь, стекло безопасное, штуцер M20*1,5, G1/2, 1/2NPT. Макс. t +150С°	1,5	100	Тягомеры, тягонапоромеры: согласно стандартному ряду давлений Напоромеры: 0 - 1,6...40 кПа	5 800 Р
		160	Тягомеры, тягонапоромеры: согласно стандартному ряду давлений Напоромеры: 0 - 1,6...40 кПа	6 800 Р

Модель манометра	Кт.	d, мм"	Пределы измеряемого давления в кПа, МПа	Цена без НДС 18%
МАНОМЕТРЫ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ГИДРОЗАПОЛНЕНИЯ - ТИП "ФТ"				
ДМ(ДВ, ДА) 8008-ВУф исп 1 РШ, IP54, байонет, корпус нержавеющая сталь, стекло органическое, штуцер M12*1,5. Макс. t +150С°. Группа виброзащиты L3 - без заполнения, V4 - при заполнении демпфирующей жидкостью (глицерин, ПМС-300)	1,5	63	.-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -.0,1 - 0,9...2,4 МПа;	550 Р
0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;				
0 - 16...60 МПа			560 Р	
ДМ(ДВ, ДА) 8008-ВУф исп 1 ОШ IP54, байонет, корпус нержавеющая сталь, стекло органическое, штуцер M12*1,5, расположение штуцера - центрально-осевое. Макс. t +150С°. Группа виброзащиты L3 - без заполнения, V4 - при заполнении демпфирующей жидкостью (глицерин, ПМС-300)		63	.-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -.0,1 - 0,9...2,4 МПа;	580 Р
0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;				
0 - 16...60 МПа			620 Р	
ДМ(ДВ, ДА) 8008-ВУф РШ, IP54, байонет, корпус нержавеющая сталь, стекло органическое, штуцер M20*1,5. Макс. t +150С°. Группа виброзащиты L3 - без заполнения, V4 - при заполнении демпфирующей жидкостью (глицерин, ПМС-300)		100	.-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -.0,1 - 0,9...2,4 МПа;	1 290 Р
0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;				
0 - 16...60 МПа			1 380 Р	
ДМ(ДВ, ДА) 8008-ВУф ОШ IP54, байонет, корпус нержавеющая сталь, стекло органическое, штуцер M20*1,5, расположение штуцера - эксцентрично-осевое. Макс. t +150С°. Группа виброзащиты L3 - без заполнения, V4 - при заполнении демпфирующей жидкостью (глицерин, ПМС-300)	1,0	100	.-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -.0,1 - 0,9...2,4 МПа;	1 380 Р
0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;				
0 - 16...60 МПа			1 480 Р	
ДМ(ДВ, ДА) 8008-ВУф исп 2 РШ, IP54, байонет, корпус нержавеющая сталь, стекло органическое, штуцер M20*1,5. Макс. t +150С°. Группа виброзащиты L3 - без заполнения, V4 - при заполнении демпфирующей жидкостью (глицерин, ПМС-300)		160	.-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -.0,1 - 0,9...2,4 МПа;	2 030 Р
0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;				
0 - 16...60 МПа			2 330 Р	
ДМ(ДВ, ДА) 8008-ВУф исп 2 ОШ IP54, байонет, корпус нержавеющая сталь, стекло органическое, штуцер M20*1,5, расположение штуцера - эксцентрично-осевое. Макс. t +150С°. Группа виброзащиты L3 - без заполнения, V4 - при заполнении демпфирующей жидкостью (глицерин, ПМС-300)		160	.-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -.0,1 - 0,9...2,4 МПа;	2 600 Р
0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;				
0 - 16...60 МПа			2 800 Р	
АММИАЧНЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"				
ВП3А-Уф, МВП3А-Уф, МП3А-Уф РШ, IP40, корпус сталь (на давление от 10,0 МПа - пластик), стекло техническое, штуцер M20*1,5. Макс. t +150С°	1,5	100	.-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -.0,1 - 0,9...2,4 МПа;	1 045 Р
0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;				
0 - 16...60 МПа			1 150 Р	
ВП4А-Уф, МВП4А-Уф, МП4А-Уф РШ, IP40, корпус сталь (на давление от 10,0 МПа - пластик), стекло техническое, штуцер M20*1,5. Макс. t +150С°	1,0**	160	.-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -.0,1 - 0,9...2,4 МПа;	1 265 Р
0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;				
0 - 16...60 МПа				
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ГИДРОЗАПОЛНЕНИЯ - ТИП "ФТ"				
ДМ(ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс исп 1 IP65 РШ, байонет, корпус нержавеющая сталь, стекло органическое, штуцер M12*1,5. Макс. t +200С°. Группа виброзащиты N2 - без заполнения, V4 - при заполнении демпфирующей жидкостью (глицерин, ПМС-300)	1,5	63	.-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -.0,1 - 0,9...2,4 МПа;	980 Р
0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;				
0 - 16...60 МПа			1 060 Р	
ДМ(ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс исп 1 ОШ IP65 Байонет, корпус нержавеющая сталь, стекло органическое, штуцер M12*1,5, расположение штуцера - центрально-осевое. Макс. t +200С°. Группа виброзащиты N2 - без заполнения, V4 - при заполнении демпфирующей жидкостью (глицерин, ПМС-300)		63	.-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -.0,1 - 0,9...2,4 МПа;	1 150 Р
0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;				
0 - 16...60 МПа			1 250 Р	
ДМ(ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс IP65 SG РШ, байонет, корпус нержавеющая сталь, стекло безопасное, штуцер M20*1,5. Макс. t +200С°. Группа виброзащиты N2 - без заполнения, V4 - при заполнении демпфирующей жидкостью (глицерин, ПМС-300)		100	.-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -.0,1 - 0,9...2,4 МПа;	2 060 Р
0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;				
0 - 16...60 МПа			2 240 Р	
ДМ(ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс ОШ IP65 SG Байонет, корпус нержавеющая сталь, стекло безопасное, штуцер M20*1,5, расположение штуцера - эксцентрично-осевое. Макс. t +200С°. Группа виброзащиты N2 - без заполнения, V4 - при заполнении демпфирующей жидкостью (глицерин, ПМС-300)	1,0	100	.-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -.0,1 - 0,9...2,4 МПа;	2 700 Р
0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;				
0 - 16...60 МПа			2 800 Р	
ДМ(ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс исп 2 IP65 SG РШ, байонет, корпус нержавеющая сталь, стекло безопасное, штуцер M20*1,5. Макс. t +200С°. Группа виброзащиты N2 - без заполнения, V4 - при заполнении демпфирующей жидкостью (глицерин, ПМС-300)		160	.-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -.0,1 - 0,9...2,4 МПа;	2 900 Р
0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;				
0 - 16...60 МПа			3 120 Р	
ДМ(ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс исп 2 ОШ IP65 SG Байонет, корпус нержавеющая сталь, стекло безопасное, штуцер M20*1,5, расположение штуцера - эксцентрично-осевое. Макс. t +200С°. Группа виброзащиты N2 - без заполнения, V4 - при заполнении демпфирующей жидкостью (глицерин, ПМС-300)		160	.-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -.0,1 - 0,9...2,4 МПа;	3 200 Р
0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;				
0 - 16...60 МПа			3 300 Р	
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ГИДРОЗАПОЛНЕНИЯ (БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ) - ТИП "ФТ"				
ДМ(ДВ, ДА) 8008-Вуф Кс IP65 S SG РШ, байонет, корпус с вышибной задней стенкой нержавеющая сталь, стекло безопасное, штуцер M20*1,5, G1/2, 1/2NPT. Макс. t +200С°. Группа виброзащиты N2 - без заполнения, V4 - при заполнении демпфирующей жидкостью (глицерин, ПМС-300)	1,0	100	.-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -.0,1 - 0,9...2,4 МПа;	4 350 Р
0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;				
0 - 16...60 МПа			4 500 Р	
ДМ(ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс исп 2 IP65 S SG РШ, байонет, корпус с вышибной задней стенкой нержавеющая сталь, стекло безопасное, штуцер M20*1,5, G1/2, 1/2NPT. Макс. t +200С°. Группа виброзащиты N2 - без заполнения, V4 - при заполнении демпфирующей жидкостью (глицерин, ПМС-300)		160	.-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -.0,1 - 0,9...2,4 МПа;	6 350 Р
0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;				
0 - 16...60 МПа			6 500 Р	
КИСЛОТОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"				
ДМ8008-ВУф Кс исп К IP65 SG УХЛ1 Б/запол РШ, корпус пластик, стекло безопасное, штуцер M20*1,5, G1/2, 1/2NPT. Макс. t +200С°, группа виброзащиты N2.	1,0	160	.-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -.0,1 - 0,9...2,4 МПа;	7 800 Р
0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;				
0 - 16...60 МПа				
БУРОВЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"				
ДМ8008-ВУф Кс исп Б IP65 УХЛ1 РШ, корпус алюм.сплав, стекло органическое, демпфирующая жидкость-ПМС-300, штуцер M48*2,0, 1,0*1/2NPT. Макс. t +150С°	1,5	160	0 - 16...40 МПа	18 000 Р
			0 - 60 МПа	21 000 Р
			0 - 100; 160 МПа	28 000 Р
ТЕРМОМАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"				
МПТ РШ, ОШ IP40, корпус сталь, стекло техническое, штуцер G1/2 (на клапане), диапазоны температуры - 0...120, 150 С°, L 46, 64, 100 мм.	2,5	80		940 Р
				980 Р
		100	0 - 0,4...2,5 МПа	1 020 Р
				980 Р
				1 030 Р
				1 050 Р

Модель манометра	Кт.	d, мм*	Пределы измеряемого давления в кПа, МПа	Цена без НДС 18%
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАНОМЕТРЫ				
МПф РШ Фл IP54, байонет, фланец, корпус нержавеющая сталь, стекло техническое, штуцер M20*1,5, однострелочный. Макс. t +150C°	1,5	100	0 - 0,6...16 МПа;	1 295 Р
МПф РШ Фл LED IP54, байонет, фланец, корпус нержавеющая сталь, стекло техническое, штуцер M20*1,5, однострелочный, подсветка - светодиоды. Макс. t +150C°				2 395 Р
МП-2ф ОШ Фл IP54, байонет, фланец, корпус нержавеющая сталь, стекло техническое, штуцера M12*1,5, двустрелочный. Макс. t +150C°			0 - 0,6...6 МПа;	2 295 Р
МП-2ф ОШ Фл LED IP54, байонет, фланец, корпус нержавеющая сталь, стекло техническое, штуцера M12*1,5, двустрелочный, подсветка - светодиоды. Макс. t +150C°				3 295 Р
СУДОВЫЕ МАНОМЕТРЫ				
ВТПСф-100-ОМ2, МВТПСф-100-ОМ2, МТПСф-100-ОМ2 РШ, IP54, байонет, корпус нержавеющая сталь, стекло органическое, штуцер M20*1,5. Макс. t +150C°	1,5 1,0**	100	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	1 240 Р
			0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	
			0 - 16...60 МПа	1 835 Р
ИНДИКАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ				
Индикатор давления ОШ, IP54, корпус нержавеющая сталь, стекло органическое, штуцер M10*1,0.	-	23	0 - 25...250 бар	60 Р
Индикатор давления ОШ, IP40, корпус сталь, стекло органическое, штуцер M10*1,0.		30	0 - 25...250 бар	50 Р

* Указан номинальный диаметр корпуса прибора.

** Повышение класса точности возможно только для приборов с пределами давления 0-400 кПа...60 МПа.

Расшифровка обозначений исполнений приборов:	
"Ац" - исполнение для измерения давления ацетилена (с отметкой на циферблате и в паспорте);	
"Без корр." "0" - исполнение МТИф без внешнего корректора положения стрелки на циферблате;	
"Б/заполн" - исполнение ДМ8008-ВУф, ДМ8008-ВУф Кс без демпфирующей жидкости (сухие) с группой виброзащиты L3 и N2 соответственно;	
"БН" - исполнение прибора в нержавеющем корпусе с нержавеющей байонетной обечайкой;	
"БС" - исполнение прибора в стальном корпусе с стальной байонетной обечайкой;	
"Газ" - исполнение для измерения давления не агрессивных газов (с отметкой на циферблате и в паспорте);	
"ГП" - Гос. поверка, приборы будут поверены представителем ФГУ "Томский ЦСМ";	
"Год" - исполнение прибора с указанием года выпуска на циферблате;	
"Доп. темп. шкала" - исполнение для МП3А-Уф, МП4А-Уф (с доп. температурной шкалой указывающей t° аммиака);	
"Доп. шкала" - исполнение приборов с двойной шкалой измерений (в заявке обязательно указание единиц измерений для второй шкалы);	
"Дем" - демпфер устанавливается в штуцер прибора с любым диапазоном показаний;	
"МАХ" - Защита от перегрузки, исполнение механизма, которое предотвращает выход манометра из строя при резком перепаде давления в системе;	
"Корр." "0" - исполнение МТИф с внешним корректором положения стрелки на циферблате;	
"Кожиух" - приборы d.50,63 поставляются в комплекте с защитным кожухом, в зависимости от измеряемой среды кожухи могут иметь цветовую индикацию;	
"Кис" - прибор поставляется обезжиренным (с отметкой на циферблате и в паспорте);	
"Черта ..." - нанесение технологической красной черты на циферблат (в заявке обязательно указание на какой отметке);	
"Ном" - номер на корпусе прибора (наклейка), внесение в паспорт (для d.40, 50, 63), номер в паспорте (для d.100, 160, 250);	
"Наработка на отказ" - исполнение прибора прошедшего предпродажную дополнительную циклическую наработку (испытание) на заводе-изготовителе;	
"ОШ" - исполнение прибора с осевым расположением штуцера (сзади);	
"ОШ Фл" - приборы с осевым штуцером поставляются с задним расположением фланца;	
"П.Г1/2" - прибор поставляется в комплекте с переходником (материал переходника необходимо указать в заявке);	
"Пл" - пломбирование корпуса приборов саморазрушающейся наклейкой;	
"Протокол" - доп. документ к свидетельству о поверке;	
"РШ" - исполнение прибора с радиальным расположением штуцера (снизу);	
"РМ5319" - прибор поставляется сочлененным с мембранным разделителем сред;	
"Свид" - прибор поставляется со свидетельством о поверке, оформленным метрологической службой АО "ПО Физтех", либо ФГУ "Томский ЦСМ";	
"СШ" - исполнение тягонапомера с симметричной шкалой показаний;	
"СК" - скользящие контакты, исполнение ЭКМ без магнитного поджатия на уставках контактной группы;	
"Спец. шкала" - исполнение прибора с нестандартной шкалой показаний согласно заказа;	
"Тех. стекло" - исполнение электроконтактных манометров с высокой стальной обечайкой и техническим стеклом;	
"Т2, Т3" - исполнение приборов для эксплуатации в условиях тропического климата;	
"Усл. шкала" - исполнение для МТИф с относительной шкалой показаний (для снятия показаний требуются пересчетные таблицы);	
"УХЛ1" - исполнение приборов для работы в условиях умеренного холодного климата (диапазоны температур указаны в РЭ);	
"Фл" - приборы с радиальным штуцером поставляются с задним фланцем (для d.100,160), с передним фланцем (для d.63);	
"ФлП" - приборы с радиальным штуцером поставляются с передним фланцем (для d.100, 160);	
"ФлЗ" - приборы с радиальным штуцером поставляются с задним фланцем (для d.63);	
"ФОШ" - приборы с осевым штуцером поставляются с передним расположением фланца;	
"Ц.д. ..." - исполнение прибора с нестандартной ценой деления шкалы показаний согласно заказа;	
"ЦИШ" - исполнение прибора с цветовой индикацией шкалы показаний;	
"Шильдик" - табличка с позиционным обозначением прибора (информацию предоставляет заказчик);	
"ЭКСПОРТ" - экспортное исполнение приборов, которое включает оформление паспорта, РЭ, наклеек на английском языке;	
"АР" - Указатель, прибор поставляется в комплекте с внешним указателем рабочего/предельного давления;	
"SG" - прибор поставляется с безопасным техническим стеклом (Safety Glass);	
"S" - исполнение прибора с повышенной безопасностью, с внутренней перегородкой и задней вышибной крышкой;	
"RP" - исполнение прибора с красной регулируемой стрелкой (Red Point) на стекле;	
"R12, R22, ..." - Хладон, исполнение для измерения давления хладагентов (с доп. температурной шкалой указывающей t° хладагента);	

www.fiztech.ru

8-800-100-62-66 - Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ! +7(3822) 43-17-17

office@fiztech.ru

Россия, 634061, г. Томск, ул. Вершинина, 9

☎ тел.: 8-800-100-62-66
✉ e-mail: office@fiztech.ru
🌐 www.fiztech.ru



АО «ПО Физтех»



Действителен с 21.07.2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор АО «ПО ФИЗТЕХ»

И.А. Макаренко

Приборы поставляются с первичной поверкой, межповерочный интервал - 3 года.

(Аттестат аккредитации на право проведения "Поверки" №1836 от 13.04.2017г.)

Цена периодической поверки АО "ПО Физтех" указана в отдельном прайс-листе.

Цена поверки Томского ЦСМ предоставляется по запросу.



Модель термометра	Кт.	d., мм*	Пределы измеряемой температуры**	Шток, d. мм	L гильзы, мм***	Цена без НДС #8%							
						гильза - латунь (ГЛ)	гильза - ст.нерж. (ГН)	без гильзы (БГ)					
ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ													
ТБф-120 IP54 корпус - коррозионностойкая сталь (покрытая); шток - нержавеющая сталь, без резьбы; гильза - с резьбой G1/2; M20*1,5; 1/2NPT.	2,5	63	-30...0...70C ⁰ -40...0...60C ⁰ ; 0...60, 100, 120, 160, 250, 350, 450 C ⁰	ОШ*6	46	360 Р	760 Р	-					
					64	400 Р	850 Р	-					
					100	450 Р	950 Р	-					
					150	520 Р	1 070 Р	-					
				РШ*6	200	640 Р	1 240 Р	-					
					64	580 Р	1 030 Р	-					
					100	610 Р	1 110 Р	-					
					150	800 Р	1 350 Р	-					
	1,5	100	-30...0...70C ⁰ -40...0...60C ⁰ ; 0...60, 100, 120, 160, 250, 350, 450 C ⁰	ОШ*6	46	580 Р	980 Р	-					
					64	600 Р	1 050 Р	-					
					100	650 Р	1 150 Р	-					
					150	730 Р	1 280 Р	-					
				РШ*6	200	840 Р	1 440 Р	-					
					46	700 Р	1 100 Р	-					
					64	720 Р	1 170 Р	-					
					100	760 Р	1 260 Р	-					
					150	860 Р	1 410 Р	-					
					200	990 Р	1 590 Р	-					
					КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ								
					ТБф-221 IP54 корпус - нержавеющая сталь; шток - нержавеющая сталь, резьба G1/2, M20*1,5; 1/2NPT; гильза - с резьбой G1/2; M20*1,5; 1/2NPT.	1,5	100	-30...0...70C ⁰ -40...0...60C ⁰ ; 0...60, 100, 120, 160, 250, 350, 450 C ⁰	ОШ*6	64	-	1 470 Р	880 Р
100	-	1 570 Р	950 Р										
150	-	1 670 Р	1 030 Р										
200	-	1 790 Р	1 120 Р										
250	-	1 860 Р	1 160 Р										
300	-	1 910 Р	1 180 Р										
350	-	2 350 Р	1 500 Р										
400	-	2 650 Р	1 750 Р										
РШ*6	64	-	1 770 Р	1 180 Р									
	100	-	1 920 Р	1 300 Р									
	150	-	2 040 Р	1 400 Р									
	200	-	2 140 Р	1 470 Р									
	250	-	2 240 Р	1 540 Р									
	300	-	2 330 Р	1 600 Р									
	350	-	3 000 Р	2 150 Р									
	400	-	3 350 Р	2 450 Р									
УШ*8	64	-	2 800 Р	2 200 Р									
	100	-	2 910 Р	2 280 Р									
	150	-	3 050 Р	2 400 Р									
	200	-	3 230 Р	2 530 Р									
	250	-	3 380 Р	2 650 Р									
	300	-	3 540 Р	2 790 Р									
	350	-	3 820 Р	2 950 Р									
	400	-	4 020 Р	3 100 Р									

Приборы поставляются с первичной поверкой, межповерочный интервал - 2 года.

(Аттестат аккредитации на право проведения "Поверки" №1836 от 13.04.2017г.)

Цена периодической поверки АО "ПО Физтех" указана в отдельном прайс-листе.

Цена поверки Томского ЦСМ предоставляется по запросу.

Модель термометра	Кт.	d., мм*	Пределы измеряемой температуры**	Шток, d. мм	L гильзы, мм***	Цена без НДС 18%		
						гильза - латунь (ГЛ)	гильза - ст.нерж. (ГН)	без гильзы (БГ)
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ								
ТБф-221 IP65 корпус - нержавеющая сталь; шток - нержавеющая сталь, резьба G1/2; M20*1,5; 1/2NPT; гильза - с резьбой G1/2; M20*1,5; 1/2NPT.	1,0	100	-30...0...70C ⁰ -40...0...60C ⁰ ; 0...60, 100,120, 160, 250, 350, 450 C ⁰	ОШ*6	64	-	4 280 Р	3 690 Р
					100	-	4 410 Р	3 790 Р
					150	-	4 540 Р	3 900 Р
					200	-	4 620 Р	3 950 Р
					250	-	4 830 Р	4 130 Р
					300	-	5 000 Р	4 270 Р
					350	-	5 400 Р	4 550 Р
					400	-	5 750 Р	4 850 Р
				РШ*6	64	-	5 000 Р	4 410 Р
					100	-	5 130 Р	4 510 Р
					150	-	5 260 Р	4 620 Р
					200	-	5 340 Р	4 670 Р
					250	-	5 470 Р	4 770 Р
					300	-	5 600 Р	4 870 Р
					350	-	5 850 Р	5 000 Р
					400	-	6 200 Р	5 300 Р
				УШ*6	64	-	5 510 Р	4 920 Р
					100	-	5 340 Р	4 720 Р
					150	-	5 680 Р	5 040 Р
					200	-	5 850 Р	5 180 Р
					250	-	6 020 Р	5 320 Р
					300	-	6 200 Р	5 470 Р
					350	-	6 600 Р	5 750 Р
					400	-	6 850 Р	5 950 Р
ТБф-221 IP65 корпус - нержавеющая сталь; шток - нержавеющая сталь, резьба G1/2; M20*1,5; 1/2NPT; гильза - с резьбой G1/2; M20*1,5; 1/2NPT.	1,0	160	-30...0...70C ⁰ -40...0...60C ⁰ ; 0...60, 100,120, 160, 250, 350, 450 C ⁰	ОШ*6	64	-	4 870 Р	4 280 Р
					100	-	5 000 Р	4 380 Р
					150	-	5 090 Р	4 450 Р
					200	-	5 200 Р	4 530 Р
					250	-	5 380 Р	4 680 Р
					300	-	5 550 Р	4 820 Р
					350	-	5 900 Р	5 050 Р
					400	-	6 200 Р	5 300 Р
				РШ*6	64	-	5 600 Р	5 010 Р
					100	-	5 760 Р	5 140 Р
					150	-	5 890 Р	5 250 Р
					200	-	5 980 Р	5 310 Р
					250	-	6 230 Р	5 530 Р
					300	-	6 320 Р	5 590 Р
					350	-	6 650 Р	5 800 Р
					400	-	6 950 Р	6 050 Р
				УШ*6	64	-	6 100 Р	5 510 Р
					100	-	6 200 Р	5 580 Р
					150	-	6 270 Р	5 630 Р
					200	-	6 350 Р	5 680 Р
					250	-	6 450 Р	5 750 Р
					300	-	6 530 Р	5 800 Р
					350	-	6 900 Р	6 050 Р
					400	-	7 200 Р	6 300 Р

* Указан номинальный диаметр корпуса прибора;

** По заказу потребителя возможно изготовление приборов с другими пределами измеряемой температуры;

*** По заказу потребителя возможно изготовление приборов с другими длинами гильзы.

www.fiztech.ru

8-800-100-62-66 - Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ! +7(3822) 43-17-17

office@fiztech.ru

Тип гильзы	Внеш. d., мм*	Материал	Присоединение к процессу	Присоединение к прибору	L гильзы, мм**	Цена без НДС 18%
ГИЛЬЗЫ ИЗ МЕДНОГО СПЛАВА						
Гильза защитная ГЗЛ-Р Для термометров - ТБФ-120 d.63,100; Диаметр штока термометра - не более 6 мм.; Рабочее давление на гильзе - 6,3 МПа.	9	медный сплав	внеш.G1/2; M20*1,5; 1/2NPT	Посадочный диаметр - 14 мм., крепление винтом	46	300 Р
					64	350 Р
					100	400 Р
					150	450 Р
					200	500 Р
					250	550 Р
300	570 Р					
ГИЛЬЗЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ						
Гильза защитная ГЗН-Р Для термометров - ТБФ-120 d.63,100; Диаметр штока термометра - не более 6 мм.; Рабочее давление на гильзе - 40 МПа.	10	сталь нержавеющая 12X18H10T	внеш.G1/2; M20*1,5; 1/2NPT	Посадочный диаметр - 14 мм., крепление винтом	46	400 Р
					64	450 Р
					100	500 Р
					150	550 Р
					200	600 Р
					250	650 Р
300	670 Р					
Гильза защитная ГЗН-Р Для термометров - ТБФ-221 d.100,160; Диаметр штока термометра - не более 6 мм.; Рабочее давление на гильзе - 40 МПа.	10	сталь нержавеющая 12X18H10T	внеш.G1/2; M20*1,5; 1/2NPT	внутр.G1/2; M20*1,5; 1/2NPT	64	590 Р
					100	620 Р
					150	640 Р
					200	670 Р
					250	700 Р
					300	730 Р
					350	850 Р
					400	900 Р
			внеш.M27*2		64	1 180 Р
					100	1 240 Р
					150	1 280 Р
					200	1 340 Р
					250	1 400 Р
					300	1 460 Р
					350	1 700 Р
					400	1 800 Р
Гильза защитная ГЗН-Р Для термометров - ТБФ-221 d.100,160; Диаметр штока термометра - не более 8 мм.; Рабочее давление на гильзе - 40 МПа.	12	сталь нержавеющая 12X18H10T	внеш.G1/2; M20*1,5; 1/2NPT	внутр.G1/2; M20*1,5; 1/2NPT	64	600 Р
					100	630 Р
					150	650 Р
					200	700 Р
					250	730 Р
					300	750 Р
					350	870 Р
					400	920 Р

* По заказу потребителя возможно изготовление гильз с другими внешними диаметрами;

** По заказу потребителя возможно изготовление гильз с другими длинами.

Расшифровка обозначений исполнений приборов:

"БГ" - комплектность поставки прибора - без гильзы;
"ГЛ" - комплектность поставки прибора - с гильзой из медного сплава;
"ГН" - комплектность поставки прибора - с гильзой из нержавеющей стали;
"ГП" - Гос.поверка, приборы будут поверены представителем ФГУ "Томский ЦСМ";
"Год" - исполнение прибора с указанием года выпуска на циферблате;
"Черта ..." - нанесение технологической красной черты на циферблат (в заявке обязательно указание на какой отметке);
"Ном" - номер на корпусе прибора (наклейка), внесение в паспорт (для d.63), номер в паспорте (для d.100, 160);
"ОШ" - исполнение прибора с осевым расположением штока (сзади);
"Пл" - пломбирование корпуса приборов саморазрушающейся наклейкой;
"Протокол" - доп.документ к свидетельству о поверке;
"РШ" - исполнение прибора с радиальным расположением штока (снизу);
"Свид" - прибор поставляется со свидетельством о поверке, оформленным метрологической службой АО "ПО Физтех", либо ФГУ "Томский ЦСМ";
"Т2, Т3" - исполнение приборов для эксплуатации в условиях тропического климата;
"УШ" - исполнение прибора с универсальным расположением штока;
"Ц.д. ..." - исполнение прибора с нестандартной ценой деления шкалы показаний согласно заказа;
"ЦИШ" - исполнение прибора с цветовой индикацией шкалы показаний;
"Шильдик" - табличка с позиционным обозначением прибора (информацию предоставляет заказчик);
"ЭКСПОРТ" - экспортное исполнение приборов, которое включает оформление паспорта, РЭ, наклеек на английском языке;
"АР" - Указатель, прибор поставляется в комплекте с внешним указателем рабочей/предельной температуры;

Россия, 634061, г. Томск, ул. Вершинина, 9

т. 8-800-100-62-66
e-mail: office@fiztech.ru
www.fiztech.ru



Действителен с 21.07.2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор АО "ПО ФИЗТЕХ"
И.А. Макаренко

Наименование	Диапазон рабочего давления	Материал	Цена без НДС 18%
МЕМБРАННЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД			
PM5319 d.150, разборный, внутр.-внеш. M20*1,5	0 - 60...600 кПа; 0 - 1...2,5 МПа	Ст.нержавеющая	5 425 Р
PM5497 d.150, разборный, внутр.-внеш. M20*1,5			
PM5320 d.150, фланцевый, внутр. M20*1,5			3 425 Р
PM5319CM d.88, разборный, внутр.-внеш. M20*1,5	0-1...4 МПа		4 650 Р
PM5321 d.88, сварной, внутр.-внеш. M20*1,5	0-4...60 МПа		4 970 Р
PM5322 d.100, фланцевый, внутр. M20*1,5			2 425 Р
PM5324 d.50, сварной, внутр.-внеш. M20*1,5			4 200 Р

- PM5319CM, PM5319, PM5497, PM5320, PM5322 могут комплектоваться фторопластовой накладкой - 450 руб.*
- Стоимость мембран, с резьбами присоединения отличными от стандартных, увеличивается на 3000 руб.
- Стоимость сочленения мембраны с прибором - 650 руб.*

ТРЕХХОДОВЫЕ КРАНЫ ДЛЯ НЕАГРЕССИВНЫХ СРЕД			
Кран трёхходовой Цельноточенный, пробковый, присоединение M20*1,5, G1/2	0-2,5 МПа	Медный сплав	400 Р
КЛАПАННЫЕ БЛОКИ (ИГОЛЬЧАТЫЕ) ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД			
Блок клапанный КН-01 Цельноточенный, присоединение M20*1,5, G1/2, 1/2NPT	0-40 МПа	Ст.нержавеющая	от 2 000 руб.
Блок клапанный БКН1 Цельноточенный, присоединение M20*1,5, G1/2, 1/2NPT			от 3 270 руб.
Блок двухклапанный БКН2 Цельноточенный, присоединение M20*1,5, G1/2, 1/2NPT			от 4 720 руб.

- Стоимость сочленения блока клапанного с прибором - 170 руб.*

ОТВОДЫ, ОХЛАДИТЕЛИ			
Отвод-охладитель Присоединение внутр.-внеш. M20*1,5, G1/2; под приварку	0-25 МПа	Ст.углеродистая	480 Р
Отвод-охладитель Присоединение внутр.-внеш. M20*1,5, G1/2; под приварку	0-40 МПа	Ст.нержавеющая	1 750 Р
Охладитель радиаторного типа Присоединение внутр.-внеш. M20*1,5, G1/2, 1/2NPT			3 000 Р

- Стоимость сочленения отвода или охладителя с прибором - 500 руб.*

КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ		
Уплотнительное кольцо Для штуцера M12*1,5, G1/4 - d.10*3,0*2,0 мм. Для штуцера M20*1,5, G1/2 - d.18*7,0*2,0 мм.	Капролон	10 Р
Уплотнительное кольцо Для штуцера M12*1,5, G1/4 - d.10*4,0*2,0 мм. Для штуцера M20*1,5, G1/2 - d.18*6,0*2,0 мм.	Фторопласт Ф4	15 Р
Уплотнительное кольцо Для штуцера M12*1,5, G1/4 - d.10*5,0*1,0 мм. Для штуцера M20*1,5, G1/2 - d.18*8,0*1,0 мм.	Медный сплав	30 Р
ВНЕШНИЕ УКАЗАТЕЛИ		
Указатель рабочего/предельного давления (для манометров)	Пластик	15 Р
Указатель рабочего/предельного давления универсальный (для манометров)	Ст.углеродистая	75 Р
Указатель рабочей/предельной температуры (для термометров)		

*скидки на данные дополнительные наценки и исполнения не предоставляются.

www.fiztech.ru

8-800-100-62-66 - Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ! +7(3822) 43-17-17

office@fiztech.ru

Наименование	Диапазон рабочего давления	Материал	Цена без НДС 18%
ПЕРЕХОДНИКИ			
Переходник Внутр.-внеш. M20*1,5, G1/2, 1/2NPT, M12*1,5, G1/4, M10*1,0, G3/8	0-25 МПа	Ст.оцинкованная	от 100 руб.
	0-40 МПа	Ст.нержавеющая	от 370 руб.
МУФТЫ (БОБЫШКИ) УНИВЕРСАЛЬНЫЕ			
Бобышка L30, 50, 100 мм., внутр. M20*1,5, G1/2, M12*1,5, G1/4 - под приварку	0-40 МПа	Ст.углеродистая	от 120 руб.
		Ст.нержавеющая	от 320 руб.
ЗАЩИТНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ КОЖУХИ			
Кожух защитный d.50 Для общетехнических приборов d.50 с радиальным исполнением штуцера		Резиновый компаунд	35 Р
Кожух защитный d.63 Для общетехнических приборов d.63 с радиальным исполнением штуцера			45 Р
ДЕМПФИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА			
Демпфирующее устройство Внутр.-внеш. M20*1,5, G1/2	0-25 МПа	Медный сплав	2 150 Р
	0-40 МПа	Ст.нержавеющая	2 550 Р
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РУКАВА			
Соединительный рукав Присоединение внутр.-внеш. M20*1,5, G1/2	Длина 1,6 м.: 0-16 МПа	Медный сплав	4 050 Р
	Длина 2,5 м.: 0-60 МПа		5 300 Р
		Длина 2,5 м.: 0-60 МПа	Ст.нержавеющая

- Стоимость сочленения соединительного рукава с прибором - 500 руб.*

- Стоимость рукава, с длиной отличной от стандартной, увеличивается на 1000 руб. за каждый дополнительный метр.

ТЕРМОЧЕХЛЫ			
Термочехол без подогрева Чехлы изготавливаются по размерам заказчика, в зависимости от модели и дополнительных исполнений прибора.	Пожаробезопасная ткань, негорючие теплоизоляционные материалы		от 4 500 руб.
Термочехол Ex, с подогревом Чехлы изготавливаются по размерам заказчика, в зависимости от модели и дополнительных исполнений прибора.			от 14 500 руб.

*скидки на данные дополнительные наценки и исполнения не предоставляются.

Расшифровка обозначений исполнений:	
"МС"	- материал продукции медный сплав (латунь);
"Ст"	- материал продукции сталь углеродистая;
"СтО"	- материал продукции сталь оцинкованная;
"СтН"	- материал продукции сталь нержавеющая;
"Ф4"	- материал продукции фторопласт Ф4;

www.fiztech.ru

8-800-100-62-66 - Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ! +7(3822) 43-17-17

office@fiztech.ru

Россия, 634061, г. Томск, ул. Вершинина, 9

т.ел.: 8-800-100-62-66
e-mail: office@fiztech.ru
www.fiztech.ru



Действителен с 21.07.2017 г.

Директор АО "ПО ФИЗТЕХ"
И.А. Макаренко

Наименование услуги	Срок исполнения	Цена без НДС 18%
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПОВЕРКА ПРИБОРОВ (Аттестат аккредитации на право проведения поверки №1836 от 13.04.2017г.)		
Поверка вакуумметра, мановакуумметра, манометра*	7 рабочих дней	135 Р
Поверка термометра биметаллического*		250 Р
Поверка термоманометра*		300 Р
Поверка тягомера, тягонапоромера, напоромера*		300 Р
Свидетельство о поверке ФТ		50 Р
Протокол к свидетельству о поверке ФТ		50 Р
РЕГУЛИРОВКА ПРИБОРОВ		
Регулировка вакуумметра, мановакуумметра, манометра**	7 рабочих дней	105 Р
Регулировка вакуумметра, мановакуумметра, манометра ЭКМ**		250 Р
Регулировка термометра биметаллического**		200 Р
Регулировка термоманометра**		250 Р
Регулировка тягомера, тягонапоромера, напоромера**		250 Р
ПОВЕРКА ПРИБОРОВ ФГУП "ТОМСКИЙ ЦСМ"		
Поверка вакуумметра, мановакуумметра, манометра*	15 рабочих дней	175 Р
Поверка вакуумметра, мановакуумметра, манометра ЭКМ*		185 Р
Поверка вакуумметра, мановакуумметра, манометра МТИф, Ех, Ехd, МПф, МП-2ф*		195 Р
Поверка термометра биметаллического*		650 Р
Поверка термоманометра*		650 Р
Поверка тягомера, тягонапоромера, напоромера*		540 Р
Свидетельство о поверке ЦСМ		60 Р
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ		
Дубликат паспорта на прибор ФТ	3 рабочих дня	100 Р
Оформление заверенной копии документа		35 Р
ПРОЧИЕ УСЛУГИ		
Смена контактной группы вакуумметра, мановакуумметра, манометра ЭКМ***	7 рабочих дней	120 Р
Обезжировка внутренней полости приборов ВУф d.63		100 Р
Обезжировка внутренней полости приборов ВУф d.100		130 Р
Обезжировка внутренней полости приборов ВУф d.160		160 Р

* поверка не включает регулировку прибора, услуга считается выполненной вне зависимости от результата;

** регулировка не включает поверку прибора, услуга считается выполненной вне зависимости от результата;

*** услуга не включает регулировку и поверку прибора, а также стоимость контактной группы.

www.fiztech.ru

8-800-100-62-66 - Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ! +7(3822) 43-17-17

office@fiztech.ru