

Техническое задание

на приобретение трактора МТЗ-1221

Трактор МТЗ-1221 относящейся ко 2-му тяговому классу должен быть предназначен для выполнения широкого перечня сельскохозяйственных работ: внесение удобрений, возделывание и уборка, обработка грунта, погрузо-разгрузочные и транспортные работы, планировка и обработка земель, чистка дорог от снега, откачка жидкостей при совместном использовании с МЖТ-Ф-6. МТЗ-1221 должен агрегатироваться с множеством устройств, сельскохозяйственных машин, узлов и приспособлений, для максимального использования функциональных возможностей техники в условиях хозяйства.

Технические характеристики:

- Силовой агрегат - Д-260.2
- Мощность агрегата в лошадиных силах – 130.
- Стандартный показатель частоты оборотов – 2100 вращений в минуту.
- Количество цилиндров – шесть штук.
- Размер цилиндра/поршневой ход (см) – 11/12,5.
- Литраж силовой установки – 7,12 л.
- Вместимость емкости для горючего (л) – 160.
- Муфта сцепления – сухой, двухдисковой вариант постоянно замкнутого типа.
- КПП – ступенчатая механика с синхронизатором (4/2).
- Скоростной показатель (км/ч) – до 35.
- Задний валовый блок по отбору мощности – независимого типа, двухскоростной с гидромеханическим контролером.

Техническое задание
на приобретение бульдозерной навески для трактора МТЗ-1221.

Бульдозерная навеска должна агрегатироваться с трактором МТЗ-1221 и быть предназначена для перемещения на небольшие расстояния грунта, щебня и других дорожно-строительных материалов, засыпки траншей, для выполнения планировочных работ. Для расчистки дорог и площадок от снега отвал должен иметь возможность устанавливаться под углом 30° к оси трактора за счёт установки гидроцилиндра. Комплектоваться передней навеской, поворотными гидроцилиндрами, железными ножами или ножами из армированной техпластины.

Технические характеристики:

- Агрегатирование МТЗ-1221
- Вид оборудования навесное
- Высота отвала должна составлять от 0,8 м до 1 м
- Ширина отвала в транспортном положении не должна превышать 2,55 м
- Угол поворота в плане (в обе стороны) 30 градусов
- Привод подъема и поворота отвала гидравлический (от трактора)