

Позиция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка, обозначение оборудования	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель (поставщик)	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Комплектация шкафов CrossBox-2

1	Коммутатор управляемый уличный 4-портовый гигабитный с системой бесперебойного питания	PSW-2G 4F UPS		ООО "Форт-Телеком"	шт.	2			
2	Модуль оптический одномодовый двухволоконный SFP 1.25G оптический, 1310 нм, дальность до 20 км (14 dB), с функцией DDM	SNR-SFP-LX-20-DDM		SNR	шт.	4			
3	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В/2.2Ач, 178x35x61мм, 990г	DTM 12022		Delta	шт.	8			
4	Шкаф металлический с установленным оптическим кроссом (планка под 8 адаптеров с разъемом SC), IP54 500x400x220 мм	CrossBox-2		ООО "Форт-Телеком"	шт.	2			
5	Болт с шестигранной головкой и частичной резьбой (ГОСТ 7805-70) + шайба (ГОСТ 11371-78) + гайка (ГОСТ 5915-70)	M8x60 + M8 + M8		ООО "Метизстрой"	компл.	4			
6	Саморез - полусферическая головка, с прессшайбой, наконечник - сверло, оцинкованный	4,2 x 13		ООО "Метизстрой"	шт.	16			
7	Выключатель автоматический номинальный ток 4 А, харак-ка С	ВА47-29 2P 4А		ИЭК	шт.	2			
8	Бокс для наружной установки выключателя (типоразмер: 1 ряд, 2 модуля)	КМПн 2/2		ИЭК	шт.	2			
9	Розетка одноместная с заземляющим контактом с крышкой для открытой установки (белый/дымчатый)	PC620-3-ГПБд		ИЭК	шт.	2			
10	Гильзы для защиты сварных соединений ВОЛС	КДЗС-60		ЗАО "Компонент"	шт.	20			
11	Пигтейл длиной 1,5 м, UPC	SC SM		ЗАО "Компонент"	шт.	16			
12	Оптический адаптер (розетка)	SC/UPC SM simplex		ЗАО "Компонент"	шт.	16			
13	Патч-корд оптический (Simplex SM 9/125 1 м)	SC/LC UPC		ЗАО "Компонент"	шт.	16			

Посты контроля автотранспорта с территории объекта "Технополис GS" (ул. Попова, ул. Зворыкина)

1	Абонентская вызывная панель True-IP Black	TI-2600WD Black		True-IP	шт.	4			
2	TI-Vizor 2600 монтажный кожух True IP	TI-Vizor 2600		True-IP	шт.	4			
3	Труба гофрированная двухслойная гибкая внешний диаметр 75 мм (прокладка от RH 231 до колодцев)	EVO CAB FLEX 75		EVOPIPES	м	40			с учетом запаса в 10%
4	Лента сигнальная ЛСЭ-250 "Осторожно кабель", ширина ленты 250 мм, толщина 300 мкм	ЛЭС			м	38,0			
5	Болт с шестигранной головкой, оцинкованный, полная резьба М6х90 + гайка шестигранная, оцинкованная М6 + шайба увеличенная DIN 9021 М6				компл.	8			для крепления шкафов DS-KAB01
6	Труба стальная профильная, длина 6 м, вес 19 кг	50x50x2.0		ТПК "БМК"	шт.	4			
7	Эмаль-грунт преобразователь ржавчины, антикоррозионная грунтовка, эмаль, цвет черный, упак. по 2 кг	РжавоSTOP Профи		ООО "Тиккурила"	шт.	1			

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

011.17.P-COC.C

Лист
1.2