

КАТАЛОГ - ПРАЙС СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



УЛИЧНОЕ СВЕТОДИОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Декабрь 2016

Мы используем в производстве наших светильников светодиоды OSRAM (Германия), российские блоки питания: Аргос – Трейд / ММП - ИРБИС, самозажимные колодки WAGO.



ММП-ИРБИС

Основные преимущества светодиодных светильников:

- высокая производительность и светотдача при собственной экономичности энергопотребления;
- длительный срок эксплуатации (порядка 100 000 часов для светильников в исполнении IP65);
- адаптивность системы управления (драйвера) к перепадам электрического напряжения, широкий диапазон питающего напряжения, защита от скачков напряжения до 380В.;
- легкость монтажа светильников – консольные, поворотные, подвесные, встраиваемые;
- оптимальная цветопередача, отсутствие пульсаций и искажений, идеальная для восприятия цветовая температура 5000К – максимально приближена к естественному дневному свету;
- доступность цены и значительная экономия финансовых средств по параметрам энергопотребления;
- стабильность работы в различных климатических условиях;
- стойкость к механическим воздействиям, вибрационным нагрузкам, степень пылевлагозащиты IP65;
- КСС (кривая силы света) по желанию любого типа – от концентрированной тип К (30 гр.) до широкой тип Ш (160 гр.) - равномерное оптимальное рассеивание светового потока;
- мгновенное включение и при этом снижение пиковых нагрузок на питающую сеть;
- гарантия на всю продукцию до 5 лет.

Адрес: ООО «СанЛайт»

Г.Пермь, ул.Вагановых, д 11А, офис 3

Е-mail: sunlight-perm.st@mail.ru, sunlight-perm-vz@mail.ru

Телефон: +7(342) 259-03-98, 259-03-97

Сайт: <http://www.sunlight-tz.com/>

УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

SL-SRTEET-40 Ватт		ЦЕНА, руб./шт. (с НДС)
потребляемая мощность - 40 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 12 световой поток - 4700 Лм цветовая температура – 5000 К класс защиты – IP67 PF>0,99 КСС – широкая боковая «Ш» диапазон рабочих t-от-45 до +50 размер - 300*160*85 мм. масса нетто – 1.9 кг.		4 390,00
SL-SRTEET-60 Ватт потребляемая мощность - 60 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 24 световой поток - 7500 Лм цветовая температура - 5000 К класс защиты – IP67 PF>0,99 КСС - широкая боковая «Ш» диапазон рабочих t-от-45 до +50 размеры - 353*160*85 мм масса нетто – 3,2 кг.		
SL-SRTEET-80 Ватт потребляемая мощность - 80 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 24 световой поток - 10500 Лм цветовая температура - 5000 К класс защиты – IP67 PF>0,99 КСС - широкая боковая «Ш» диапазон рабочих t-от-45 до +50 размеры - 400*160*85 мм масса нетто – 3,9 кг.		
SL-SRTEET-100 Ватт потребляемая мощность - 100 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 24 световой поток - 12000 Лм цветовая температура - 5000 К класс защиты – IP65 PF>0,99 КСС - широкая боковая «Ш» диапазон рабочих t-от-45 до +50 размеры: 545*160*85 мм масса нетто – 4,7 кг.		

SL-SRTEET-120 Ватт		ЦЕНА, руб./шт. (с НДС)
потребляемая мощность - 120 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 36 световой поток - 14400 Лм цветовая температура - 5000 К класс защиты – IP65 PF>0,99 КСС - широкая боковая «Ш» диапазон рабочих t-от-45 до +50 размеры: 600*160*85 мм масса нетто – 5,3 кг.		8 890,00
SL-SRTEET-165 Ватт		
потребляемая мощность - 165 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 48 световой поток - 18150 Лм цветовая температура - 5000 К класс защиты – IP65 PF>0,99 КСС - широкая боковая «Ш» диапазон рабочих t-от-45 до +50 размеры: 850*160*85 мм масса нетто – 6,5 кг.		12 100,00

SL-SRTEET-30 Ватт		ЦЕНА, руб./шт. (с НДС)
потребляемая мощность - 30 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов – 48 световой поток - 3000 Лм цветовая температура – 5000 К класс защиты – IP65 PF>0,99 КСС - косинусная тип "Д" диапазон рабочих t-от-45 до +50 размер - 500*85*130 мм. масса нетто – 1,3 кг.		2 250,00
SL-SRTEET-37 Ватт потребляемая мощность - 37 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов – 64 световой поток - 4400 Лм цветовая температура – 5000 К класс защиты – IP65 PF>0,99 КСС - косинусная тип "Д" диапазон рабочих t-от-45 до +50 размер - 500*85*130 мм. масса нетто – 1,3 кг.		
SL-SRTEET-50 Ватт потребляемая мощность - 50 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 90 световой поток - 5850 Лм цветовая температура - 5000 К класс защиты – IP65 PF>0,99 КСС - косинусная тип "Д" диапазон рабочих t-от-45 до +50 размеры: 500*85*130 мм масса нетто – 1,9 кг.		
SL-SRTEET-65 Ватт потребляемая мощность - 65 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 135 световой поток - 8000 Лм цветовая температура - 5000 К класс защиты – IP65 PF>0,99 КСС - косинусная тип "Д" диапазон рабочих t-от-45 до +50 размеры: 400*170*255 мм масса нетто – 2,7 кг.		

SL-SRTEET-80 Ватт		ЦЕНА, руб./шт. (с НДС)
потребляемая мощность - 80 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 180 световой поток - 9600 Лм цветовая температура - 5000 К класс защиты – IP65 PF>0,99 КСС - косинусная тип "Д" диапазон рабочих t-от-45 до +50 размеры: 830*85*130 мм		5 390,00
SL-SRTEET-100 Ватт		
потребляемая мощность - 100 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 180 световой поток - 11700 Лм цветовая температура – 5000 К класс защиты – IP65 PF>0,99 КСС – косинусная тип "Д" диапазон рабочих t-от-45 до +50 размер – 950*85*130 мм. масса нетто - 3,4 кг.		5 790,00
SL-SRTEET-100 Ватт		
потребляемая мощность - 100 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 192 световой поток - 11200 Лм цветовая температура - 5000 К класс защиты – IP65 PF>0,99 КСС - косинусная тип "Д" диапазон рабочих t-от-45 до +50 размеры: 370*170*245 мм масса нетто – 3,5 кг.		5 590,00
SL-SRTEET-130 Ватт		
потребляемая мощность - 130 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 270 световой поток - 16000 Лм цветовая температура - 5000 К класс защиты – IP65 PF>0,99 КСС - косинусная тип "Д" диапазон рабочих t-от-45 до +50 размеры: 400*170*245 мм масса нетто – 4,5 кг.		7 790,00

SL-SRTEET-150 Ватт		ЦЕНА, руб./шт. (с НДС)
потребляемая мощность - 150 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 270 световой поток - 17550 Лм цветовая температура - 5000 К класс защиты – IP65 PF>0,99 КСС - косинусная тип "Д" диапазон рабочих t-от-45 до +50 размеры: 550*250*150 мм масса нетто – 5,1 кг.		
8 350,00		
SL-SRTEET-200 Ватт		10 800,00
потребляемая мощность - 200 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 405 световой поток - 23000 Лм цветовая температура - 5000 К класс защиты – IP65 PF>0,99 КСС - косинусная тип "Д" диапазон рабочих t-от-45 до +50 размеры: 800*240*170 мм масса нетто – 7,5 кг.		
10 800,00		
SL-SRTEET-300 Ватт		По запросу
потребляемая мощность - 300 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 579 световой поток - 34000 Лм цветовая температура - 5000 К класс защиты – IP65 КСС - косинусная тип "Д" PF>0,99% диапазон рабочих t-от-45 до +50 размеры: 900*240*170 мм масса нетто – 11,5 кг.		
По запросу		

SL-SRTEET-55 Ватт		ЦЕНА, руб./шт. (с НДС)
потребляемая мощность - 55 Вт питающее напряжение - 176-264В количество светодиодов - 44 световой поток - 7400 Лм цветовая температура – 5000 К класс защиты – IP65 КСС - косинусная тип "Д" PF>0,99% диапазон рабочих t-от-45 до +50 размер – 510*160*85 мм. масса нетто – 3,1 кг.		3 790,00
SL-SRTEET-70 Ватт (Д)		
потребляемая мощность - 70 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 56 световой поток - 8700 Лм цветовая температура - 5000 К класс защиты – IP65 КСС - косинусная тип "Д" PF>0,99% диапазон рабочих t-от-45 до +50 размеры: 600*160*85 мм масса нетто – 3,6 кг.		
SL-SRTEET-70 Ватт (Ш)		
потребляемая мощность - 70 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 56 световой поток - 8100 Лм цветовая температура - 5000 К класс защиты – IP65 КСС - широкая боковая «Ш» PF>0,99% диапазон рабочих t-от-45 до +50 размеры: 600*160*85 мм масса нетто – 3,6 кг.		5 550,00


ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

SL-OFFICE- 32 Вт		ЦЕНА, руб./шт. (с НДС)	
потребляемая мощность - 32 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 56 световой поток - 3200 Лм цветовая температура – 5000 К коэффициент пульсации < 1% размер - 595*595*40 мм рассеиватель – микропризма / опал масса нетто – 3,4 кг.		1 250,00	
SL-OFFICE- 35 Вт (метал. корпус+100 руб.)			
потребляемая мощность - 35 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 64 световой поток - 3600 Лм цветовая температура – 5000 К коэффициент пульсации < 1% размер - 595*595*40 мм рассеиватель – микропризма / опал масса нетто – 3,5 кг.			1 590,00
SL-OFFICE- 50 Вт			
потребляемая мощность - 50 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 96 световой поток - 4800 Лм цветовая температура – 5000 К коэффициент пульсации < 1% размер - 595*595*40 мм рассеиватель – микропризма / опал масса нетто – 4 кг.			
SL-OFFICE- 70 Вт			
потребляемая мощность - 70 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 128 световой поток - 7000 Лм цветовая температура – 5000 К коэффициент пульсации < 1% размер - 595*595*40 мм рассеиватель – микропризма / опал масса нетто – 4,2 кг.		2 890,00	

SL1200-OFFICE- 32 Вт		ЦЕНА, руб./шт. (с НДС)
потребляемая мощность - 32 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 64 световой поток - 3200 Лм цветовая температура – 5000 К коэффициент пульсации < 1% размер – 1200*200*40 мм рассеиватель – микропризма / опал масса нетто – 3,7 кг.		
SL1200-OFFICE- 35 Вт		
потребляемая мощность - 35 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 64 световой поток - 3600 Лм цветовая температура – 5000 К коэффициент пульсации < 1% размер – 1200*200*40 мм рассеиватель – микропризма / опал масса нетто – 3,9 кг.		
SL1200-OFFICE- 50 Вт		
потребляемая мощность - 50 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 96 световой поток - 4800 Лм цветовая температура – 5000 К коэффициент пульсации < 1% размер – 1200*200*40 мм рассеиватель – микропризма / опал масса нетто – 4 кг.		
SL1200-OFFICE- 70 Вт		
потребляемая мощность - 70 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 128 световой поток - 7000 Лм цветовая температура – 5000 К коэффициент пульсации < 1% размер – 1200*200*40 мм рассеиватель – микропризма / опал масса нетто – 4.2 кг.		

SL-GRILIATO-OFFICE- 35 Вт		ЦЕНА, руб./шт. (с НДС)
потребляемая мощность - 35 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 64 световой поток - 3600 Лм цветовая температура – 5000 К коэффициент пульсации < 1% размер - 590*590*40 мм рассеиватель – микропризма / опал масса нетто – 3,5 кг.		1 790,00
SL-GRILIATO-OFFICE- 50 Вт		По запросу
потребляемая мощность - 50 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 96 световой поток - 4800 Лм цветовая температура – 5000 К коэффициент пульсации < 1% размер - 590*590*40 мм рассеиватель – микропризма / опал масса нетто – 3,7 кг.		
SL-GRILIATO-OFFICE- 70 Вт		
потребляемая мощность - 70 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 128 световой поток - 7000 Лм цветовая температура – 5000 К коэффициент пульсации < 1% размер - 590*590*40 мм рассеиватель – микропризма / опал масса нетто – 4,2 кг.		

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

SL-PROM- 35Вт		ЦЕНА, руб./шт. (с НДС)	
потребляемая мощность - 35 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 64 световой поток - 3600 Лм цветовая температура - 5000 К класс защиты – IP65 PF>0,99 КСС - косинусная тип "Д" коэффициент пульсации < 1% размеры: 1000*80*170 мм рассеиватель - NovattroPrism		2 550,00	
SL-PROM- 40Вт			
потребляемая мощность - 40 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 64 световой поток - 5000 Лм цветовая температура - 5000 К класс защиты – IP65 PF>0,99 КСС - косинусная тип "Д" коэффициент пульсации < 1% размеры: 450*72*150 мм рассеиватель - NovattroPrism			2 950,00
SL-PROM- 50Вт			
потребляемая мощность - 50 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 96 световой поток - 6000 Лм цветовая температура - 5000 К класс защиты – IP65 PF>0,99 КСС - косинусная тип "Д" коэффициент пульсации < 1% размеры: 1000*80*170 мм рассеиватель - NovattroPrism		3 100,00	
SL-PROM- 50Вт			
потребляемая мощность - 50 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 96 световой поток - 6000 Лм цветовая температура - 5000 К класс защиты – IP65 PF>0,99 КСС - косинусная тип "Д" коэффициент пульсации < 1% размеры: 500*72*150 мм рассеиватель - NovattroPrism		3 200,00	

SL-PROM- 80Вт		ЦЕНА, руб./шт. (с НДС)	
потребляемая мощность - 80 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 192 световой поток - 9600 Лм цветовая температура - 5000 К класс защиты – IP65 PF>0,99 КСС - косинусная тип "Д" коэффициент пульсации < 1% размеры: 1000*72*150 мм рассеиватель - NovattroPrism		5 690,00	
SL-PROM- 100Вт			
потребляемая мощность - 100 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 180 световой поток - 12000 Лм цветовая температура - 5000 К класс защиты – IP65 PF>0,99 КСС - косинусная тип "Д" коэффициент пульсации < 1% размеры: 1000*72*150 мм рассеиватель - NovattroPrism			5 890,00
SL-PROM- 100Вт			
потребляемая мощность - 100 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 180 световой поток - 12000 Лм цветовая температура - 5000 К класс защиты – IP65 PF>0,99 КСС - косинусная тип "Д" коэффициент пульсации < 1% размеры: 1000*250*150 мм		5 750,00	
SL-PROM- 200Вт			
потребляемая мощность - 200 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 360 световой поток - 23000 Лм цветовая температура - 5000 К класс защиты – IP65 PF>0,99 КСС - косинусная тип "Д" коэффициент пульсации < 1% размеры: 1000*150*150 мм рассеиватель - NovattroPrism		11 490,00	

SL-PROM- 300Вт		ЦЕНА, руб./шт. (с НДС)	
потребляемая мощность - 300 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 540 световой поток - 34000 Лм цветовая температура - 5000 К класс защиты – IP65 PF>0,99 КСС - косинусная тип "Д" коэффициент пульсации < 1% размеры: 890*250*150 мм рассеиватель - NovattroPrism		17 500,00	
SL-PROM- 65Вт			
потребляемая мощность - 65 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 130 световой поток - 8100 Лм цветовая температура - 5000 К класс защиты – IP65 PF>0,99 КСС – ассиметричная 92*35 гр коэффициент пульсации < 1% размеры: 1200*170*80 мм			6 290,00
SL-PROM- 130Вт			
потребляемая мощность - 130 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 260 световой поток - 16200 Лм цветовая температура - 5000 К класс защиты – IP65 PF>0,99 КСС - ассиметричная 92*35 гр коэффициент пульсации < 1% размеры: 1200*170*170 мм		11 500,00	
SL-PROM- 50Вт (НОВИНКА)			
потребляемая мощность - 50 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 64 световой поток - 6000 Лм цветовая температура - 5000 К класс защиты – IP65 PF>0,99 КСС - косинусная тип "Д" коэффициент пульсации < 1% размеры: 1000*80*170 мм		2 620,00	

SL-PROM- 35Вт (НОВИНКА)		ЦЕНА, руб./шт. (с НДС)
потребляемая мощность - 35 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 64 световой поток - 3600 Лм цветовая температура - 5000 К класс защиты – IP65 PF>0,99 КСС - косинусная тип "Д" коэффициент пульсации < 1% размеры: 1000*80*170 мм		2 290,00

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ

ЖКХ-10Вт без датчика		ЦЕНА, руб./шт. (с НДС)
потребляемая мощность - 10 Вт питающее напряжение - 170-264 В количество светодиодов - 20 световой поток - 800 Лм цветовая температура - 5000 К класс защиты – IP54 PF>3% КСС - тип «Д» размеры: 200*120*60 мм		890,00
ЖКХ-10Вт с датчиком		
потребляемая мощность - 10 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 20 световой поток - 800 Лм цветовая температура - 5000 К класс защиты – IP54 PF>3% КСС - тип «Д» размеры: 200*120*60 мм		1 150,00

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ АЗС

SL-PROM AZS-50Вт		ЦЕНА, руб./шт. (с НДС)
потребляемая мощность - 50 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 96 световой поток - 5800 Лм цветовая температура - 5000 К класс защиты – IP65 PF>0,99 КСС - тип «Г» 90 гр. коэффициент пульсации < 1% размеры: 600*210*110 мм рассеиватель - NovattroPrism		4 090,00
SL-PROM AZS-100Вт потребляемая мощность - 100 Вт питающее напряжение - 176-264 В количество светодиодов - 180 световой поток - 11600 Лм цветовая температура - 5000 К класс защиты – IP65 PF>0,99 КСС - тип «Г» 90 гр. коэффициент пульсации < 1% размеры: 600*210*110 мм рассеиватель - NovattroPrism		

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Прожектор 10Вт 4100К-6500К, 800Лм IP65 черный	450,00 рублей 
Прожектор 20Вт 4100К-6500К 1500Лм IP65 черный	520,00 рублей 

Прожектор 30Вт 6500K 2400Лм IP65 черный	871,00 рубль 
Прожектор 50Вт, 4100- 6500K 4000Лм IP65 черный	1990,00 рублей 
Прожектор 100Ватт, 8000Лм, 6500K, IP65 черный	3 200,00 рублей 
Прожектор 150Вт 6500K 12000Лм IP65 черный	4990,00 рублей 
Прожектор 200Вт 6500K 16000Лм IP65 черный	5850,00 рублей 