

Паспорт ПКРУ-08М1/xxx.

ПКРУ-08М1/xxx

Бюджет мощности PoE, Вт.
Модификация:
М-100 Мбит/с. Г-1000 Мбит/с.
Количество портов
Питающее коммутационное
распределительное устройство



Технические характеристики:

Наименование	показатель
Количество портов RJ-45	8
Тип коммутатора	неуправляемый
Метод коммутации	Store-and-Forward
Скорость соединения	7x10/100 Мбит/с. + 1x10/100/1000 Мбит/с.
Коммутационная способность	1Гб.
Поддержка стандартов	IEEE802.3 10, IEEE802.3u, IEEE802.3x flow control
Авто определение MDI/MDIX	есть
Поддержка MAC адресов	есть
Количество портов с поддержкой PoE+	7
Поддерживаемые стандарты PoE	IEEE802.3af/at
Мощность PoE+	74Вт/порт
Авто определение устройств с поддержкой PoE, мягкий пуск	есть
Авто определение классификации устройств PoE	есть
Авто определение полярности PoE/защита от переполюсовки	есть
Возможность стекирования	есть
Светодиодные индикаторы	Link/Act, PoE, питание
Напряжение питания	180-264 VAC
Потребляемая мощность без нагрузки	не более 4,5А/350Вт., 6,5А/450Вт., 8А/600Вт.
Степень защиты	IP21
Способ крепления	Настольный, стойка 19"
Температура эксплуатации	0/+40°C
Размеры	483x275x88 мм.
Вес	Не более 5 кг.

Комплектация:

1. Коммутатор ПКРУ-08М1/xxx - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Гарантийный талон - 1 шт.

Завод изготовитель ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», 426000, УР, г. Ижевск, ул. М. Горького, 90, тел/факс: (3412)72-39-48, т. (3412)78-30-74.

Все права на изделие принадлежат ООО «Петрум»,

194356, г. Санкт-Петербург, ул. Большая озерная, д. 62, лит.А, пом. 9-Н, тел/факс: (812) 923-08-20, 374-96-54. www.petrum.ru

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.