

Паспорт БР-08М1.

БР-08М1

Модификация
Скорость соединения:
М-100 Мбит/с. Г-1000 Мбит/с.
Количество портов
Блок расширения



Технические характеристики:

Наименование	показатель
Количество портов RJ-45	8
Тип коммутатора	неуправляемый
Метод коммутации	Store-and-Forward
Скорость соединения	10/100 Мбит/с.
Коммутационная способность	1Гб.
Поддержка стандартов	IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX
Авто определение MDI/MDIX	есть
Поддержка MAC адресов	есть
Количество портов с поддержкой PoE+	7
Поддерживаемые стандарты PoE	IEEE802.3af/at
Мощность PoE+	74Вт/порт
Авто определение устройств с поддержкой PoE, мягкий пуск	есть
Авто определение классификации устройств PoE	есть
Авто определение полярности PoE/защита от переплюсовки	есть
Возможность стекирования	есть
Светодиодные индикаторы	Link/Act, PoE, питание
Напряжение питания	по PoE от базового коммутатора ПКРУ-08 или 48-57В. от внешнего источника
Потребляемая мощность без нагрузки	не более 0,65 Вт.
Степень защиты	IP65
Способ крепления	настенный
Температура эксплуатации	-40/+40°C
Размеры	240x160x65 мм.
Вес	Не более 500 г.

Комплектация:

1. Коммутатор БР-08М1 - 1 шт.
2. Кабельный ввод PG-7 - 8 шт.
3. Заглушка кабельного ввода - 8 шт.
4. Резиновая уплотнительная прокладка - 1 шт.
5. Винт крепления крышки корпуса - 6 шт.
6. Паспорт - 1 шт.
7. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
8. Гарантийный талон - 1 шт.

Завод изготовитель ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», 426000, УР, г. Ижевск, ул. М. Горького, 90, тел/факс: (3412)72-39-48, т. (3412)78-30-74.

Все права на изделие принадлежат ООО «Петрум»,

194356, г. Санкт-Петербург, ул. Большая озерная, д. 62, лит.А, пом. 9-Н, тел/факс: (812) 923-08-20, 374-96-54. www.petrum.ru

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.