

Техническая информация

Шелковисто-матовая краска для внутренних работ

Краска с шелковистым блеском для внутренних работ, с высокой укрывистостью. Продукт соответствует классу стойкости к мокрому истиранию 1, не содержит растворителей и пластификаторов.



Показатели

Плотность:	Ок. 1,4	кг/л
Класс стойкости к мокрому истиранию	1	
Класс укрывистости	2	

При указании показателей речь идет о средних значениях. По причине использования натурального сырья в наших продуктах фактическое значение показателей отдельных поставок может незначительно отклоняться, без нарушения качества продуктов.

Цвет:	Белый
Степень глянца:	С шелковистым блеском
Связующее:	синтетическая дисперсия
Пигмент:	Диоксид титана, наполнители, аддитивы.
Упаковка:	10 л
Разбавление:	Вода
Область применения:	Только для внутренних работ
Хранение:	В прохладном месте, не замораживая
Очистка инструментов:	Сразу же после использования водой и мылом.

Время высыхания: При температуре воздуха и основы + 20° С и относительной влажности воздуха 65 % следующий слой может быть нанесен спустя 1 час. При более холодных температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания соответственно дольше.

Средняя величина расхода: 140 - 160 мл/м²
Для более точного расчета следует произвести пробное нанесение на объекте.

Соответствующая колеровка: Обычными полнотонными и тонирующими красителями или колеровочными концентратами. Пожалуйста, обращайте внимание, что у колерованного товара указанные свойства могут меняться.

Нижняя граница температуры применения: + 5° С для всех соотношений температуры окружающего воздуха и основы для нанесения.

Свойства: Продукт соответствует классу стойкости к мокрому истиранию 1. Хорошая укрывистость (класс контрастного соотношения 2 при укрывистости ок. 6 - 7 м²/л) и очень хорошие рабочие свойства.

Применение: Материал может быть нанесен кистью, валиком или методом напыления. При нанесении окрасочного слоя обращать внимание на равномерность нанесения и распределения материала, чтобы была достигнута необходимая для долговечного срока службы толщина слоя.

Подходящие основы: Краска наносится на кирпичные, бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные, деревянные поверхности, старую краску, а также рекомендуется для окрашивания стеклообоев.

Требования к основе:	Основа должна быть чистой, сухой и способной нести нагрузку. Непрочные покрытия тщательно удалить.
Содержание летучих органических соединений:	Краска содержит max. < 1 г/л ЛОС.
Производитель:	Россия, в соответствии с ТУ 2316-001-18032093-2012 ГОСТ Р 28196-89
Срок годности:	2 года
Нанесение машинным способом:	Динамическое давление в барах: 200 (140) / угол распыления: 50° / величина сопла в дюймах: 0,021 / размер сита в мешах: 60/ Разбавление: 5% воды.
Общие указания:	Хранить в недоступном для детей месте. Во время обработки и сушки заботиться о достаточном проветривании. Есть, пить и курить во время работ запрещается. При попадании на кожу или в глаза сразу же основательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или в почву. Очистка инструментов сразу после использования водой с мылом. Не вдыхать пары.
Утилизация:	Утилизировать только пустые упаковки. Засохшие остатки могут утилизироваться как строительный мусор, засохшие старые краски или вместе с хозяйственным мусором; жидкий материал сдавать в пункты приема старых лаков / красок.