

Техническая информация

Матовая краска для внутренних работ

Матовая краска для внутренних работ на дисперсионной основе с классом укрывистости 1. Проста в использовании, обладает высокой укрывистостью и не содержит веществ, вызывающих потускнение. Продукт соответствует классу стойкости к мокрому истиранию 2.



Показатели

Плотность:	Ок. 1,5	кг/л
Класс стойкости к мокрому истиранию	2	
Класс укрывистости	1	

При указании показателей речь идет о средних значениях. По причине использования натурального сырья в наших продуктах фактическое значение показателей отдельных поставок может незначительно отклоняться, без нарушения качества продуктов.

Цвет:	Белый
Степень глянца:	матовый
Состав:	синтетическая дисперсия
Упаковка:	10 л
Разбавление:	Вода
Область применения:	Только для внутренних работ
Хранение:	В прохладном месте, не замораживая
Очистка инструментов:	Сразу же после использования водой.

Время высыхания:

При температуре воздуха и основы + 20° С и относительной влажности воздуха 65 % следующий слой может быть нанесен спустя 1 – 2 часа. При более холодных температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания соответственно дольше.

Средняя величина расхода:

130 – 150 мл/м²
Для более точного расчета следует произвести пробное нанесение на объекте.

Соответствующая колеровка:

Обычными полнотонными и тонирующими красителями или колеровочными концентратами. Пожалуйста, обращайте внимание, что у колерованного товара указанные свойства могут меняться.

Нижняя граница температуры применения:

+ 5° С для всех соотношений температуры окружающего воздуха и основы во время нанесения и сушки.

Свойства:

Продукт соответствует классу стойкости к мокрому истиранию 2. Материал обладает хорошей укрывистостью, не содержит растворителей и пластификаторов и прост в использовании. Как правило, великолепный результат достигается при однослойном нанесении.

Применение:

Материал может быть нанесен кистью, валиком или методом напыления. При нанесении окрасочного слоя обращать внимание на равномерность нанесения и распределения материала, чтобы была достигнута необходимая для долговечного срока службы толщина слоя.

Подходящие основы:

Краска наносится на кирпичные, бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные, деревянные поверхности, старую краску.

Требования к основе:	Основа должна быть чистой, сухой и способной нести нагрузку. Непрочные покрытия тщательно удалить.
Содержание летучих органических соединений:	Краска содержит max. < 1 г/л ЛОС
Производитель:	Россия, в соответствии с ТУ 2316–001–18032093–2012 ГОСТ Р 28196-89
Срок годности:	2 года
Нанесение машинным способом:	Динамическое давление в барах: 190 (160) / угол распыления: 50° / величина сопла в дюймах: 0,021 / величина сопла в мм: 0,53 / размер сита в мешах: 60/ Разбавление: 5% воды.
Общие указания:	Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать пары. Есть, пить и курить во время работ запрещается. Во время обработки и сушки заботиться о достаточном проветривании. При попадании на кожу или в глаза сразу же основательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или в почву.
Утилизация:	Утилизировать в соответствии с местными требованиями. Засохшие остатки могут утилизироваться вместе с хозяйственным мусором.