



Техническая информация

ОПТИМАЛЬНАЯ краска для внутренних работ

Матовая краска на дисперсионной основе для внутренних работ. Продукт обладает хорошей стойкостью к истиранию и хорошей укрывистостью. Предназначен для поверхностей, подверженным большим нагрузкам: в школах, больницах, общественных зданиях, офисах, гостиницах, на лестничных клетках и т.д.

Показатели	Плотность:	Ок. 1,64	г/мл
	Класс стойкости к мокрому истиранию	3	Согласно EN 13300
	Класс укрывистости	3	Согласно EN 13300

При указании показателей речь идет о средних значениях. По причине использования натурального сырья в наших продуктах фактическое значение показателей отдельных поставок может незначительно отклоняться, без нарушения качества продуктов.

Цвет:	Белая
Степень глянца:	Матовая
Упаковка:	10 л
Разбавление:	Вода
Область применения:	Для внутренних работ
Хранение:	В плотно закрытой упаковке, в прохладном месте, не ниже + 5° C
Очистка инструментов:	Сразу же после использования водой и мылом.
Время высыхания:	При температуре воздуха и основы + 20° C и относительной влажности воздуха 65 % время высыхания составляет 4-6 часов. Технологический перерыв между 1-м и 2-м слоем 12 часов. Полное высыхание длится 2 – 3 дня. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания соответственно дольше.
Средняя величина расхода:	150 мл/м² Для более точного расчета следует произвести пробное нанесение на объекте.
Соответствующая колеровка:	Обычными полнотонными и тонирующими красителями или колеровочными концентратами. Пожалуйста, обращайте внимание, что у колерованного товара указанные свойства могут меняться.
Нижняя граница температуры применения:	+ 5° C для всех соотношений температуры окружающего воздуха и основы для нанесения.
Свойства:	- водоразбавляемая; - экологичная, не содержит растворителей; - легко наносится валиком или краскопультом; - высокая износостойкость и укрывистость; - высокопаропроницаемая
Применение:	Материал может быть нанесен кистью, валиком или методом напыления. Перед нанесением материал необходимо перемешать. Заколерованный продукт необходимо проверить на соответствие цветового тона. При нанесении окрасочного слоя обращать внимание на равномерность нанесения и распределения материала, чтобы была достигнута необходимая для долговечного срока службы толщина слоя. Краска наносится в 2 слоя. При нанесении на потолок краску следует раскатывать по направлению падения света.



Подходящие основы:	Минеральные основы: известково-цементные штукатурки, дисперсионные шпатлевки и краски, гипсовые штукатурки, шпатлевки, гипсокартон, обои (виниловые, стеклообои, флизелиновые, водостойкие бумажные), силикатный и керамический кирпич, бетон.
Требования к основе:	Основа должна быть чистой, сухой и способной нести нагрузку. Непрочные покрытия тщательно удалить.
Содержание летучих органических соединений:	Краска содержит max. < 1 г/л ЛОС.
Состав:	Дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители и пигмент, модифицирующие аддитивы.
Производитель:	ИУП «ДИСКОМ», г. Брест, Беларусь, тел. +375 162298070. По лицензии DAW SE, D-64372, Ober-Ramstadt, для ЗАО «КАЙМАН»
Срок годности:	2 года
Нанесение машинным способом:	Динамическое давление в барах: 160 (180) /угол распыления: 50° / величина сопла в мм: 0,43.
Общие указания:	Хранить в недоступном для детей месте. Во время обработки и сушки заботиться о достаточном проветривании. Есть, пить и курить во время работ запрещается. При попадании на кожу или в глаза сразу же основательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или в почву. Очистка инструментов сразу после использования водой с мылом. Не вдыхать пары.
Утилизация:	Утилизировать только пустые упаковки. Засохшие остатки могут утилизироваться как строительный мусор, засохшие старые краски или вместе с хозяйственным мусором; жидкий материал сдавать в пункты приема старых лаков / красок.