



Техническая информация

## **ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ для внутренних работ**

Готовая к применению финишная водно-дисперсионная шпатлевка для внутренних работ. Предназначена для выравнивания штукатурки и бетона под окраску. Шпатлевка вытягивается в «ноль», наносится слоем от 0 до 3 мм за один рабочий подход. Обеспечивает основу для высококачественной отделки.

<b>Показатели</b>	При указании показателей речь идет о средних значениях. По причине использования натурального сырья в наших продуктах фактическое значение показателей отдельных поставок может незначительно отклоняться, без нарушения качества продуктов.
<b>Цвет:</b>	Белая
<b>Степень глянца:</b>	Матовая
<b>Упаковка:</b>	25 кг
<b>Разбавление:</b>	Вода
<b>Область применения:</b>	Для внутренних работ
<b>Хранение:</b>	В плотно закрытой упаковке, в прохладном месте, не ниже + 5° С
<b>Очистка инструментов:</b>	Сразу же после использования водой и мылом.
<b>Время высыхания:</b>	При температуре воздуха и основы + 20° С и относительной влажности воздуха 65 % время высыхания составляет 12 часов. Полное высыхание длится 1 – 3 дня в зависимости от толщины слоя и условий высыхания. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания соответственно дольше.
<b>Средняя величина расхода:</b>	1,8 кг/м <sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм Для более точного расчета следует произвести пробное нанесение на объекте.
<b>Соответствующая колеровка:</b>	Обычными полнотонными и тонирующими красителями или колеровочными концентратами. Пожалуйста, обращайтесь внимание, что у колерованного товара указанные свойства могут меняться.
<b>Нижняя граница температуры применения:</b>	+ 5° С для всех соотношений температуры окружающего воздуха и основы для нанесения.
<b>Свойства:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- вытягивается в «ноль»;</li><li>- не дает усадки и трещин;</li><li>- легко шлифуется и выглаживается</li><li>- экологичная, водоразбавляемая;</li><li>- легко наносится;</li><li>- высокая прочность;</li><li>- высокопарпоницаемая.</li></ul>
<b>Применение:</b>	Материал наносится кельмой из нержавеющей стали или краскопультом. Перед использованием и во время работ материал необходимо перемешивать. После высыхания зашлифовать всухую либо смочить и выгладить войлочной теркой.
<b>Подходящие основы:</b>	Минеральные основы: известково-цементные штукатурки, дисперсионные шпатлевки и краски, гипсовые штукатурки, шпатлевки, гипсокартон, бетон.
<b>Требования к основе:</b>	Основа должна быть чистой, сухой и способной нести нагрузку. Непрочные покрытия тщательно удалить.



<b>Состав:</b>	Дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители, модифицирующие аддитивы.
<b>Производитель:</b>	ИУП «ДИСКОМ», г. Брест, Беларусь, тел. +375 162298070. По лицензии DAW SE, D-64372, Ober-Ramstadt. для ЗАО «КАЙМАН»
<b>Срок годности:</b>	12 месяцев
<b>Нанесение машинным способом:</b>	Динамическое давление в барах: 170 (180) предварительно удалить фильтры /угол распыления: 50° / величина сопла в мм: 0,89 -1,09 (0,035"-0,043").
<b>Общие указания:</b>	Хранить в недоступном для детей месте. Во время обработки и сушки заботиться о достаточном проветривании. Есть, пить и курить во время работ запрещается. При попадании на кожу или в глаза сразу же основательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или в почву. Очистка инструментов сразу после использования водой с мылом. Не вдыхать пары.
<b>Утилизация:</b>	Утилизировать только пустые упаковки. Засохшие остатки могут утилизироваться как строительный мусор, засохшие старые краски или вместе с хозяйственным мусором; жидкий материал сдавать в пункты приема старых лаков / красок.