

МОДЕЛЬ	SLAM Cable Reel 16EX
Описание	SLAM Cable Reel 16EX взрывозащищённая кабельная катушка
Сертификаты	TC RU C-FI.МШ06.В.00157
Классификация	1Ex e d IIC T4 Gb X Ex tb IIIC T1 20°C Db X
Взрывоопасные зоны	Газ: 1 и 2 Пыль: 21 и 22
Температурный класс	Газ: T4 Пыль: 120°C
Температура окружающей среды	-20°C... +55°C
Рабочее напряжение	12 – 230 В
Максимальный ток	16 А
Классы защиты от поражения эл. током	Класс I (100-230 В)
Максимальная нагрузка	230 В 3680 Вт 110 В 1760 Вт 42 В 672 Вт 24 В 384 Вт 12 В 192 Вт
Класс защиты от внешних воздействий	IP 66
Кабель	H07BQ-F (оранжевый), PUR&CY (желтый) Малая катушка: длина кабеля 15 – 50 м Большая катушка: длина кабеля 50 – 80 м
Разъем и розетка	CEAG, ATX, STAHL, Marechal
Корпус	Алюминий, сталь
Вес	Малая катушка: 26,5 кг, кабель PUR&CY 3 x 1,5 мм ² 50 м Большая катушка: 44,5 кг, кабель PUR&CY 3 x 1,5 мм ² 80 м

	Размеры, мм					
	A	B	C	F	H	T
Малая катушка	460	320	170	350	550	275
Большая катушка	580	320	170	430	720	325

