

67	Переход КП-325х8-219х7	ГОСТ 17378 - 2001	шт	4	11	44	
68	Переход КП-325х8-273х7	ГОСТ 17378 - 2001	шт	2	11	22	
69	Переход Э-377х12-159х6	ГОСТ 17378 - 2001	шт	3	22	66	
70	Переход К-426х12-219х8	ГОСТ 17378 - 2001	шт	1	32	32	
71	Переход К-426х12-273х10	ГОСТ 17378 - 2001	шт	2	27	54	
72	Переход КП-426х12-273х10	ГОСТ 17378 - 2001	шт	2	27	54	
73	Переход Э-426х12-273х10	ГОСТ 17378 - 2001	шт	1	27	27	
74	Переход К-426х10-377х10	ГОСТ 17378 - 2001	шт	2	23	46	
75	Переход К-530х12-426х10	ГОСТ 17378 - 2001	шт	3	46	138	
76	Переход КП-530х12-426х10	ГОСТ 17378 - 2001	шт	3	46	138	
77	Затвор поворотный дисковый межфланцевый (danfoss) с центрирующими проушинами с электроприводом (AUMA SQ 12.2) с блоком концевых и моментных выключателей, (затвор в комплекте с фланцами по ГОСТ 12820-80 исп.1 по ГОСТ 12815-80, прокладками и крепежом).	SYLAX	шт	2	164	328	Питание 380VAC, концевой и моментный выключатели открытия контакты НО+НЗ, концевой и моментный выключатели закрытия контакты НО+НЗ, Герметичность класса "А" по ГОСТ Р 54808-2011 с обеих сторон протекания среды. Материал корпуса - чугун, материал диска - нержавеющая сталь. Рабочая среда - сетевая вода. Рр (изб.)=1,4МПа, tр=70°С. Присоединение к трубопроводу Ø530х7. Строительная длина 127 мм. DN 500 PN 1,6 МПа. Климатическое исполнение У1.
78	Затвор поворотный дисковый (Danfoss) межфланцевый с центрирующими проушинами с редуктором в комплекте с фланцами по ГОСТ 12820-80 исп.1 по ГОСТ 12815-80, прокладками и крепежом.	VFY-WG	шт	3	41,4	124,2	Герметичность класса "А" по ГОСТ Р 54808-2011 с обеих сторон протекания среды. Материал корпуса - чугун, материал диска - нержавеющая сталь. Рабочая среда - сетевая вода. Рр (изб.)=0,5МПа, tр=70°С. Присоединение к трубопроводу Ø377х6. Строительная длина 78 мм. DN 350 PN 1,6 МПа. Климатическое исполнение У1.
79	Затвор поворотный дисковый (Danfoss) межфланцевый с центрирующими проушинами с редуктором в комплекте с фланцами по ГОСТ 12820-80 исп.1 по ГОСТ 12815-80, прокладками и крепежом.	VFY-WG	шт	7	15	105	Герметичность класса "А" по ГОСТ Р 54808-2011 с обеих сторон протекания среды. Материал корпуса - чугун, материал диска - нержавеющая сталь. Рабочая среда - сетевая вода. Рр (изб.)=1,4МПа, tр=70°С. Присоединение к трубопроводу Ø219х6. Строительная длина 60 мм. DN 200 PN 1,6 МПа. Климатическое исполнение У1.

86	Клапан обратный межфланцевый (danfoss) в комплекте с фланцами по ГОСТ 12820-80 исп.1 по ГОСТ 12815-80 с прокладками и крепежом	Тип 892	шт	1	124	124	Материал корпуса - чугун. Рабочая среда - сетевая вода. Рр (изб.)=1,4МПа, tr=70°C. Присоединение к трубопроводу Ø428х6. Строительная длина 232 мм. DN 400 PN 2,5 МПа. Климатическое исполнение У1
87	Затвор поворотный дисковый межфланцевый (danfoss) с центрирующими проушинами с редуктором, (затвор в комплекте с фланцами по ГОСТ 12820-80 исп.1 по ГОСТ 12815-80, прокладками и крепежом).	VFY-WG	шт	1	22,9	22,9	Герметичность класса "А" по ГОСТ Р 54808-2011 с обеих сторон протекания среды. Материал корпуса - чугун, материал диска - нержавеющая сталь. Рабочая среда - сетевая вода. Рр (изб.)=1,4МПа, tr=70°C. Присоединение к трубопроводу Ø273х6. Строительная длина 68 мм. DN 250 PN 1,6 МПа. Климатическое исполнение У1
88	Затвор поворотный дисковый фланцевый (danfoss) с электроприводом (SQ14.2-F14) с блоком концевых и моментных выключателей, (затвор в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80 исп.1 по ГОСТ 12815-80, прокладками и крепежом).	SBFV-FF G	шт.	2	148	296	Питание 380VAC, концевой и моментный выключатели открытия контакты НО+НЗ, концевой и моментный выключатели закрытия контакты НО+НЗ; Герметичность класса "А" по ГОСТ Р 54808-2011 с обеих сторон протекания среды. Материал корпуса - углеродистая сталь, материал диска - углеродистая сталь. Рабочая среда - сетевая вода. Рр (изб.)=1,4МПа, tr=130°C. Присоединение к трубопроводу Ø325х6. Строительная длина 270 мм. DN 300 PN 1,6 МПа. Климатическое исполнение У1
89	Затвор поворотный дисковый фланцевый (danfoss) с электроприводом (SQ12.2-F12) с блоком концевых и моментных выключателей, (затвор в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80 исп.1 по ГОСТ 12815-80, прокладками и крепежом).	SBFV-FF G	шт.	1	97	97	Питание 380VAC, концевой и моментный выключатели открытия контакты НО+НЗ, концевой и моментный выключатели закрытия контакты НО+НЗ; Герметичность класса "А" по ГОСТ Р 54808-2011 с обеих сторон протекания среды. Материал корпуса - углеродистая сталь, материал диска - углеродистая сталь. Рабочая среда - сетевая вода. Рр (изб.)=1,4МПа, tr=130°C. Присоединение к трубопроводу Ø219х6. Строительная длина 230 мм. DN 200 PN 1,6 МПа. Климатическое исполнение У1

90	Затвор поворотный дисковый фланцевый (danfoss) с редуктором в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80 исп. 1 по ГОСТ 12815-80, прокладками и крепежом.	SBFV-FF G	шт.	5	87	435	Герметичность класса "А" по ГОСТ Р 54808-2011 с обеих сторон протекания среды. Материал корпуса - углеродистая сталь, материал диска - углеродистая сталь. Рабочая среда - сетевая вода. Рр (изб.)=1,4МПа, tr=130°C. Присоединение к трубопроводу Ø273х6. Строительная длина 250 мм. DN 250 PN 1,6 МПа. Климатическое исполнение У1
91	Затвор поворотный дисковый фланцевый (danfoss) с редуктором в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80 исп. 1 по ГОСТ 12815-80, прокладками и крепежом.	SBFV-FF G	шт.	1	246	246	Герметичность класса "А" по ГОСТ Р 54808-2011 с обеих сторон протекания среды. Материал корпуса - углеродистая сталь, материал диска - углеродистая сталь. Рабочая среда - сетевая вода. Рр (изб.)=1,4МПа, tr=130°C. Присоединение к трубопроводу Ø426х6. Строительная длина 310 мм. DN 400 PN 1,6 МПа. Климатическое исполнение У1
92	Затвор поворотный дисковый фланцевый (danfoss) с редуктором в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80 исп. 1 по ГОСТ 12815-80, прокладками и крепежом.	SBFV-FF G	шт.	2	70	140	Герметичность класса "А" по ГОСТ Р 54808-2011 с обеих сторон протекания среды. Материал корпуса - углеродистая сталь, материал диска - углеродистая сталь. Рабочая среда - сетевая вода. Рр (изб.)=1,4МПа, tr=130°C. Присоединение к трубопроводу Ø219х6. Строительная длина 230 мм. DN 200 PN 1,6 МПа. Климатическое исполнение У1
93	Клапан обратный фланцевый (ЗАО "Саратовский арматурный завод" г. Саратов, РФ) в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80 исп. 1 по ГОСТ 12815-80, прокладками и крепежом.	KO 250.16.3311	шт.	2	80	160	Материал корпуса - углеродистая сталь, материал диска - углеродистая сталь. Рабочая среда - сетевая вода. Рр (изб.)=1,4МПа, tr=130°C. Присоединение к трубопроводу Ø273х6. Строительная длина 250 мм. DN 250 PN 1,6 МПа. Климатическое исполнение У1
94	Клапан обратный фланцевый (ЗАО "Саратовский арматурный завод" г. Саратов, РФ) в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80 исп. 1 по ГОСТ 12815-80, прокладками и крепежом.	KO 200.16.3311	шт.	1	46	46	Материал корпуса - углеродистая сталь, материал диска - углеродистая сталь. Рабочая среда - сетевая вода. Рр (изб.)=1,5МПа, tr=70°C. Присоединение к трубопроводу Ø219х6. Строительная длина 225 мм. DN 200 PN 1,6 МПа. Климатическое исполнение У1

95	Затвор поворотный дисковый фланцевый (danfoss) с электроприводом (SA10 2-GS125.3/VZ4.3-F25) с блоком концевых и моментных выключателей, (затвор в комплекте с фланцами по ГОСТ 12820-80 исп.1 по ГОСТ 12815-80, прокладками и крепежом).	SBFV-FF G	шт.	2	438	876	Питание 380VAC, концевой и моментный выключатели открытия контакты НО+НЗ, концевой и моментный выключатели закрытия контакты НО+НЗ. Герметичность класса "А" по ГОСТ Р 54808-2011 с обеих сторон протекания среды. Материал корпуса - углеродистая сталь, материал диска - углеродистая сталь. Рабочая среда - сетевая вода. Рр (изб.)=1,1МПа, tр=130°С. Присоединение к трубопроводу Ø530x7. Строительная длина 350 мм. DN 500 PN 1,6 МПа. Климатическое исполнение У1
96	Клапан регулирующий двухходовой проходной фланцевый (Ari-Armaturen) с конусом с двойной направляющей с пропускной способностью Kvs=630 с электроприводом (AUMA SAR 14.2) с позиционером. Клапан в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80 исп.1 по ГОСТ 12815-80, прокладками и крепежом.	ARI-STEV 22422	шт.	1	366	366	Питание 380 VAC, управление 4-20 мА. Размер седла 250 мм. Герметичность класса "А" по ГОСТ 9544-2005 с обеих сторон протекания среды. Материал корпуса - чугун. Рабочая среда - сетевая вода. Рр (изб.)=1,4МПа, tр=130°С. Присоединение к трубопроводу Ø273x6. Строительная длина 730 мм. DN 250 PN 1,6 МПа. Климатическое исполнение У1
97	Регулятор температуры прямого действия проходной двухходовой фланцевый с пропускной способностью Kvs=6,3 с электроприводом с позиционером (питание 24 VAC, управление 4-20 мА, датчик положения 0-10V), клапан в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80 исп.1 по ГОСТ 12815-80, прокладками и крепежом.	AVT-VGF	шт.	1	4,1	4,1	Герметичность класса "А" по ГОСТ 9544-2005 с обеих сторон протекания среды. Материал корпуса - чугун. Рабочая среда - сетевая вода. Рр (изб.)=1,0МПа, tр=130°С. Присоединение к трубопроводу Ø25x2. Строительная длина 150 мм. DN 20 PN 1,6 МПа. Климатическое исполнение У1
98	Регулятор давления (Ari Armaturen) до себя фланцевый с мембранным приводом (UDA 40) с пропускной способностью Kvs=50 в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80 исп.1 по ГОСТ 12815-80, прокладками и крепежом.	ARI-PREDEX 12705	шт.	1	41	41	Диапазон задания значений 0,45...1,0 Мпа. Герметичность класса "А" по ГОСТ Р 9544-2005 с обеих сторон протекания среды. Материал корпуса - чугун, уплотнение - сальфон из нержавеющей стали. Рабочая среда - сетевая вода. Рр (изб.)=0,6 МПа, tр=70°С. Присоединение к трубопроводу Ø76x3,5. Строительная длина 290 мм. DN 85 PN 1,6 МПа. Климатическое исполнение У1

99	Затвор поворотный дисковый межфланцевый (danfoss) с центрирующими проушинами, (затвор в комплекте с фланцами по ГОСТ 12820-80 исп. 1 по ГОСТ 12815-80, прокладками и крепежом).	VFY-WH	шт.	2	6,3	12,5	Герметичность класса "А" по ГОСТ Р 54808-2011 с обеих сторон протекания среды. Материал корпуса - чугун, материал диска - нержавеющая сталь. Рабочая среда - сетевая вода. Рр (изб.)=0,6 МПа, tr=70°C. Присоединение к трубопроводу Ø108x4. Строительная длина 52 мм. DN 100 PN 1,6 МПа. Климатическое исполнение У1
100	Клапан предохранительный фланцевый (Ari-Armaturen) в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80 исп. 1 по ГОСТ 12815-80, прокладками и крепежом.	ARI-SAFE 25901	шт.	4	53	212	Герметичность класса "А" по ГОСТ 9544-2005 с обеих сторон протекания среды. Материал корпуса - чугун. Рабочая среда - сетевая вода. Рр (изб.)=1,2 МПа, tr=130°C. Диаметр седла - 72 мм. Площадь прохода 4072 мм². Коэффициент истечения - 0,74. Диапазон давлений 1,4 ... 1,9 МПа. Присоединение к трубопроводам Ø89x4, Ø133x4. DN 80/125 PN 4,0 МПа. Климатическое исполнение У1. Давление срабатывания 1,66 МПа.
101	Клапан предохранительный (Ari-Armaturen) фланцевый в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80 исп. 1 по ГОСТ 12815-80, прокладками и крепежом.	ARI-SAFE 25901	шт.	2	28	56	Герметичность класса "А" по ГОСТ 9544-2005 с обеих сторон протекания среды. Материал корпуса - чугун. Рабочая среда - сетевая вода. Рр (изб.)=1,2 МПа, tr=130°C. Диаметр седла - 45 мм. Площадь прохода 1590 мм². Коэффициент истечения - 0,74. Диапазон давлений 1,6 ... 2,2 МПа. Присоединение к трубопроводам Ø89x4, Ø57x3. DN 50/80 PN 4,0 МПа. Климатическое исполнение У1. Давление срабатывания 1,66 МПа.
102	Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой (ЗАО "Саратовский арматурный завод" г.Саратов, РФ) в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80 исп. 1 по ГОСТ 12815-80, прокладками и крепежом.	ЗДО.65.16.04.1211	шт.	1	4,5	4,5	Герметичность класса "А" по ГОСТ Р 54808-2011 с обеих сторон протекания среды. Материал корпуса - углеродистая сталь, материал диска - нержавеющая сталь. Рабочая среда - сетевая вода. Рр (изб.)=1,4 МПа, tr=130°C. Присоединение к трубопроводу Ø76x3,5. Строительная длина 46 мм. DN 65 PN 1,6 МПа. Климатическое исполнение У1