

Вертикальный ленточно-пильный станок BS 500



Станок предназначен для прямолинейного и криволинейного распила древесины, ДСП, ДВП, МДФ ленточными пилами на заготовки.

Базовая комплектация:

- Мотор 400В/3/50Гц
- Цельнолитой чугунный шкив
- Резиновое покрытие шкива
- Надежная двойная система натяжения ленты
- Устройство для быстрой смены ленточного полотна
- Наклонный стол -3°-45°
- Упорная направляющая
- Верхняя направляющая пильного полотна с подшипниками
- Упаковка в картоне (в деревянном ящике - опция)

Технические характеристики:

BS 500

- Диаметр шкива, мм	500
- Скорость вращения шкива, об/мин	1500
- Мощность двигателя, кВт	3 (S1)
- Макс. высота распила, мм	335
- Ширина от направляющей до распила, мм	480
- Размер стола, мм	633 x 485
- Наклон стола, град	-3,5°+45°
- Длина пильного полотна, мм	3962
- Ширина пильного полотна мин/макс, мм	6/30
- Диаметр аспирационного патрубка, мм	2x100
- Габариты станка, мм	940x803x1876
- Упаковочные габариты, мм	993x670x2020
- Вес нетто/брутто, кг	220/245

Цена со склада в Москве

1.850,00 usd

Цена указана со склада в Москве, с НДС (18%).

Оплата производится по безналичному расчету (счет), по курсу ЦБ РФ +1%.

В стоимость не включены:

- рабочий инструмент (ленточная пила)
- расходные материалы, необходимые для подключения станка к сети питания, аспирации, сжатого воздуха
- доставка со склада в Москве до производства покупателя – самовывоз
- работа (монтаж, установка, обучение)

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить любые изменения и/или улучшения, которые будут необходимы, при проектировании и производстве оборудования.