



ООО ПКФ «ХЛЕБСПЕЦМАШ»

ИП САЛТЫКОВ Е.П.

Россия, 650024 г. Кемерово, ул.Базовая, 1

тел. 8-903-908-3914, т/ф. 7 (3842) 28-65-20, 28-69-00, 38-26-23

E-mail: h286900@yandex.ru, e.saltykova@bk.ru Сайт: <http://www.hlebspecmash.ru>

Делитель-укладчик ШЗЗ-ХДЗ-У



Делитель-укладчик конструктивно выполнен на базе тестоделителя "Кузбасс 68-2М" с вертикальным расположением шнека.

Делитель-укладчик предназначен для деления теста из **пшеничной муки 1 сорта** с влажностью до 47%, **2 сорта** с влажностью до 48%, **из ржаной муки** с влажностью до 52% на куски равной

массы и автоматического укладывания тестовых заготовок в формы люлек расстойно-печных агрегатов различных типов с производительностью 12...40 т/сутки. Делитель-укладчик осуществляет раскладывание тестовых заготовок в одну сторону, с последующим возвращением на исходную позицию.

Технические характеристики:

Масса тестовых заготовок, кг.	0,15...0,80
Делительная головка с поршнями, мм	110
Точность деления, %	1,5
Объем приемного бункера, л.	330
Рабочий ход до, мм.	2070
Количество приводов, шт.	3
Установленная мощность приводов, квт., не более	6,75
Масса, кг. не более	400

- Производительность согласованна с работой расстойно-печного агрегата и регулируется при помощи настройки частотных преобразователей и контроллера на заводе-изготовителе.
- Система управления - через запрограммированный контроллер. На каждый привод установлен частотный преобразователь.
- Возможно различное исполнение бункера (под тестоспуск или под дежеопроектировщик).

Достоинства делителя-укладчика:

1. вертикальное расположение шнековой камеры значительно уменьшает ее длину, а следовательно:
 - после работы меньше остается теста в шнековой камере;
 - уменьшается механическое воздействие на тесто.

2. наличие 3-х частотных преобразователей и контроллера дает возможность настроить делитель-укладчик под любой агрегат
3. легкость и простота конструкции. Масса не более 400 кг.
4. два мотор-редуктора упрощают кинематическую схему и повышает надежность конструкции;
5. на внутреннюю поверхность бункера нанесено антиадгезионное покрытие;
6. наличие откидного бункера облегчает чистку;
7. перемещение тележки делителя-укладчика осуществляется через пару винт-гайка, что более надежно, чем цепь и звездочки

ВИДЕО

<http://www.youtube.com/watch?v=bSJEDQWH-5g>

<http://www.youtube.com/watch?v=OXg-G58C8S0>