

Смеситель сыпучих кормов ССК



Предназначен для получения однородной смеси из сухих измельченных зерновых компонентов, различных добавок при приготовлении комбикорма.

В сочетании с весовым дозатором позволяет приготовить сбалансированный комбикорм для сельскохозяйственных животных и птицы по собственной рецептуре

Смесители ССК используются в комплексе с пневматическими дробилками ДЗМР. Так же можно использовать в сочетании с дробилками ДКФ-4М, ДК-3 и плющилкой ПЗ-1, загрузка в данном случае производится шнековым транспортером ТКШ-1.

Измельченное зерно подается в бункер через загрузочный патрубок, при помощи воздушного потока, создаваемого дробилкой, а премиксы, добавки и другие компоненты, не требующие измельчения, подают через люк загрузки. Загруженный материал смешивается шнеком до однородного состояния. Выгрузка готового комбикорма осуществляется через люк выгрузки в мешки, либо используя шнек, в автотранспорт. Пыль, образующаяся при смешивании компонентов, улавливается системой аспирации смесителя.

Тип	Объем, м ³	Вместимость, тонн	Мощность, кВт
ССК-1,2	1,2	0,5	2,2
ССК-1,2 с механической подачей БВД	1,2	0,5	2,57
ССК-2,3	2,3	1	2,2
ССК-2,3 с механической подачей БВД	2,3	1	2,57
ССК-4,4	4,4	2	3,0
ССК-4,4 с механической подачей БВД	4,4	2	3,37