




ФОРМЫ ДЛЯ САДОВЫХ ДОРОЖЕК

КРАСИТЕЛИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ В БЕТОН

Strong & Fast



О нас

Компания “Лучший Выбор Украина” - единственный сертифицированный производитель пластиковых форм для садовых дорожек, специальных добавок и красителей в бетон. “Лучший Выбор Украина” поставляет производимую продукцию крупным торговым сетям и розничным магазинам в Украине, России, Белоруссии, Казахстане, Испании, Чехии и Финляндии. Обширная партнерская сеть позволяет удовлетворять спрос на формы для бетона для покупателей по всей Европе. Наша продукция представлена в таких крупных торговых сетях как «Новая Линия», «Эпицентр К», Leroy Merlin, Praktiker, а также во многих интернет-магазинах и магазинах строительных материалов.

Вся продукция производится под брендом HORMUSEND. За годы существования компании, производимая нами продукция завоевала популярность и уважение более чем в 40 странах.

Компания “Лучший Выбор Украина” имеет крупную партнерскую сеть и приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству торговые компании, крупных оптовиков и дилеров! Мы даем вам право быть нашим эксклюзивным представителем в вашем регионе.



Оглавление

ПЛАСТИКОВЫЕ ФОРМЫ

3

ДОБАВКИ В БЕТОН

ПИГМЕНТЫ ДЛЯ БЕТОНА

7

ФИБРОВолокно армирующее

11

ПЛАСТИФИКАТОРЫ И
УКРЕПЛЯЮЩИЕ ДОБАВКИ В БЕТОН

13

УСКОРИТЕЛИ ТВЕРДЕНИЯ БЕТОНА
И ПРОТИВОМОРОЗНЫЕ ДОБАВКИ
В БЕТОН

17

ЛАКИ И ГРУНТОВКИ

19

ГИДРОФОБИЗАТОРЫ

21

ПЛАСТИКОВЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ САДОВЫХ ДОРОЖЕК



Старый город

Размеры: 40х60х6 см
Вес: 1 кг




Универсальный камень

Размеры: 40х60х6 см
Вес: 1 кг



Клинкерный камень

Размеры: 40х60х6 см
Вес: 1 кг



Бордюрный камень

Размер: 30х19х7 см
Вес: 0,4 кг



Круглые камни

Размер: **80х80х6 см**
Вес: **2 кг**




Садовая дорожка

Размер: **60х60х6 см**
Вес: **1,5 кг**



Комплект Садовая дорожка Профи

Размер: **60х60х6 см**
Вес: **1,5 кг**



Классический бордюр

Размер **50х20х4,5 см**
Вес: **0,5 кг**




Гибкий бордюр

Размер: **150х7,5 см (2 штуки), 100х7,5 см (2 штуки)**
Вес: **2 кг**



ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ФОРМ ДЛЯ САДОВЫХ ДОРОЖЕК

Фото товара	Название товара	Размер, вес	Фасовка	Описание
	«Старый город»	Размеры: 40х60х6 см Вес: 1 кг	Упаковка: 10 шт. в коробке. Размер коробки (гофрокартон): 60х60х40 см Вес упаковки: 11 кг	
	«Универсальный камень»	Размеры: 40х60х6 см Вес: 1 кг	Упаковка: 10 шт. в коробке. Размер коробки (гофрокартон): 60х60х40 см Вес упаковки: 11 кг	Это классическая форма-трафарет для профессионального создания дорожек и площадок на вашем участке. Уникальный размер 40х60х6 см позволяет использовать форму в самых разнообразных конфигурациях.
	«Клинкерный камень»	Размеры: 40х60х6 см Вес: 1 кг	Упаковка: 10 шт. в коробке. Размер коробки (гофрокартон): 60х60х40 см Вес упаковки: 11 кг	
	«Бордюрный камень»	Размеры: 30х19х7 см Вес: 0,4 кг	Упаковка: 50 шт. в коробке. Размер коробки (гофрокартон): 50х50х40 см Вес упаковки: 21 кг	Декоративный бордюр для дорожки, деревьев или клумбы можно сделать в домашних условиях с помощью пластиковой формы для заливки бетона.

Фото товара	Название товара	Размер, вес	Фасовка	Описание
	«Круглые камни»	Размер: 80x80x6 см Вес: 2 кг	Упаковка: 5 шт. в коробке. Размер коробки (гофрокартон): 80x80x30 см Вес упаковки: 11 кг	Удобный и надежный трафарет для создания садовых дорожек и бетонных площадок, в том числе и для автомобиля. Увеличенная высота сплошной плиты до 3 см сделает удобной заливку больших площадей.
	«Садовая дорожка»	Размер: 60x60x6 см Вес: 1,5 кг	Упаковка: 11 шт. в коробке. Размер коробки (гофрокартон): 60x60x60 см Вес упаковки: 17 кг	Является универсальным инструментом для создания садовых дорожек, площадок, отмосток непосредственно на месте их эксплуатации. Использование этой формы является экономным и удобным способом создания дорожек и площадок на вашем участке.
	Комплект «Садовая дорожка Профи»	Размер: 60x60x6 см Вес: 1,5 кг	Упаковка: 1 шт. в коробке. Размер коробки (гофрокартон): 60x60x6 см Вес упаковки: 1,7 кг	Является универсальным инструментом для создания дорожек, площадок, отмосток непосредственно на месте их эксплуатации. В комплект входит: форма 60x60x6 см, ручки для удобного снятия, коробка для каждой формы. Использование этого комплекта является более удобным способом создания дорожек как для профессионалов так и для частного использования.
	«Классический бордюр»	Размер: 50x20x4,5 см Вес: 0,5 кг	Упаковка: 30 шт. в коробке. Размер коробки (гофрокартон): 60x60x60 см Вес упаковки: 16 кг	Это универсальная форма-трафарет для профессионального создания бордюра на вашем участке.
	«Гибкий бордюр»	Размер: 150x7,5 см (2 штуки), 100x7,5 см (2 штуки). Вес: 2 кг	Упаковка: Один комплект в коробке. Размер коробки (гофрокартон): 50x50x10 см Вес упаковки: 2,5 кг	Это универсальный комплект для профессионального создания гибкого бордюра на вашем участке. В комплект входит 2 опалубки по 1,5м, 2 опалубки по 1 м, высотой 7,5 см и 8 фиксаторов.

ПИГМЕНТЫ ДЛЯ БЕТОНА



Красный HLV-21 Red

Расход: **3-8%** от массы цемента

Упаковка: **2 кг**



Зеленый HLV-21 Green

Расход: **3-8%** от массы цемента

Упаковка: **2 кг**



Коричневый HLV-21 Brown

Расход: **3-8%** от массы цемента

Упаковка: **2 кг**



Желтый HLV-21 Yellow

Расход: **3-8%** от массы цемента

Упаковка: **2 кг**





Оранжевый HLV-21 Orange

Расход: **3-8%** от массы цемента

Упаковка: **2 кг**



Синий HLV-21 Blue

Расход: **3-8%** от массы цемента

Упаковка: **2 кг**



Черный HLV-21 Black

Расход: **3-8%** от массы цемента

Упаковка: **2 кг**



Белый HLV-21 White

Расход: **3-8%** от массы цемента

Упаковка: **2 кг**

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ПИГМЕНТОВ ДЛЯ БЕТОНА

Фото товара	Название товара	Расход	Упаковка	Фасовка	Описание
	Пигмент для бетона красный HLV-21 Red	Расход: 3-8% от массы цемента	Упаковка: 2 кг	Упаковка: 10 шт. в коробке. Размер коробки (гофрокартон): 30x25x23 см Вес упаковки: 21 кг	Железоокисный пигмент
	Пигмент для бетона зеленый HLV-21 Green				- Не выгорает, устойчив к воздействию кислот и щелочей - Применяется для окрашивания тротуарной плитки, железобетонных изделий и пластмасс
	Пигмент для бетона коричневый HLV-21 Brown				- Используется в производстве строительных смесей, керамики, цементно-песочных и цементно-известковых изделий, кирпича, полимерных и лакокрасочных материалов - Не токсичен
	Пигмент для бетона желтый HLV-21 Yellow				Можно использовать для внутренних и наружных работ

Фото товара	Название товара	Расход	Упаковка	Фасовка	Описание
	Пигмент для бетона оранжевый HLV-21 Orange				
	Пигмент для бетона синий HLV-21 Blue	Расход: 3-8% от массы цемента	Упаковка: 2 кг	Упаковка: 10 шт. в коробке. Размер коробки (гофрокартон): 30x25x23 см Вес упаковки: 21 кг	• Железоокисный пигмент • Не выгорает, устойчив к воздействию кислот и щелочей • Применяется для окрашивания тротуарной плитки, железобетонных изделий и пластмасс • Используется в производстве строительных смесей, керамики, цементно-песочных и цементно-известковых изделий, кирпича, полимерных и лакокрасочных материалов • Не токсичен • Можно использовать для внутренних и наружных работ
	Пигмент для бетона черный HLV-21 Black				
	Пигмент для бетона белый HLV-21 White				

ФИБРОВОЛОКНО АРМИРУЮЩЕЕ



Фиброволокно для стяжки HLV-52

Расход: **600 г** на **1,4 м³** бетонной смеси
Упаковка: **300, 600 г**



Фиброволокно для штукатурки стен и потолка HLV-53

Расход: **600 г** на **1,4 м³** бетонной смеси
Упаковка: **300, 600 г**



Фиброволокно сверхпрочное HLV-54

Расход: **600 г** на **1,4 м³** бетонной смеси
Упаковка: **300, 600 г**

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ФИБРОВОЛОКНА АРМИРУЮЩЕГО

Фото товара	Название товара	Расход	Упаковка	Фасовка	Описание
	Фиброволокно для стяжки HLX-52				• Материал – 100% первичный полипропилен • Разработано специально для армирования штукатурки стен и потолков • Обеспечивает эффект микроармирования по всему объему • Повышает прочность штукатурки, предотвращает появление трещин • Длина волокон – 3 мм • Прочность на растяжение 557 МПа • Температура плавления 160°C • Температура воспламенения 320°C
	Фиброволокно для штукатурки стен и потолка HLX-53	Расход: 600 г на 1,4 м ³ бетонной смеси	Упаковка: 300, 600 г	Фиброволокно 300 г – 10 шт. в коробке. Размер коробки (гофрокартон): 30x25x23 см Вес упаковки: 4 кг	
	Фиброволокно сверхпрочное HLX-54			Фиброволокно 600 г – 10 шт в коробке. Размер коробки (гофрокартон): 30x25x23 см Вес упаковки: 7 кг	• Материал – 100% первичный полипропилен • Идеально подходит для армирования бетонов, стяжек, фундаментов и отмосток • Используется в промышленном и индивидуальном строительстве • Обеспечивает эффект микроармирования по всему объему • Повышает прочность бетонных изделий в 10-100 раз • Имеет извилистую структуру для увеличения адгезии • Длина волокон – 40 мм • Модуль упругости – более 4000 МПа • Температура плавления 176°C

ПЛАСТИФИКАТОРЫ И УКРЕПЛЯЮЩИЕ ДОБАВКИ В БЕТОН



Суперпластификатор для тротуарной плитки С-3

Расход: **1-3%** от массы цемента
Упаковка: **2 кг**



Суперпластификатор для бетона С-3 жидкий HLV-72

Расход: **0,5-2%** от массы цемента
Объем: **1, 5, 10 л**



Пластификатор для бетона HLV-71

Расход: **0,5-2%** от массы цемента
Объем: **1, 5, 10 л**



Гиперпластификатор для бетона HLV-112

Расход: **1%** от массы цемента
Объем: **1, 5, 10 л**



Пластификатор для теплого пола HLV-75

Расход: **0,5-2%** от массы цемента
Объем: **1, 5, 10 л**



Укрепляющая добавка в раствор HLV-15

Расход: **1-3%** от массы цемента
Упаковка: **2 кг**

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАСТИФИКАТОРОВ И УКРЕПЛЯЮЩИХ ДОБАВОК В БЕТОН

Фото товара	Название товара	Расход	Упаковка	Фасовка	Описание
	Суперпластификатор для тротуарной плитки С-3	Расход: 1-3% от массы цемента	Упаковка: 2 кг	Индивидуальная	• Увеличение подвижности раствора с П1 до П5 • Увеличение морозостойкости бетона до F300 • Снижение водопотребности раствора (В/Ц) на 30% • Увеличение водонепроницаемости бетона до W-8 и выше • Повышение прочности (марки) бетона на 25% • Повышение однородности бетонной смеси • Предотвращение образования трещин • Уменьшение риска появления высолов и вымывания пигментов • Снижение усадки и ползучести • Экономия цемента до 15-20%. • Уменьшение пористости (не даёт легко впитываться воде)
	Суперпластификатор для бетона С-3 жидкий HLV-72	Расход: 0,5-2% от массы цемента	Объем: 1, 5, 10 л	Индивидуальная	• Увеличение подвижности раствора с П1 до П5 • Увеличение водонепроницаемости бетона до W-6 и выше • Повышение прочности (марки) бетона на 25% • Экономия цемента до 20%. • Ускорение затвердения бетона в 3 раза • Увеличение оборота опалубки до 2 раз в сутки • Увеличение сцепления нового бетона со старым • Повышение долговечности бетона • Защита арматуры от коррозии
	Пластификатор для бетона HLV-71	Расход: 0,5-2% от массы цемента	Объем: 1, 5, 10 л	Индивидуальная	• Увеличение подвижности бетона в 7 раз (до П5) • Усиление гидроизоляции бетона до W6 • Уменьшение водопотребности на 30% • Экономия цемента до 20% • Повышение прочности (марки) бетона на 25% • Ускорение затвердения бетона в 3 раза • Увеличение оборота опалубки до 2 раз в сутки • Улучшение сцепления нового бетона со старым • Повышение долговечности бетона • Защита арматуры от коррозии

Фото товара	Название товара	Расход	Упаковка	Фасовка	Описание
	Гиперпластификатор для бетона HLV-112	Расход: 1% от массы цемента	Объем: 1, 5, 10 л	Индивидуальная	• Повышает подвижность раствора, выше чем П5 для бетонов • Дает экономию цемента до 20% • Повышает морозостойкость бетона до F 300 и выше • Повышает прочность (марку) бетона на 20-25% • Увеличивает водонепроницаемость бетона до W8 • Дает замедление схватывания (живучесть бетона) до 3-4 часов • Повышает долговечность и морозостойкости бетона • Делает раствор пластичным
	Пластификатор для теплого пола HLV-75	Расход: 0,5-2% от массы цемента	Объем: 1, 5, 10 л	Индивидуальная	• Защита от трещин • Увеличение подвижности раствора на 50%, с П1 до П5 • Увеличение теплопроводности бетона на 30% • Повышение прочности (марки) бетона на 25% • Экономия цемента до 20% • Увеличение сцепления нового бетона со старым • Повышение долговечности бетона • Защита арматуры от коррозии
	Укрепляющая добавка в раствор HLV-15	Расход: 1-3% от массы цемента	Упаковка: 2 кг	Индивидуальная	• Увеличение прочности бетона • Увеличение пластичности раствора • Предотвращение образования трещин • Комплексная добавка для заливки садовых дорожек и площадок

УСКОРИТЕЛИ ТВЕРДЕНИЯ БЕТОНА



Ускоритель твердения бетона Turbo HLV-114

Расход: **1-5%** от массы цемента
Упаковка: **2 кг**



Ускоритель твердения бетона HLV-74

Расход: **1-3%** от массы цемента
Объем: **1, 5, 10 л**

ПРОТИВОМОРОЗНЫЕ ДОБАВКИ В БЕТОН



Противоморозная добавка в бетон HLV-44

Расход: **1-3%** от массы цемента
Объем: **1, 5, 10 л**

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК УСКОРИТЕЛЕЙ ТВЕРДЕНИЯ БЕТОНА И ПРОТИВОМОРОЗНЫХ ДОБАВОК

Фото товара	Название товара	Расход	Упаковка	Фасовка	Описание
	Ускоритель твердения бетона Turbo HLV-114	Расход: 1-5% от массы цемента	Упаковка: 2 кг	Индивидуальная	• Набор прочности 50% за 3 часа • Мощное действие как противоусадочной добавки в цементных растворах • Предотвращает образование высолов • Ускоряет гидратацию цемента • Повышает прочность на раннем этапе схватывания
	Ускоритель твердения бетона HLV-74	Расход: 1-3% от массы цемента	Объем: 1, 5, 10 л	Индивидуальная	• Набор прочности бетона ускоряется в 3 раза • Увеличение прочности бетона на 15% • Увеличение марочной прочности цемента на 70% • Подвижность бетона увеличивается с П1 до П5 • Предотвращение водоотделения • Повышение теплоты гидратации
	Противоморозная добавка в бетон HLV-44	Расход: 1-3% от массы цемента	Объем: 1, 5, 10 л	Индивидуальная	• Повышение плотности, прочности и морозостойкости бетона • Увеличение подвижности раствора с П1 до П5 • Снижение водопотребности раствора (В/Ц) на 25% • Максимальное увеличение гидратации цемента • Применяется для проведения строительных работ при температуре до -25 °C

ЛАКИ ДЛЯ БЕТОНА И КАМНЯ



Лак для бетона HLV-310

Расход: **1 л.** на **35 м²** поверхности (в 1 слой)
Объем: **1, 5, 10 л**



Лак для камня HLV-311

Расход: **1 л.** на **35 м²** поверхности (в 1 слой)
Объем: **1, 5, 10 л**

ГРУНТОВКИ



Грунтовка универсальная акриловая HLV-215

Расход: **1 л.** на **5-10 м²** поверхности
Объем: **5, 10 л**



Грунтовка акриловая глубокого проникновения HLV-217

Расход: **1 л.** на **5-10 м²** поверхности
Объем: **5, 10 л**



ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ЛАКОВ И ГРУНТОВОК ДЛЯ БЕТОНА

Фото товара	Название товара	Расход	Упаковка	Фасовка	Описание
	Лак для бетона HLV-310	Расход: 1 л на 35 м ² поверхности (в 1 слой)	Объем: 1, 5, 10 л	Индивидуальная	• Придает бетону эффект “мокрого камня” • Значительно повышает срок службы бетона • Улучшает внешний вид бетонных изделий • Придает более насыщенный цвет бетонным изделиям • Устойчив к стиранию • Глубоко проникает в поры и защищает бетон от влаги • Устойчив к воздействию солнечных лучей и перепадов температур • Обладает высокой устойчивостью к воздействию смазочных масел
	Лак для камня HLV-311	Расход: 1 л на 35 м ² поверхности (в 1 слой)	Объем: 1, 5, 10 л	Индивидуальная	• Придает эффект “мокрого камня” • Глубоко проникает (до 1 см) и укрепляет пористые основания • Улучшает внешний вид изделий из камня • Придает более насыщенный цвет изделиям из камня • Устойчив к стиранию • Глубоко проникает в поры и защищает изделия от воздействия влаги • Устойчив к воздействию солнечных лучей и перепадов температур • Обладает высокой устойчивостью к воздействию смазочных масел
	Грунтовка универсальная акриловая HLV-215	Расход: 1 л на 5-10 м ² поверхности	Объем: 1, 5, 10 л	Индивидуальная	• Глубоко проникает в пористые поверхности скрепляя их по всей глубине • Укрепляет и обеспыливает верхний слой основы • Обеспечивает равномерное нанесение краски • Уменьшает водопоглощение основы • Предотвращает выход солей основания на поверхность • Предотвращает появление пятен на окрашенной поверхности • Снижает расход краски • Улучшает адгезию между слоями отделочных материалов • Может использоваться внутри и снаружи помещений • Подходит для цементных, гипсовых, меловых и известковых оснований • Может использоваться на различных по пористости основаниях • Не имеет запаха и не желтеет
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения HLV-217	Расход: 1 л на 5-10 м ² поверхности	Объем: 5, 10 л	Индивидуальная	

ГИДРОФОБИЗАТОРЫ



Гидрофобизатор для бетона HLV-40

Расход: **1 л** на **20-50 м²** поверхности (в 1 слой)
Объем: **1, 5, 10 л**



Гидрофобизатор для камня HLV-41

Расход: **1 л** на **20 м²** поверхности (в 1 слой)
Объем: **1, 5, 10 л**



ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ГИДРОФОБИЗАТОРОВ

Фото товара	Название товара	Расход	Упаковка	Фасовка	Описание
	Гидрофобизатор для бетона HLV-40	Расход: 1 л на 20-50 м ² поверхности	Объем: 1, 5, 10 л	Индивидуальная	• Снижает водопоглощение до 25 раз • Предотвращает появление “высолов” • Придает морозо- и коррозионную стойкость, светопрочность, препятствует загрязнению поверхности • Не изменяет внешнего вида материала, сохраняет газо- и воздухопроницаемость • Повышает теплоизоляционные свойства поверхности • Повышает прочность материала • Предотвращает рост микроорганизмов и моха на поверхности материала
	Гидрофобизатор для камня HLV-41	Расход: 1 л. на 20 м ² поверхности	Объем: 1, 5, 10 л	Индивидуальная	• Защищает поверхности из натурального и искусственного камня от воздействия влаги • Предотвращает появление высолов • Глубоко проникает и упрочняет • Защитные свойства формируются через 24 часа после нанесения • Паропроницаемый • Повышает теплоизоляционные свойства • Образует на поверхности изделий пленку, дает глянец и эффект “мокрого камня” • Снижает воздействие ультрафиолетовых лучей • Можно наносить «мокрым по сухому» • Устойчив к действию щелочей и атмосферных осадков • Сохраняет защитные свойства до 5 лет



ООО «Лучший Выбор - Украина»
Украина, г. Киев, пр-т Воссоединения, 7а

+380 (95) 275 51 10
+380 (67) 129 87 57
gardenpath@ukr.net