

Таблица 1

Размеры в мм

Обозначение компенсатора	Давление условное P_y , МПа (кгс/см ²)	Прочность условная, D_y	D_n	D	L	S	S_1	Техническая характеристика			Масса, кг	
								Компенсаторная способность Δ , мм	Жесткость линзы на сжатие, кН/см	Эффективная площадь, м ²	Исполнение 1	Исполнение 2
01 OCT 34-10-570	0,6(6)	100	108	259		4	10		12,85	0,025	7,9	8,1
02		125	133	284		5			14,60	0,033	9,9	10,0
03		150	159	309		7			16,45	0,041	12,2	12,4
04		200	219	369	428	8	11		20,70	0,065	18,6	18,8
05		250	273	422		9			24,60	0,091	25,2	25,3
06		300	325	473		7			28,40	0,121	29,9	30,0
07		350	377	525	528	8			32,15	0,155	38,6	38,7
08		400	426	575		9			35,70	0,193	44,9	45,1
09		450	478	627		7			39,50	0,235	43,5	43,6
10		500	530	679		8			43,30	0,282	51,6	51,7
11		600	630	779		9			50,60	0,385	62,2	62,4
12		700	720	869		10			57,10	0,490	70,5	70,7
13		800	820	967	528	9			64,40	0,623	86,1	86,3
14		900	920	1067		10			71,70	0,771	103,3	103,5
15 OCT 34-10-570		1000	1020	1167					79,00	0,934	145,4	145,6