

ООО "Нефтьторгсервис"

Юридический адрес: РФ, МО, г. Солнечногорск

e-mail: ntsbazatadom@mail.ru,

телефон/факс: (499) 921-02-42

Место производство: 141900, МО, г. Талдом, Юркинское шоссе, д. 2А (нефтебаза)



Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.ДД01.В.00024/18

Срок действия по 02.09.2021 г.

Зарегистрирована ООО "ЦС "Химмотологический центр"

ПАСПОРТ № 339

Наименование продукта: **Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5**
(Автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-92-К5)
по ГОСТ 32513-2013

Дата изготовления 15.04.19

Дата отбора пробы 15.04.19

Место отбора пробы, номер емкости, уровень наполнения

РВС № 20, взлив 890 мм

Размер партии (масса) 8500 т

Дата проведения испытаний 15.04.19

Дата оформления паспорта 15.04.19

Дата выдачи копии

21.04.19

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32513-2013	Фактическое значение
1.	Октановое число, не менее			
	по исследовательскому методу	80	92,0	92,4
	по моторному методу	76	83,0	83,5
2	Концентрация свинца, мг/дм ³ , не более	отсутствие	отсутствие	отсутствие
3	Массовая доля серы, мг/кг, не более: для К5	10	10	8,3*
4	Объемная доля бензола, %, не более	1	1	0,55
5	Индукционный период бензина, мин., не менее		360	1500
6	Концентрация фактических смол, в мг на 100 см ³ бензина, не более		5	10(1)
7	Испытание на медной пластинке (3 ч. При 50°C)		Класс 1	Класс 1а
8	Концентрация железа, мг/дм ³	отсутствие	отсутствие	отсутствие
9	Концентрация марганца, мг/дм ³ не более	отсутствие	отсутствие	отсутствие
10	Массовая доля кислорода, %, не более	2,7	2,7	менее 0,03
11	Объемная доля углеводородов, %, не более:			
	- олефиновых	18	18,0	9,3
	- ароматических	35	35,0	30,3
12	Объемная доля оксигенатов, %, не более:			
	- метанола	отсутствие		отсутствие
	- этанола	5	5,0	менее 0,17
	- изопропилового спирта	10	10	менее 0,17
	- третбутилового спирта	7	7	менее 0,17
	- изобутилового спирта	10	10	менее 0,17
	- эфиров (C5 и выше)	15	15	1,4
	- других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше, 210°C)	10	10	менее 0,17
13	Внешний вид		Чистый, прозрачный	Чистый, прозрачный
14	Плотность при 15°C, кг/м ³		725,0 - 780,0	733,7
15	Объемная доля монометиланилина, %, не более	отсутствие	отсутствие	отсутствие
16	Давление насыщенных паров бензина (ДНП), кПа:	35-100	35-100	79,1
17	Фракционный состав:			
	объемная доля испарившегося бензина, %, при температуре:			
	70°C		15-48	35,0
	100 °C		40-70	53,0
	150 °C, не менее		75,0	85,0
	конец кипения, °C, не выше		215	195,0
	остаток в колбе, % об, не более		2	1,0

Заключение: Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 (Автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-92-К5) соответствует экологическому классу К5 по Техническому регламенту таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" и ГОСТ 32513-2013.

Сведения о наличии присадок в топливе:

- Топливо не содержит присадок

МП Начальник Талдомской нефтебазы

ООО "Нефтьторгсервис"

- гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления

В. И. Милехин

