

StickWeld™ 140



Для сварки до 140А

Лучший в мире бытовой сварочный источник

Питающее напряжение: 115/220В, 50Гц, 1ф

Сварочная мощность: 30-140А DC, 140А/60% ПВ, 100А/100%ПВ

Габариты (Д x Ш x В): 32см x 17см x 29см Вес: 5,9 кг

Класс защиты: IP21 Класс изоляции: F

Введение

LONGEVITY StickWeld® 140 легкий сварочный аппарат инвертерного типа для ручной дуговой сварки покрытыми электродами. Диапазон регулирования сварочного тока 30-140А позволяет работать с диаметром электродов до 4,0мм.

А. Термозащита

При продолжительной работе возможен перегрев силовых элементов источника, чтобы избежать выхода их строя, источник оснащен системой термозащиты, которая отключит источник. После охлаждения, источник снова готов к работе!

В. Компактность

С весом всего 5,9 кг StickWeld 140 легко переносится одним человеком. Источник также оснащен длинной рукояткой для удобства переноски.



С. IGBT технология

Силовой основой для построения StickWeld 140 служит IGBT-полупроводниковые модули. IGBT технология определяет все преимущества по сравнению с старыми трансформаторными и тиристорными источниками. Использование IGBT компонентов делает оборудование легче, компактнее, с более высоким КПД. Сварочные свойства также улучшаются за счет более быстрой реакции на изменения сварочной дуги.

LONGEVITY
The Power to last®

www.longevity-inc.com

ООО "МИОН"
Тел./факс: (812) 327-7376
E-mail: info@mion.spb.ru

МИОН
www.weldblues.ru

StickWeld™ 140



D. Цифровой индикатор тока

Использование цифрового амперметра позволяет точно настроить ток сварки, проконтролировать его в процессе сварки и повторять снова и снова!

E. Плавная регулировка тока

LONGEVITY StickWeld 140 имеет плавную регулировку тока. В сочетании с цифровым индикатором, это позволяет точно выставить сварочный ток.

F. Мощность

StickWeld140 позволяет проводить все основные сварочные работы в быту: ручная дуговая сварка электродом диаметром до 4.0мм. Напряжение х.х. 60-80В (в зависимости от сети питания) дает возможность без проблем поджигать дугу на грязном металле и использовать электроды разного качества. Мощный вентилятор охлаждает силовые и электронные платы источника.

G. Гибкость

StickWeld 140 имеет беспрецедентные возможности в условиях плохой и нестабильной электрической сети. Источник позволяет вести сварку в диапазоне 160-260В.



В комплекте:



Кабель с электрододержателем



Кабель с клеммой



Молоток-щетка для отбивания шлака



Сварочная маска

Дополнительные аксессуары

Сварочная маска-хамелеон, производства Lincoln Electric



LONGEVITY
The Power to last!®

www.longevity-inc.com

ООО "МИОН"
Тел./факс: (812) 327-7376
E-mail: info@mion.spb.ru

МИОН
www.weldblues.ru