

Утверждаю:

Исполнительный директор –
директор филиала АО «НК «КТЖ» -
«Дирекция магистральной сети»

Изгулов Ж.Т.

«___» _____ 2018 год

**Техническая спецификация на приобретение продукции
«Прокладка резиновая рельсовых креплений»**

№ п/п	Наименование характеристик	Содержание характеристик
1	Прокладка резиновая рельсовых креплений железнодорожного пути	Прокладка для рельсовых креплений железнодорожного пути, категории II, исполнения Д. - прокладки подрельсовые для креплений КБ-65 - прокладки под подкладку для креплений КБ-65 - прокладки под подкладку для креплений Д-65 (кате- гории II, исполнения ДД)
2	Назначение	Предназначенные для электрической изоляции и амортизации пути на железобетонных и деревянных шпалах и брусках с осевой нагрузкой до 25 тонн на ось со скоростью движения до 200 км/час, климатическое исполнение УХЛ категории 1 и 2 по ГОСТ 15150-69.
3	Основные характеристики	Прокладки изготавливают в соответствии с требованиями настоящей технической спецификации, по чертежу в соответствии с Приложением А СТ РК 2252-2017 и по конструкторской документации производителя.
4	Требования физико- механическим показателям	к В соответствии с пунктами 3.1.2, 3.1.3 СТ РК 2252-2017.
5	Требование качеству поверхности	к В соответствии с пунктом 3.1.4 СТ РК 2252-2017.
6	Требование маркировке	к Маркировка должна быть читаема в течение всего срока службы прокладок. Маркировка должна содержать: - единый знак обращения продукции на рынке государств – членов ЕАЭС; - наименование изготовителя или его товарный знак, наименование продукции;

			- условное обозначение прокладки; - категорию; - исполнение; - год изготовления арабскими цифрами (последние две цифры).
7	Требования приемке	к	Прокладки должны быть приняты службой технического контроля предприятия-изготовителя по результатам приемо-сдаточных испытаний на каждую партию в соответствии с пунктом 5 СТ РК 2252-2017. Сведения должны быть отражены в паспорте качества или протоколах испытаний на каждую партию, которые передаются заказчику вместе с товаросопроводительной документацией.
8	Требования входному контролю	к	Прокладки могут подвергаться входному контролю Заказчиком на соответствие требованиям данной технической спецификации. При получении отрицательных результатов по одному из контрольных показателей на 1 прокладке, партия считается не соответствующей требованиям данной технической спецификации и подлежит сплошному контролю поставщиком с заменой забракованных прокладок. Партия прокладок может быть вторично предъявлена к входному контролю после сплошного контроля поставщика. При положительных результатах контроля партию считают выдержавшей испытания.
9	Требования утилизации	к	Документ должен предусматривать порядок утилизации элементов креплений рельсовых после прекращения их использования.
10	Требования по оценке (подтверждению) соответствия	по	При поставке товара поставщик в соответствии с ТР ТС 003/2011 предоставляет декларацию о соответствии (с действующим на момент поставки товара сроком действия), выданную аккредитованным органом по подтверждению соответствия, включенный в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. В случае приостановления действия декларации о соответствии, поставщик обязан уведомить об этом заказчика в течение трех рабочих дней.
11	Условия хранения и упаковка		Прокладки должны храниться в условиях, исключающих их повреждение и деформацию, на

		расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Прокладки в процессе транспортирования и хранения должны быть защищены от попадания агрессивных жидкостей. Прокладки связывают в пачки или упаковывают в мешки. Каждое упаковочное место должно иметь ярлык, выполненный из любого материала обеспечивающего сохранность надписи при транспортировании и хранении. Размер ярлыка должен соответствовать требованиям ГОСТ 14192. На ярлыке на государственном и русском языках должно быть указано: - наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес; - указание «Сделано в Республике Казахстан»; - условное обозначение прокладки согласно раздела 1 СТ РК 2252-2017; - количество - штук; - номер партии; - дата изготовления (месяц и год); - штамп отдела менеджмента качества предприятия-изготовителя; - знак соответствия и номер декларации соответствия.
12	Гарантийный срок эксплуатации	5 лет с момента отгрузки потребителю или до 700 млн. т. брутто пропущенного тоннажа. Критерии отказа прокладок: - прокладки, изъятые из пути после эксплуатации не более 10% гарантированного ресурса и не более 2,5 лет, по физико-механическим показателям должны соответствовать таблице 1 СТ РК 2252-2017; - сквозные трещины по толщине прокладки, разрывы; - уменьшение толщины прокладки на 20% и более от минимального значения, указанного в конструкторской документации.

Главный менеджер 1-го уровня
Департамента пути и сооружений



М.Жунусов