

## TYTAN Professional 65 UNI пена профессиональная

Высококачественная универсальная пена для профессионалов с отличной структурой и выходом до 65 л. Применяется при профессиональном монтаже окон и дверей для термо- и звукоизоляции.

Технические параметры:

- Производительность: до 65 л
- Время предварительной обработки: до 40 мин.
- Температура применения: от +5°C до +30°C
- Температура баллона: от +15°C до +30°C
- Водопоглощение (после 24 ч.):  $\leq 1,5$  %
- Класс огнестойкости: F / B3 (EN 13 501 / DIN 4102-1)
- Срок годности: 18 месяцев



\* подтверждено Шведским институтом SP Proving Forskning - протокол No. P7 05327 B \*\* классифицировано Строительным Информационным Фондом RTS в Финляндии по самому высокому классу M1

- При применении не выделяет паров MDI\*
- После отверждения не выделяет летучие вещества, формальдегиды, аммиак и MDI\*\*
- Высокий уровень тепло- и звукоизоляции
- Устойчивость к влаге и плесени
- При расширении не деформирует конструкции

\* подтверждено Шведским институтом SP Proving Forskning - протокол No. P7 05327 B

\*\* классифицировано Строительным Информационным Фондом RTS в Финляндии по самому высокому классу M1