Техническая спецификация.

Насос поршневой буровой.

Код ЕНС ТРУ	Наименование	Характеристика
281213.200.000001	Насос	Для химически активных и агрессивных жидкостей, горизонтальный двух поршневой, подача до 100 м3/ч

Буровой насос предназначен для нагнетания промывочной жидкости (воды, глинистого раствора) в скважину при геологоразведочном и структурно-поисковом бурении.

Тип насоса - горизонтальный, двух поршневой, двухстороннего действия:
-со шкивом с правой стороны исполнения (01);
-мощность насоса - 50кВт;
-исполнение шкива –правый;
-производительность, л/с=6,4-11,0;
-предельное давление насоса (при диаметре цилиндровой втулки 90мм, при частоте двойных ходов поршня в минуту 105) - 6,3Мпа;
-диаметры цилиндровых втулок - 90,100,110,120мм;
-длина хода поршня, мм -160;
-вакуумная высота всасывания м, не менее - 3;
-диаметр всасывающего патрубка -113мм.

Маркировка и упаковка:
На каждом насосе крепится коррозионностойкая металлическая табличка с указанием:
-товарный знак предприятия-изготовителя;
-наименование и условное обозначение насоса;
-порядковый номер насоса;
-дата(месяц и год изготовления)

Гарантия: не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки товара.

И.о. Начальника ПТО **И. Жунусов**

Ведущий специалист ПТО **А. Зотов**