

Просим Вас предоставить коммерческое предложение на поставку плиты пенополистирольной для железнодорожных переездов, в количестве 50 комплектов.

Адрес поставки: 1) Казахстан, Павлодарская область, ст.Калкаман НЖС-3 Павлодар; 2) Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ст. Семей НЖС-6 Семей; 3) Казахстан, Павлодарская область, ст.Майкайын НЖС-3 Павлодар

Наименование	Характеристика	Количество, комплект
Плита пенополистирольная, резиновая	Количество плит в одном комплекте переездного настила- 3 шт., из них наружных - 2 шт., внутренних - 1 шт. Наружный слой (протекторный) должен быть толщиной не менее 10 мм при замере от поверхности выступов протектора. Внутренний слой состоит из резиновой смеси. Поверхностный слой резины должен иметь плотность 1,20-1,30 г/см³, условная прочность при растяжении не менее 9,5 МПа. Размеры наружной плиты 1630*530*205 мм. Размеры внутренней плиты 1630*1580*210 мм. Вкладыш внутренний для настилов железнодорожных переездов для железобетонных шпал, масса 8 кг. Вкладыш наружный для настилов железнодорожных переездов для железобетонных шпал, масса 2 кг. В комплекте с крепежными изделиями. Настил универсальный без крепежных изделий 1)Размеры Плита внутренняя размеры 1582*546*213 мм Плита наружная размеры 573*546*213 мм Прокладка наружная размеры 182*546*48 мм Прокладка внутренняя размеры 1098*546*55 мм Требования к качеству: Комплект резиновых плит должен быть принят техническим контролем предприятия-изготовителя, согласно проектно-сметной документации, а также паспортом качества, в котором указаны:	50

	- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя и его адрес; - дата изготовления и номер партии; - количество накладок в каждой партии в штуках и общее количество накладок в штуках (при отгрузке по фактической массе - массу партии в тоннах); - тип и сорт накладок; - вид термической обработки; - результаты приемки. Гарантийный срок эксплуатации: Срок службы не менее 15 лет	
Наименование	Характеристика	Количество, тонна
Накладка, двухголовая, стыковая	ГОСТ 33184-2014. Накладка двухголовая стальная с 6-ю отверстиями стыковые для рельсов типа Р65, Р65. Размеры: не менее 1000х130х45,5 мм Материал изготовления: Накладка должна изготавливаться из профильных полос и покрыта антикоррозийным средством, прокатанным из полностью раскисленной спокойной мартеновской, стали марки М54. Химический состав стали, %, должен соответствовать указанному ниже: Углерод 0,45 - 0,62 Марганец 0,50 - 0,85 Кремний 0,15 - 0,35 Фосфор до 0,04 Сера до 0,05 Мышьяк до 0,08	44,96