

От 04.04.2019г.
Исх №0785

Первому руководителю

**Запрос.
Уважаемый руководитель!**

Потребность древесного угля ГОСТ 7654-84 в месяц – 1200 тонн

	Наименование показателей	Марка "Б"
		1 сорт
1	Массовая доля золы, % не более	2,5
2	Массовая доля нелетучего углерода % не менее	88
3	Массовая доля воды, % не более	6
4	Массовая доля угля с зернами на местах погрузки,% не более размером менее 12мм	5
5	Массовая доля головней,% не более	Отсутствие

Древесный уголь, используемый в производстве технического кремния, поставляется с лесопромышленных предприятий Казахстана и России и по качественным характеристикам должен соответствовать требованиям настоящего Технологического Регламента с учетом **ГОСТ 7657-84**, представленным в таблице.

Разгрузка и сортировка древесного угля на складе сырья производится согласно Регламента по сортировке и дозированию шихтовых материалов СМ.Р-01-02.

Древесный уголь-пористое, горючее, твердое вещество.

Минимальная температура самовоспламенения **340 С**.

Нижний концентрационный предел воспламенения древесноугольной пыли **128г/м3**.

Свежеприготовленный уголь в объемах более 100 дм³, при обычных условиях, склонен к самовозгоранию. Древесный уголь необходимо предохранять от контакта с сильными окислителями. Не допускается скопление угольной пыли.

В местах выделения пыли, у источников ее образования или у мест выделения, применяются меры пылеулавливания. При возгорании древесный уголь следует тушить водой или пеной.

При отклонении соответствия качественных характеристик поставляемого древесного угля требованиям настоящего регламента до 10% решение о приемке и использовании принимается начальником ПТС с обязательным проведением претензионной работы.

*Соответствует ли товар вышеуказанным описаниям.

*Имеются ли сертификат соответствия и точные характеристики товара.

*Прошу дать цену со скидкой.

*Цену указать в (РУБ)

*Срок изготовления товара? (или его наличия на складе)

* Аналог не предлагать.

С ув. Идрисов Бауыржан

Директор

Алин Даурен Аминович