

1.07.2019 г.

для ПРОИЗВОДСТВА серия LED.CP				Гарантия 5 лет			
Внешний вид	Размер, мм.	Арт.	Наименование	Цена ОПТ, руб. с НДС	Параметры	Описание	Применение
	158x196x130	Смотри L	LED.CP.33.60/67- L	2975	Мощность 60 Вт Напряжение 176-264 В Световой поток 7377 Лм Цветовая t 5000K Кол-во LED 28 IP 67	L (линза) - 25 градусов Арт. 33001 L (линза) - 80 градусов Арт. 33002 L (линза) - 120 градусов Арт. 33003	Все типы промышленных объектов: цеха, склады, ангары, гаражи, хранилища, строительные площадки, автостоянки, производственные помещения, и.т.п. Отличительной особенностью данных светильников являются: высокая экономичность, мгновенный запуск, виброустойчивость, отсутствие пульсаций светового потока и высокая надежность при работе в тяжелых условиях, таких как высокая влажность, запыленность, повышенный уровень вибраций.
	310x196x130	Смотри L	LED.CP.33.90/67- L	5780	Мощность 90 Вт Напряжение 176-264 В Световой поток 11421 Лм Цветовая t 5000K Кол-во LED 56 IP 67	L (линза) - 25 градусов Арт. 33005 L (линза) - 80 градусов Арт. 33006 L (линза) - 120 градусов Арт. 33007	
	460x196x130	Смотри L	LED.CP.33.120/67- L	8670	Мощность 120 Вт Напряжение 176-264 В Световой поток 15941 Лм Цветовая t 5000K Кол-во LED 84 IP 67	L (линза) - 25 градусов Арт. 33009 L (линза) - 80 градусов Арт. 33010 L (линза) - 120 градусов Арт. 33011	
	611x196x130	Смотри L	LED.CP.33.160/67- L	11560	Мощность 160 Вт Напряжение 176-264 В Световой поток 21703 Лм Цветовая t 5000K Кол-во LED 112 IP 67	L (линза) - 25 градусов Арт. 33013 L (линза) - 80 градусов Арт. 33014 L (линза) - 120 градусов Арт. 33015	

Компоновка в группу на одном кронштейне позволяет создать светильники мощностью до 1 кВт

для УЛИЦЫ серия LED.CKY				Гарантия 5 лет			
Внешний вид	Размер, мм.	Арт.	Наименование	Цена ОПТ, руб. с НДС	Параметры	Описание	Применение
	400x220x90	Смотри L	LED.CKY.34.60/67- L	3995	Мощность 60 Вт Напряжение 176-264 В Световой поток 7377 Лм Цветовая t 5000K Кол-во LED 28 IP 67	L (линза) - 80 градусов Арт. 34002 L (линза) - 120 градусов Арт. 34003 L (линза) - 150x80 гр. Арт. 34004	Освещение дорог и Магистралей классов А, В, С во всех климатических зонах РФ, улиц, парков, железнодорожных платформ и т. п. Устойчив к перепадам температур, влажности и пыли Диапазон рабочих температур от -60 до +55 C
	550x220x90	Смотри L	LED.CKY.34.90/67- L	6800	Мощность 90 Вт Напряжение 176-264 В Световой поток 11421 Лм Цветовая t 5000K Кол-во LED 56 IP 67	L (линза) - 80 градусов Арт. 34006 L (линза) - 120 градусов Арт. 34007 L (линза) - 150x80 гр. Арт. 34008	
	705x220x90	Смотри L	LED.CKY.34.120/67- L	9690	Мощность 120 Вт Напряжение 176-264 В Световой поток 15941 Лм Цветовая t 5000K Кол-во LED 84 IP 67	L (линза) - 80 градусов Арт. 34010 L (линза) - 120 градусов Арт. 34011 L (линза) - 150x80 гр. Арт. 34012	
	855x220x90	Смотри L	LED.CKY.34.160/67- L	12580	Мощность 160 Вт Напряжение 176-264 В Световой поток 21703 Лм Цветовая t 5000K Кол-во LED 112 IP 67	L (линза) - 80 градусов Арт. 34014 L (линза) - 120 градусов Арт. 34015 L (линза) - 150x80 гр. Арт. 34016	