

Sika®-101a
СТОП ВОДА
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТАН
ОБМАЗОЧНАЯ

Sika®-101a

Гидроизоляция
цементная обмазочная

Инструкция по применению



Налить в чистую ёмкость водопроводную воду комнатной температуры



Постепенно выпати
сухую онець
в ёмкость с водой



Перемещать
в течение 5 мин
не более 300 об(мин)

Требования к основанию

Требования к основанию

Бетонное основание должно быть ровным, не пыльным, гладким, слабо дождженными и рыхлым: не иметь трещин, сколов и т.д. Дефекты и неровности глубиной более 5 мм и шириной более 50 мм при площади ремонтных составов. Для нанесения и наметки ям для устройства выравнивающих атактурных составов. При устройстве слоя на прочном основании

Подготовка основания

Подготовка основания

Приготовление раствора

Приготовление раствора

Налить чистую водопроводную воду в емкость подходящего размера. Постепенно добавлять суспензию в расчетное количество воды и перемешать в течение не менее 5 минут неэкзотермической мешалкой до получения однородной массы без комков.

Нанесение

Нанесение

Полупроводниковое покрытие наносится в две между сменой от 3 до 12 часов. Залудная паста Материал можно наносить либо кистью с медными жёсткими щетинками с высотой зуба 3-4 мм, порошковым способом со специальной рейкой.

Сразу после нанесения защитите раствор на поверхности полупроводниковой пленкой от преждевременного высыхания, прямых солнечных лучей и выветривания, регулярно увлажняйте поверхность свежим раствором в течение первых суток. Уход за нанесенным материалом в жарком и ветреном погоде:

● 本讲为 2014 年 11 月 15 日“2014 年 11 月 15 日”第 15 讲。

Перед применением необходимо ознакомиться с последней версией
технического описания продукта на сайте www.sikahome.ru

- ▶ Идеальное решение для санузлов, ванных комнат, кухни, колодцев, резервуаров
- ▶ Подходит для контакта с питьевой водой



Содержит: цинк. При попадании на кожу вызывает раздражение. При контакте с кожей может вызвать аллергическую реакцию. При попадании в глаза вызывает необратимое повреждение. Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей. Хранить отдельно от пищевых продуктов и кормов для животных. После работы тщательно вымыть руки. Избегать попадания средства на слизистую оболочку глаз. При вдыхании: Свежий воздух. Обратиться за медицинской помощью при появлении симптомов. При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской помощью. При возникновении раздражения или покраснения кожи обратиться за медицинской помощью.

- ▶ Легко наносить кистью или шпателем
- ▶ Минимальный расход 4 кг на 1 м²
- ▶ Пригоден для окраски и нанесения финишных покрытий

Условия и срок хранения:
12 месяцев с даты изготовления при условии надлежащего хранения в оригинальной, не вскрытой и не поврежденной упаковке в сухом прохладном месте. Все компоненты должны быть защищены от замораживания.



СТОП ВОДА ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНАЯ ОБМАЗОЧНАЯ

Sika®-101a



СТОП ВОДА

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ЦЕМЕНТНАЯ ОБМАЗОЧНАЯ



Ванные комнаты
и санузлы




Кухни



Резервуары
и колодцы

Для внутреннего и наружного применения
Подходит для контакта с питьевой водой
Легко наносится кистью или шпателем



25 кг



www.sikahome.ru

-номер партии. Дата производства.

Sika®-101a

СТОП ВОДА

