

Погрузчик

Марка	Модель	Цена (за единицу)
CATHEFENG	910G	USD:
	<p>Модель: Объем ковша: Номинальная нагрузка; Колесная база: Протектор колеса: Минимум дорожный просвет: Максимум. высота сброса: Расстояние отвала: Вес в рабочем состоянии: Модель двигателя: Номинальная мощность / скорость: Габаритные размеры (Д * Ш * В): Шина:</p>	<p>910G 0.8м3 1600 кг 2150 мм 1400 мм 380мм 2700мм 860 мм 3800 кг YN27 (42 кВт) 42 кВт / 2200 об / мин 5210 * 1760 * 2580 мм 23,5-16</p>

Погрузчик

Марка	Модель	Цена (за единицу)
CATHEFENG	920G	USD:
	<p>Модель Объем ковша Номинальная нагрузка Колесная база Протектор колеса Минимум дорожный просвет Максимум высота сброса Расстояние отвала Вес в рабочем состоянии Модель двигателя Номинальная мощность / скорость Габаритны (Д * Ш * В) Шина</p>	<p>920G 1,0 м³ 1800 кг 2300 мм 1830 мм 300мм 2850 мм 880 мм 4450 кг YN33GBZ (65 кВт) 65 кВт 4900 * 1830 * 2750 мм 23,5 / 70-16</p>

Погрузчик

Марка	Модель	Цена (за единицу)
CATHEFENG	936GL	USD:
	<p>Модель Объем ковша Номинальная нагрузка Колесная база Протектор колеса Минимум дорожный просвет Максимум. высота сброса Расстояние отвала Вес в рабочем состоянии Модель двигателя Номинальная мощность / скорость Габаритные размеры (Д * Ш * В)</p>	<p>930GL 1,5 м³ 2800 кг 2350мм 2150мм 380мм 3500 мм 1080мм 7000 кг YN48GBZ 92 кВт 6500 * 2280 * 3050 мм</p>

Погрузчик

Марка	Модель	Цена (на единицу)
CATHEFENG	950GC	USD:
	<p>Модель емкость Номинальная нагрузка Колесная база Протектор колеса Минимальный клиренс Максимум. высота сброса Расстояние отвала Вес в рабочем состоянии Модель двигателя</p> <p>Номинальная мощность / скорость Габаритные размеры (Д * Ш * В) Шина</p>	<p>950GC 3 м³ 5000 кг 3200 мм 2250 мм 430 мм 3150 мм 1080мм 16500 кг Weichai Steyr WD10G220E21 162 кВт / 2200 об / мин 7920 * 3050 * 3400 мм 23,5-25</p>

Погрузчик

Марка	Модель	Цена (за единицу)
CATHEFENG	950L	USD:
	<p>Модель</p> <p>Емкость ковша</p> <p>Номинальная нагрузка</p> <p>Колесная база</p> <p>Протектор колеса</p> <p>Минимальный клиренс</p> <p>Максимум. высота сброса</p> <p>Расстояние отвала</p> <p>Вес в рабочем состоянии</p> <p>Модель двигателя</p> <p>Номинальная мощность / скорость</p> <p>Габаритные размеры (Д * Ш * В)</p> <p>Шина</p>	<p>950L</p> <p>3 м³</p> <p>5000 кг</p> <p>3200 мм</p> <p>2250 мм</p> <p>430 мм</p> <p>3150 мм</p> <p>1080мм</p> <p>17000 кг</p> <p>3306 Caterpillar</p> <p>162 кВт / 2200 об / мин</p> <p>7920 * 3050 * 3400 мм</p> <p>23,5-25</p>


Погрузчик

Марка	Модель	Цена (за единицу)
CATHEFENG	980K	USD:
	<p>Модель емкость ведра Номинальная нагрузка Колесная база Протектор колеса Минимальный клиренс Максимум. высота сброса Расстояние отвала Вес в рабочем состоянии Модель двигателя Номинальная мощность / скорость Габаритные размеры (Д * Ш * В) Шина</p>	<p>980K 7м³ 12000 кг 3600 мм 3400 мм 980 мм 3200 мм 1373 мм 32000 кг CUMMINS QSM11 250 кВт 9459 * 3579 * 3821 мм 29.5-25L-5</p>

Экскаватор-погрузчик

Марка	Модель	Цена (за единицу)
CATHEFENG	588	USD:
	<p>Модель Объем ковша Номинальная нагрузка Колесная база Протектор колеса Минимум дорожный просвет Максимум. высота сброса Расстояние отвала Вес в рабочем состоянии Модель двигателя Номинальная мощность / скорость Габаритные размеры (Д * Ш * В)</p>	<p>588 1,0 м³ 1800 кг 2300 мм 1830 мм 300мм 2850 мм 880 мм 8200 кг YC4A105Z-T20 75 кВт 6200 * 2250 * 3763 мм</p>

Телескопический погрузчик

Марка	Модель	Цена (за единицу)
CATHEFENG	956G	USD:
	Модель двигателя: Номинальная мощность: Габаритные размеры (мм): Объем ковша: Вес операции: Размер шин:	TD226B-6 162 кВт 8160*3050*2300 1,5 м³ 8200 кг 17.5-25R

Колесный бульдозер

Марка	Модель	Цена (за единицу)
CATHEFENG	957	USD:
	Модель двигателя: Номинальная мощность: Габаритные размеры (мм): Максимальная высота подъема бульдозерного отвала: Вес всей машины (т): Высота лопаты лопасти (мм): Размер шин:	STEYR WD10G220E22 162 кВт 7100 × 3600 × 3450 1060 15,5 1000 23.5-25R