

Спецификация пиломатериалов №14

- | | |
|------------------|---------------------------------------|
| 1. Товар | Пиломатериалы, доски |
| 2. Порода дерева | Белый Европейский Дуб (Quercus Robur) |
| 3. Влажность | Естественная |
| 4. Качество | |

А - Допускаются живые сучки до 5мм диаметром, до 3 сучков на доску, но не в группах.

Не допускаются черные или выпадающие сучки, заболонь, ядро, трещины, вросшая кора.

В - Допускаются живые сучки до 30мм диаметром. Допускаются черные или выпадающие сучки, диаметром до 20мм, минимум 30мм от края. На краях допускаются живые сучки 30мм диаметром.

Не допускается заболонь, ядро, трещины, вросшая кора, диагональные сучки.

В2 - Допускаются живые сучки до 30мм диаметром. Допускаются черные или выпадающие сучки, диаметром до 20мм, минимум 30мм от края. На краях допускаются живые сучки 30мм диаметром. Допускается заболонь 30мм от обоих краев.

Не допускается ядро, трещины, вросшая кора, диагональные сучки.

С - Допускаются живые сучки до 80мм диаметром. Допускаются черные или выпадающие сучки, диаметром до 30мм, минимум 30мм от края. На краях допускаются живые сучки 80мм диаметром. Допускается вросшая кора 5х500мм, минимум 30мм от края. Допускается ядро, но трещины от ядра максимум 300мм в длину, 30 градусов угла и 30мм от края.

Не допускается заболонь, трещины, диагональные сучки.

Д - Допускаются живые сучки до 80мм диаметром. Допускаются черные или выпадающие сучки, диаметром до 35мм, минимум 30мм от края. На краях допускаются живые сучки 80мм диаметром. Допускается вросшая кора 10х600мм, минимум 30мм от края. Допускается ядро, но трещины от ядра максимум 500мм в длину, 30 градусов угла и 30мм от края. Допускаются торцевые трещины не длиннее 500мм и не шире 3мм. Допускается заболонь 50мм от края или 60мм от обоих краев. Диагональные сучки до 80мм ни не ближе чем 30мм к краю.

Не допускается перпендикулярная заболонь.

Пиление должно быть 90 градусов.

Не допускается ни в одном из качеств - гниль, прение, червотчины, механические повреждения, и другие дефекты.

В качествах B2, C и D допускается заболонь внутри доски (твердые морозобойные линии)

5. Размеры

Толщина	Ширина	Длина
30мм	220мм	2400мм

6. Допуски размеро

- a. Толщина -0+4мм
- b. Ширина -0+5мм
- c. Длина +50+100мм (не нужна торцовка)

7. Объемы и сроки: долгосрочный контракт, после пробной партии

8. Условия поставки: FCA или DAP

9. Порядок оплаты: 100% от суммы поставки оплачивается после загрузки товара в транспорт и оформления таможенных документов.