

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Комплекс работ по монтажу забора ограждения отдельно стоящей автономной котельной

№	Наименование	Содержание	Примечание
1			-
2	Вид работ	Комплекс работ по монтажу забора ограждения отдельно стоящей автономной котельной	-
3	Цель проведения работ	Обеспечение требований по предотвращению проникновения на территорию опасного производственного объекта (ОПО) предприятия посторонних лиц.	-
4	Место проведения работ	196643, г. Санкт-Петербург, п. Понтонный, :	-
5	Перечень выполняемых мероприятий	1. Монтаж опорных столбов из стальной профильной трубы 50 х 50 х 2 мм. длиной 3,0 м. с заглушками сверху с заглублением на 1 м. с последующим бетонированием – 44 шт. 2. Монтаж сетчатого ограждения - сварная сетка с не менее 3-мя ребрами жесткости из оцинкованной стальной проволоки, покрытой гальваническим, порошковым или полимерным покрытием для защиты от коррозии, диаметр проволоки 4,0 мм., размер секции (высота х ширина) 2000 х 2500 мм., ячейка (высота х ширина) 200 х 50 мм., крепление хомутами 50 х 50 мм. – 112,0 м. п. 3. Монтаж калитки размером (высота х ширина) 2000 х 1000 мм., каркас из профилированной трубы 40 х 40 х 2 мм с заполнением из оцинкованной стальной проволоки, покрытой гальваническим, порошковым или полимерным покрытием для защиты от коррозии, диаметр проволоки 4,0 мм., сварная сетка с не менее 3-мя ребрами жесткости, ячейка (высота х ширина) 200 х 50 мм., в комплектации: подшипниковые петли, проушины для навесного замка, задвижка, замок врезной Locinox – 1 шт. 4. Монтаж ворот откатных проемом (высота х ширина) 2000 х 6000 мм. Каркас ворот из профильной трубы 60 х 30 х 3 мм. Комплектация: П-образные столбы – профильная труба 60 х 60 х 3 мм. с направляющими роликами – 2 шт., шина 3 мм., роликовые станции – 2 шт. на регулируемых платформах, заглушка, концевой ролик, ловушка; с заполнением из оцинкованной стальной проволоки, покрытой гальваническим, порошковым	-

		или полимерным покрытием для защиты от коррозии, диаметр проволоки 4,0 мм., сварная сетка с не менее 3-мя ребрами жесткости, ячейка (высота x ширина) 200 x 50 мм. Цвет всей конструкции ограждения, включая калитку и ворота, зелёный RAL 6005.	
6	Технические и организационные требования	Указанные работы должны проводиться по оформленному Подрядчиком в установленном Заказчиком порядке предупредительному акту. Подрядчик обязан по предварительному согласованию с Заказчиком самостоятельно произвести электрообеспечение для выполняемых работ. При производстве работ необходимо ведение Общего журнала работ на объекте. Подрядчик в лице руководителя обязан назначить лицо, ответственное за обеспечение охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве работ на территории Заказчика; копию приказа о назначении ответственного лица предоставить в УОТиПБ ; до начала работ направить бригаду и руководителя работ (лицо, ответственное по приказу за обеспечение охраны труда, промышленной и пожарной безопасности) для прохождения вводного инструктажа по охране труда в УОТиПБ , и вводного противопожарного инструктажа в ПСЧ-92 и предъявления необходимых удостоверений и аттестатов, подтверждающих подготовленность и право выполнения работ; на выполнение работ с повышенной опасностью (при необходимости) Подрядчиком оформляется наряд-допуск в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Подрядчик предоставляет локальный сметный расчет, составленный базисно-индексным методом с расшифровкой по позициям. Подрядчик обязан согласовывать все материалы (включая их стоимость) с Заказчиком до начала производства работ. Подрядчик должен выполнить перечисленные работы, обеспечив их надлежащее качество, в соответствии с требованиями строительных норм и правил, рекомендациями заводов-изготовителей с применением высококачественных строительных материалов и комплектующих, исходя из назначения помещения и в соответствии с требованиями нормативных актов, соответствующих профилю выполняемых работ. Обеспечить выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда. Подрядчик обязан составить график производства работ и согласовать его с Заказчиком. До начала производства работ персонал Подрядчика должен быть ознакомлен с графиком производства работ. Применение материалов определяется требованиями, предъявляемыми к ним исходя из назначения помещения, в том числе пожарной безопасности, санитарной безопасности и других нормативных актов. Строительные материалы, комплектующие и оборудование, приобретаемые и используемые Подрядчиком, должны иметь: - сертификаты соответствия (паспорта качества); - инструкции по применению заводов – изготовителей на русском языке с указанием нормы расхода материалов. Расстановку машин и механизмов, складирование отходов, прочие операции, связанные с работами, выполнять в соответствии с действующими у Заказчика Правилами охраны инженерных коммуникаций. Увеличение объемов работ и стоимости материалов на сумму	-

		не превышающую 10% от общей стоимости договора производится за счет Подрядчика. Технический надзор за соблюдением технологии производства работ, объемов, сроков и качества работ осуществляют должностные лица, назначенные представителем Заказчика. При выявлении нарушений технологии производства работ, отступлений от Технического задания работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, нарушение актируется и устанавливается срок устранения нарушения. Указания технического надзора являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению. Въезд/выезд транспорта, вход/выход персонала, ввоз/вывоз оборудования и инструмента Подрядчика на территорию/с территории / предварительно, за 1 рабочий день, согласовывается с Заказчиком путем подачи письменного обращения установленной формы в адрес заместителя генерального директора по безопасности / Время производства работ: в будние дни с понедельника по четверг с 08-00 до 16-00, в пятницу с 08-00 до 14-00, суббота и воскресенье выходные дни. Допускается производство работ свыше указанного выше времени в будние дни и работа в выходные и праздничные дни предварительно, за 1 рабочий день, согласовав с Заказчиком путем подачи письменного обращения установленной формы в адрес заместителя генерального директора по безопасности / На период выполнения работ Заказчик обеспечивает Подрядчика запираемым помещением для переодевания работников, осуществляющих работу, складирования инструментов (оборудования), материалов. Заказчик не несет ответственность за сохранность имущества Подрядчика во время выполнения работы. Заказчик обеспечивает сохранность имущества Подрядчика в ночное время, в выходные, праздничные и прочие дни, когда Подрядчик не проводит работы, при условии передачи Подрядчиком оставленного имущества Заказчику по акту приема-передачи. Подрядчик обязан содержать в порядке и соблюдать противопожарные, санитарные и экологические нормы на территории (площадке) производства работ и отведенного помещения для переодевания. Ежедневно, после окончания работ Подрядчик обязан производить уборку на месте выполнения работ. Жидкие остатки растворов, отходы от них, воду после мытья инструмента сливать в специальные емкости для отстаивания твердых и взвешенных компонентов, в систему канализации, на газоны не сливать. Подрядчик самостоятельно организует сбор и вывоз мусора, образованного в результате работ, ежедневно. Место сбора мусора согласовывается с Заказчиком.	
7	Нормативные документы и государственные стандарты, учитываемые при выполнении	Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к выполняемым работам: - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть	

	нии работ	2. Строительное производство»; - Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ; - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» от 25 апреля 2012 г.; - Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ; - ПОТ РО - 14000-005-98 «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения»; - действующие нормативные документы, регламентирующие качество строительных материалов, изделий и конструкций, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ.	
8	Срок выполнения работ	Срок начала выполнения работ – с даты подписания Договора. Срок окончания работ - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты начала выполнения работ по настоящему Договору, но не позднее 30.09.2020 года.	-
9	Документация, представляемая Заказчиком	Заказчик предоставляет необходимые для выполнения работ документацию и исходные данные по письменному запросу Подрядчика.	-
10	Документация, представляемая Подрядчиком по завершении работ.	1. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2; 2. Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; 3. Счет; 4. Счет-фактура; Все документы должны быть доставлены по адресу: 196643, г. Санкт-Петербург, пос. Понтонный,	-