



Число зубьев	z	16	
Сопрягаемая цепь	Обозначение	ПР-38,1-127 ГОСТ 13568-97	
	Шаг	t	38,1
	Диаметр ролика	d	22,23
Профиль зуба по ГОСТ 591-69	-	Со смещением	
Класс точности по ГОСТ 591-69	-	A	
Диаметр окружности впадин	Di	172,853	
Допуск на разность шагов	Дельта	0,05	
Радиальное биение окружности впадин	E	0,1	
Торцовое биение зубчатого венца	-	0,1	
Диаметр делительной окружности	Dd	195,294	
Сопорягаемая цепь	Ширина внутренней пластины	h	36,2
	Расстояние между внутренними пластинами	Ввн	25,4

- *Размеры для справок.
- H14, h14, ±IT14/2.
- Острые кромки притупить фаской 1x45°.

Перв. прим.	
Справ. N	
Изм. N	Дата
Взам. инв. N	Инв. N
Изм. N	Дата
Изм. N	Дата
Изм. N	Дата

СМЖ-2865.01.11.001		
Изм. Лист	№ докум.	Подпись
Разраб.	Мельник	30.10.18
Проб.		
Т.контр.		
Н.контр.		
Утв.		
Звездочка ведущая z16 t38.1		
Лит.	Масса	Масштаб
	6,4	1:1
Сталь 45 ГОСТ 1050-88		
Лист	Листов	1