

Технические характеристики сухогрузных морских контейнеров: 40-ка и 45-ти футовые контейнеры

Все контейнеры технически исправные:

- удовлетворяют стандартам ISO (ISO 830, 668, 6346, 1161, 1496-1)
- герметичные (WWT - wind&water tight condition - водо и ветронепроницаемые)
- с действующей табличкой КБК (соответствуют международной Конвенции по безопасности контейнеров - CSC plate valid) - минимум 12 месяцев.
- с действующим префиксом (зарегистрированным ВИС кодом)
- соответствуют TIR конвенции (для перевозки автотранспортом)
- соответствуют UIC кодам 592-1 (для перевозки по ж/д)

Параметры	Ед. изм.				40 - футовый Высокий контейнер (High Cube)	40-футовый высокий широкий (High Cube Pallet Wide)	45-футовый высокий широкий (High Cube Pallet Wide) 9'1" (2,75м)	45-футовый высокий широкий (High Cube Pallet Wide) 9'6" (2,90м)
					40' HC	40' HCPW	45' HCPW	45' HCPW
РАЗМЕРЫ ВНЕШНИЕ								
Длина	мм				12192	12192	13716	13716
Ширина	мм				2438	2500	2500	2500
Высота	мм				2896	2896	2750	2896
РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИЕ								
Длина	мм				12039	12039	13513	13513
Ширина	мм				2350	2432	2444	2444
Высота	мм				2693	2693	2549	2642
Ширина	мм				2340	2432	2416	2416
Высота	мм				2597	2597	2439	2565
ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРОВ И МАССЫ								
Максимальная масса брутто	кг.				30480-32500	30480-35000	34000	34000
Масса тары	кг.				3740 - 4200	4200 - 4400	4180	4250 - 5080
Полезная нагрузка	кг.				26280-28650	26280-30720	29820	28920-29750
Объем	м. куб.				75,6-76,5	78,8-79,3	85,1	88,7-89,5
Штабелирование	кг.				86400, 7 ярусов	86400, 5 ярусов	86400, 5 ярусов	86400, 5 ярусов
Количество вмещаемых европаллет (1200x800 мм)	шт.				25	30	33	33