

Спасательный капюшон - предназначен для проведения спасательных работ в непригодной для дыхания среде. Подключается к аппарату на сжатом воздухе с помощью адаптера. Адаптер для подключения спасательного устройства – предназначен для подключения спасательного устройства к газовому редуктору аппарата на сжатом воздухе. Таможенного союза ТР ТС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

Техническое описание изделий:

Спасательный капюшон:

Спасательный капюшон с постоянным расходом воздуха, для аппаратов на сжатом воздухе, должен обеспечивать безопасное и несложное спасение из непригодной для дыхания среды.

Спасательный капюшон должен быть оборудован гибким шлангом для подачи воздуха длиной 1,5 м и глушителем из пеноматериала, для снижения уровня шума при работе.

На шланге спасательного устройства должен быть установлен герметичный быстроразъемный фитинг для подключения к адаптеру, который в свою очередь установлен в порт газового редуктора.

Для фиксирования на голове спасаемого, капюшон, в своей нижней части, должен иметь шнурок.

Спасательный капюшон и все его компоненты должны быть полностью огнестойкими.

Капюшон должен находиться в огнеупорной и водонепроницаемой сумке.

Спасательный капюшон должен быть аттестован согласно EN136 с дыхательными аппаратами.

Адаптер для подключения спасательного устройства:

Адаптер для подключения спасательного устройства - это принадлежность для пневматической системы дыхательных аппаратов.

Адаптер подсоединяется к системе среднего давления, устанавливается в порт газового редуктора и предоставляет пользователю два разъема для следующих целей:

- Выпускной соединитель (гнездовое быстроразъемное соединение) используется для подачи воздуха работающему в дыхательном аппарате.
- Выпускной соединитель (гнездовое быстроразъемное соединение) используется для подачи воздуха второму человеку при спасательных операциях