Перчатки комбинированные

Комбинированные перчатки в зависимости от назначения, используемого сырья и конструкции должны обеспечивать защиту от:

Механических воздействий: проколов; порезов; истирания; вибрации.

Повышенных температур: теплового излучения; открытого пламени; искр, брызг расплавленного металла, окалины.

Пониженных температур.

Товар должен быть новым, дата изготовления товара должна быть не ранее 2022 года;

Комбинированные перчатки для рабочих не должны иметь каких-либо дефектов, которые могут вызвать дискомфорт или наносить вред при эксплуатации;

Согласно нормам, EN388 показатели механической прочности перчаток должны быть ниже следующие (маркировка показателей механической прочности должна быть нанесена на самих перчатках):

A — устойчивость к истиранию 3;

B — устойчивость к порезам не менее 2;

C — устойчивость к разрыву 4;

D — устойчивость к проколам не менее 2.

Соответствия: ГОСТ 12.4.252-2013

Сферы применения: предназначены для защиты рук при работах с высокой механической нагрузкой на строительных площадках, на складах, в производственных цехах, для погрузо-разгрузочных, сборочных, монтажных работ, для работ с деревом и металлом.

Свойство: МБС, КЩС (50%), ВО, сухой и влажный (промасленный) захват, антистатические свойства, антибактериальная обработка.

Материал покрытия: Перчатки изготовлены из высококачественного мягкого спилка и плотной х/б (хлопковой) ткани. С подкладкой на ладонной части, усиленная. Двойные швы. Тыльная сторона из х/б ткани. Манжета х/б в виде краги обеспечивает дополнительную защиту запястий.

Материал подкладки: кожаный спилок.

Толщина спилка: 1,2-1,4 мм.

Объем закупки - 4 000 шт.